

Uchazeči v dále uvedené Technické specifikaci stroje řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky.

Chodníkový samosběrný zametací stroj

Minimální technické požadavky

	Požadavky		ANO / NE (číselné hodnoty)
Podvozek			
samosběrný zametací stroj (s hydrostatickým pojezdem a pohonem)		ANO	
celková hmotnost (pohotovostní+ užitečná)	max	3 500 kg	
pohotovostní hmotnost	max	2 900 kg	
délka (včetně kartáčů, a ruční sací hadice)	max	4 500 mm	
průjezdná šířka (bez zpětných zrcátek)	max	1 300 mm	
průjezdná výška	max	2 000 mm	
přepravní rychlost	min	45 km/hod	
minimální pracovní rychlost od	max	0,5 km/hod	
Motor			
emisní norma EuroMot 3A, platná v ČR pro pracovní stroje	min	ANO	
motor vznětový		ANO	
výkon motoru	min-max	50-60 kW	
zdvihový objem motoru	min	2 500 cm ³	
vnější hlučnost stroje dle předpisu 2000/14/EG - Lwa	max	105 dB	
Řízení			
pravostranné, kloubové (nebo řízení přední a zadní nápravy v pracovním režimu)		ANO	
posilovač řízení		ANO	
Brzdy a nápravy			
brzdy na přední a zadní nápravě - kotoučové		ANO	
posilovač brzdového systému		ANO	
zatížení přední a zadní nápravy (celkem)	min	3 500 kg	
odpružení přední a zadní nápravy (minimálně listovými pery)		ANO	
Kabina			
počet sedadel v kabině	min	2 místa	
nastavitelné a odpružené sedadlo řidiče		ANO	
zásuvku 12V (v kabině řidiče)		ANO	
klimatizace		ANO	
centrální ovládací panel (s kontrolu provozních stavů, a výstražnou signalizací poruch v kabině)		ANO	
ovládací panel pro řízení nástavby a sledování provozních parametrů uvnitř vozidla (provozní mth, ujeté km, nastavení výkonu, atd.)		ANO	
vnější ovládání pro ovládání vyprazdňování zásobníku na smetky		ANO	
autorádio		ANO	
barva kabiny RAL 2011 (komunální oranžová)			

Sání – čištění			
hydraulický pohon agregátů sací nástavby		ANO	
sací nástavba vybavena podtlakovým ventilátorem (s plynulou regulací výkonu v kabině)		ANO	
sací výkon	min	12 000 m ³ /hod	
sací hubice (z nerezové slitiny nebo oceli)		ANO	
sací hubice (s klapkou pro sběr hrubých nečistot)		ANO	
centrální sací hadice s průměr v rozmezí	min-max	150-200 mm	
počet zametacích kartáčů	min	2 ks	
pracovní záběr při čištění oběma kartáči	min	1 900 mm	
průměr zametacích kartáčů	min	750 mm	
otáčky kartáčů (s plynulou regulací z kabiny stroje)		ANO	
přítlak kartáčů (s plynulou regulací z kabiny stroje)		ANO	
kartáče s ocelovým výpletem		ANO	
zásobník na smetky (s vnější uzavíratelnou výpustí pro odpouštění přebytečné vody)		ANO	
výstup sání v zásodníku (s otěru vzdornou úpravou povrchu)		ANO	

Zásobník na smetky			
užitečný objem zásobníku na smetky	min	1,5 m ³	
provedení zásobníku na smetky (nerezová ocel)		ANO	
separační velko-plošné síto ve stropě zásobníku (z nerezové oceli)		ANO	
nouzové hydraulické sklápění zásobníku na smetky		ANO	
ventil pro vypouštění přebytečné vody ze zásobníku		ANO	
ochranná výkyvná clona (pod zadním výsypným skluzem zásobníku)		ANO	
barva zásobníku RAL 2011 (komunální oranžová)		ANO	

Vodní systém a zkrápění			
objem vody pro zkrápění	min	250 litrů	
korózi odolné provedení vodní nádrže (nerezová ocel, plast)		ANO	
objem vody pro recyklační systém	min	80 litrů	
korózi odolné provedení recyklační nádrže (nerezová ocel, plast)		ANO	
zkrápění pomocí vodního čerpadla s rozvodem na (kartáče, sací hubici, centrální sací hadici)		ANO	
plynulá regulace jednotlivých vodních okruhů (v kabině stroje)		ANO	
recyklační systém vody (ze zásobníku smetků do sání)		ANO	

Pracovní příslušenství			
ruční sací hadice s průměrem	min	110 mm	
délka ruční sací hadice	min	3 500 mm	
přípojka vodního čerpadla s hadicí (pro oplach stroje)	min	1 ks	
čelní pracovní osvětlení	min	2 ks	
výstražný oranžový maják (sklopné provedení)		ANO	
bezpečnostní kamera (snímající prostor za vozidlem s monitorem v kabině)		ANO	