

Uchazeči v dále uvedené Technické specifikaci stroje řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky.

Nosič nástaveb

ROZMĚRY - HMOTNOST - JÍZDNÍ VLASTNOSTI

	Požadavky		ANO / NE (také uvést číselné hodnoty)
Podvozek			
rozvor náprav	min	3 200 mm	
	max	3 850 mm	
pohon všech kol - přiřaditelná přední náprava	4 x 4		
celková hmotnost vozidla	max	14 000 kg	
rychlost minimální	max	5 km/hod	
rychlost maximální	min	85 km/hod	
podvozek musí být připraven na montáž zimních nástaveb, včetně rychloupínací desky DIN (sypač, pluh)	ANO		

Motor			
úroveň emisí	min	EURO 5	
motor – vznětový		ANO	
výkon motoru	min	130 kW	

Převodovka			
plně synchronizovaná		ANO	

Přední náprava			
přiřaditelná uzávěrka diferenciálu		ANO	

Zadní náprava			
uzávěrka diferenciálu		ANO	

Řízení			
posilovač - servořízení		ANO	

Brzdy			
dvouokružová soustava		ANO	
ABS systém		ANO	
přední brzdy kotoučové		ANO	

Kabina			
počet sedadel v kabině		min. 2	
elektricky ovládané stahování oken		ANO	
elektricky nastavitelná zpětná zrcátka		ANO	
centrální zamykání		ANO	
klimatizace		ANO	
výstraha na couvání		ANO	
integrováný radiopřijímač, možnost připojení MT		ANO	
příprava na RDS-12 V		ANO	

Rozměry			
šířka přes přední kola (bez zpětných zrcátek)	max	2 500 mm	
šířka přes zadní kola	max	2 500 mm	

Barva			
oranžová RAL 2004		ANO	

Nosič nástaveb a jeho hydraulický systém musí být upraven tak, aby byl schopen snadné výměny dále uvedených nástaveb

NÁSTAVBY

	Požadavky		ANO / NE (také uvést číselné hodnoty)
jednoramenný nosič kontejnerů o nosnosti	min	7 t	
kontejner vanový s vraty - o vnitřní výšce bočnice	min	140 cm	
	max	160 cm	
sypač	min	3,0 m ³	
k posypu chemickými i inertními posypovými materiály		ANO	
volitelné dávkování posypového materiálu - chemický posyp - 5 - 40 g/m ² , inertní posyp 40 - 300 g/m ²		ANO	
šířka posypu 2 až 7 m		ANO	
automatické udržování dávkování a šíře posypu při různé rychlosti vozidla		ANO	
ovládání dávkování materiálu a šíře posypu z kabiny řidiče		ANO	
bez zkrápění s možností instalace tohoto systému v budoucnu - vč. montáže nádrží na solanku		ANO	
indikace posypu		ANO	
pohon od nezávislého motoru		ANO	
síto k zamezení naložení velkých kusů materiálu (oka 10 x 10cm)		ANO	
krycí plachta		ANO	
odstavné nohy		ANO	
radlice na odstraňování sněhu			
k odstraňování sněhové vrstvy	min	150 mm	
pracovní šířka	min	2 100 mm	
	max	2 300 mm	
segmentové uspořádání bříty	min	2	
	max	4	
pryžové nebo vulkolamové bříty		ANO	
hydraulické natáčení radlice		ANO	
ovládání z kabiny řidiče		ANO	
odstavné nohy		ANO	