

Uchazeči v dále uvedené Technické specifikaci řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky.

CISTERNA

	Požadavky		ANO / NE (také uvést číselné hodnoty)
nádrž			
objem nádrže	min	5,0 m ³	
materiál nádrže		SKLOLAMINÁT/ NEREZ	
revizní otvor DN 500 v horní části nádrže		ANO	
kontrola plnění pomocí stavoznaku		ANO	
přepad z nádrže jako ochrana proti přeplnění		ANO	
kontejnerové provedení pro JNK CTS 08.33 S		ANO	
pohon cisternové nástavby od nezávislého motoru (ovládání z kabiny řidiče i z venkovního prostoru)		ANO	
přístupový žebřík		ANO	
barva (rám i nádrž)		oranžová RAL 2011	
propojení DIN lišty s nástavbou cisterny		ANO	
ruční samonavíjecí buden s tlakovou 3/4" hadicí o délce	min	15m	
uzamykatelné schránky na příslušenství		2 ks	
plnění nádrže			
spodní plnění nádrže z hydrantu přes rychlospojku "B"		ANO	
odkalovací kohout 2" v nejnižší části nádrže		ANO	
odběr vody			
kulový kohout 1"		2x	
sedlový kohout 2"		1x	
tlakové čerpadlo na kropení			
tlakové čerpadlo na kropení s tolerancí +/- 10% u obou položek		50 bar	250 l/min
výtlačné potrubí ukončené spojkou "C"		ANO	
čerpadlo umístěné v samostatnéuzamykatelné nerez skřínce		ANO	
čerpadlo vybavené systémem odvodnění proti zamrznutí		ANO	
ovládání tlakového čerpadla (z kabiny řidiče i z venkovního prostoru)		ANO	
přední kropicí lišta			
délka		2 m	
materiál kropicí lišty		NEREZ	
mechanicky nastavitelná		ANO	
počet splachovacích trysek		3	
počet kropicích trysek	min	8	
zadní ozonová tryska pevně upevněná			
pevně upevněná		ANO	
materiál		NEREZ	

Základní údaje o nosiči kontejnerů

AVIA D 120 4x4 - 185 N	
namontována upevňovací deska DIN 76060	dle M-C-1602
Jednoramenný nosič kontejnerů JNK CTS 08.33 S	