

Uchazeči v dále uvedené Technické specifikaci řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky.

CISTERNA II

		Požadavky		ANO / NE (také uvést číselné hodnoty)
nádrž				
objem nádrže (vnitřní)	min	5,0 m ³		
materiál nádrže		SKLOLAMINÁT		
revizní otvor DN 420 v horní části nádrže		ANO		
kontrola plnění pomocí stavoznaku		ANO		
přepad z nádrže jako ochrana proti přeplnění		ANO		
kontejnerové provedení pro JNK CTS 08.33 S		ANO		
pohon cisternové nástavby od nezávislého motoru (ovládání z kabiny řidiče i z venkovního prostoru)		ANO		
přístupový žebřík		ANO		
barva (rám i nádrž)		oranžová RAL 2011		
propojení DIN lišty s nástavbou cisterny		ANO		
ruční samonavíjecí buďen s tlakovou 3/4" hadicí o délce	min	15m		
plnění nádrže				
spodní plnění nádrže z hydrantu přes rychlospojku "B"		ANO		
odkalovací kohout 2,5" v nejnižší části nádrže		ANO		
tlakové čerpadlo na kropení				
tlakové čerpadlo na kropení s tolerancí +/- 10% u obou položek		20 bar	370 l/min	
výtlačné potrubí ukončené spojkou "C"		ANO		
čerpadlo umístěné v samostatné uzamykatelné nerez skřínce		ANO		
čerpadlo vybavené systémem odvodnění proti zamrznutí		ANO		
ovládání tlakového čerpadla (z kabiny řidiče i z venkovního prostoru)		ANO		
přední kropicí lišta				
délka		2 m		
materiál kropicí lišty		NEREZ		
hydraulicky nastavitelná		ANO		
počet splachovacích trysek		2		
počet kropicích trysek	min	8		
zadní ozonová tryska pevně upevněná				
pevně upevněná		ANO		
materiál		NEREZ		

Základní údaje o nosiči kontejnerů

AVIA D 120 4x4 - 185 N	
namontována upevňovací deska DIN 76060	dle M-C-1602
Jednoramenný nosič kontejnerů JNK CTS 08.33 S	