JIČÍN – UL. HUSOVA x UL. LOŠŤÁKOVA
Fotodokumentace současného stavu – 03/2012


















Obrubníky a krajníky

– používají se pro vytvoření obruby chodníků, dopravních pásů nebo pruhů, dělicích pásů, nástupních ostrůvků ap., vystupujících nad povrch vozovky

betonová přídlažba – BP

– používá se při výstavbě komunikací, podélného pruhu podél vozovky, který opticky odděluje plochu vozovky od ostatních částí komunikace. U živičných vozovek tvoří krajnici. Nášlapná vrstva je bílá nebo šedá.



Technické parametry


č.	Označení výrobku	Podnikové číslo	Rozměr mm L	B	H	Objem m^3	Hmot. kg	Beton třída	Způsob balení počet kusů P	PAK	Výrobní závod
1	BO 15 / 30	2010 011	999	148	300	0,042	97	C 35/45	15		Ova
2	BO 15 / 25	2010 021	999	148	250	0,035	81	C 35/45	15		Ova, Bo
3	BO 15 / 25 / P	2010 091	499	148	250	0,018	40	C 35/45	30		Bo
4	BO 10 / 25	2010 031	999	98	250	0,024	56	C 35/45	24		Ova, Bo
5	BO 5 / 20 šedá	2010 211	498	50	200	0,006	12,8	C 35/45	80		Ova
	BO 5 / 20 červená	2010 251	498	50	200	0,006	12,8	C 35/45	80		Ova
6	BP 25 / 10 šedá	2020 031	498	248	100	0,012	28,5	C 50/60	36		Ova, Bo
	BP 25 / 10 bílá	2020 041	498	248	100	0,012	28,5	C 50/60	36		Ova, Bo


BEST - BEATON®


pochozí


pojezdové

extrém


BEST - BEATON


BEST - BEATON kraj



BEST - BEATON půlka


BEST - BEATON rovný


- **vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba**
- **optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, zejména:**
  - vysokou pevnost
  - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
  - nízkou obrusnost
  - dobré adhezní vlastnosti
- **klasický tvar dlažby se zámkem, vhodný zejména pro plochy s velkým namáháním**
- **BEST - BEATON rovný (bez zkosené horní hrany) pro snadný pojezd nákupních vozíků před markety i pro cyklistické stezky**

BEST 20 let záruka


TECHNICKÝ VÝKRES – PŮDORYSNÉ VÝROBNÍ ROZMĚRY (mm)




BEST - BEATON



BEST - BEATON kraj



BEST - BEATON půlka




BEST - BEATON rovný

Software pro AutoCAD „BEST Menu"

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

název	skladebné rozměry (mm)			počet	množství (m²)		hmotnost (kg)		poznámka
	výška	délka	šířka	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta	
BEST - BEATON	40	200	165	30	0,83	16,60	77	1540	1 paleta = 20 vrstev
BEST - BEATON	60	200	165	30	0,83	9,96	113	1356	1 paleta = 12 vrstev
BEST - BEATON	80	200	165	30	0,83	8,30	152	1520	1 paleta = 10 vrstev
BEST - BEATON	100	200	165	30	0,83	6,64	191	1528	1 paleta = 8 vrstev
BEST - BEATON kraj	40	200	140	36	0,90	18,00	83	1660	1 paleta = 20 vrstev
BEST - BEATON kraj	60	200	140	36	0,90	10,80	122	1464	1 paleta = 12 vrstev
BEST - BEATON kraj	80	200	140	36	0,90	9,00	165	1650	1 paleta = 10 vrstev
BEST - BEATON půlka	40	100	165	64	0,87	17,40	77	1540	1 paleta = 20 vrstev
BEST - BEATON půlka	60	100	165	64	0,87	10,44	119	1428	1 paleta = 12 vrstev
BEST - BEATON půlka	80	100	165	64	0,87	8,70	160	1600	1 paleta = 10 vrstev
BEST - BEATON rovný	60	200	165	30	0,83	9,96	113	1356	bez zkosené horní hrany; 1 paleta = 12 vrstev
BEST - BEATON rovný skladba	80	200	165	28	0,78	7,80	143	1430	bez zkosené horní hrany; připraveno pro strojní pokládku
BEST - BEATON skladba	60	200	165	28	0,78	9,36	106	1272	připraveno pro strojní pokládku; 1 paleta = 12 vrstev
BEST - BEATON skladba	80	200	165	28	0,78	7,80	143	1430	připraveno pro strojní pokládku; 1 paleta = 10 vrstev

BEST - BEATON pro nevidomé®



BEST - BEATON pro nevidomé




- **vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba pro použití na ryze pochozí plochy**
- **optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užitné vlastnosti, zejména:**
  - vysokou pevnost
  - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
  - nízkou obrusnost
  - dobré adhezní vlastnosti
  - elegantní vzhled
- **dlažba s reliéfním povrchem pro nevidomé a slabozraké k vytvoření signálních a varovných pásů na chodnících , před přechody a na nástupištích MHD**
- **parametry odpovídající předpisům Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Praze**




TECHNICKÝ VÝKRES – VÝROBNÍ ROZMĚRY (mm)





BEST - BEATON pro nevidomé
půdorys



řez s detailem výstupku

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

název	skladebné rozměry (mm)			počet	množství (m²)		hmotnost (kg)		poznámka
	výška	délka	šířka	ks/vrstva	vrstva	paleta	vrstva	paleta	
BEST - BEATON pro nevidomé	60	200	165	30	0,83	9,96	113	1356	1 paleta = 12 vrstev

e


NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: **Dad Úlibice-Jičín**

Předchozí bod	***Nivelační bod***	*Délka v km*		***Nadmořská výška Bpv***	*Výška z roku*
		oddílu	*od počátku*		
Dad-16	**Dad-17.2**	0.408	6.396	**282.904 m**	1981

Místopisný popis:
Jičín, dům čp. 413

Místopis:



Poznámky:

Stav a stáří objektu:
značka 0,5 m nad zemí
zachovalá omítnutá podsklepená cihlová stavba s kamennou podezdívkou z roku 1931

		Vlastník:
Úz. jednotka:	360400101	
Okres:	Jičín	
Obec:	JIČÍN	
Kat. území:	JIČÍN	
Parc. číslo:		

ZM-50	03-43	*SMO-5*	JIČÍN 8-6

Druh zn.	*Stupeň stab.*	*Stabilizoval*	*Druh bodu*	*Souřadnice v S-JTSK*		
Č VIa	2	GÚ Praha		*Y*	671242 m	dig.
	Druh stab.	Smýkal				
	N	1981		*X*	1013471 m	

Zeměpisná délka	*Zeměpisná šířka*	*Gs*	*Gn*	*Ba*
15°21'49.7"	50°26'7.1"	981038 mgal	981105 mgal	3 mgal

Datum: 20.3.2012