

 TECHNICKÁ SPECIFIKACE				
<i>informační bod</i>	<i>kusů</i>	<i>Vyb. rozvaděče</i>	<i>název materiálu</i>	<i>výrobce</i>

Rozvaděč DT-MaR 01

1			Rozvaděč oceloplechový závěsný jednodveřový, IP40/20, v 800, š 800, hl. 250mm, barva RAL 7035 kompletně el.vybavený vč.řídícího systému, a pomocných přístrojů	
---	--	--	---	--

Řídící systém

C1	1	MS-FAC3611-0	Polní regulátor FAC-8UI, 6BI, 6BO(relé) a 6CO (konfigurovatelné výstupy), 24 Vac, SA Bus, FC Bus	
C2	1	MS-IOM2721-0	IO modul, 8 UI a 2 AO, 24 VAC, FC Bus a SA Bus	
DIS	1	MS-DIS1710-0	displej k NCE25, FEC	
FV92	1	JC-SPL012	Datová přepětová ochrana	

Polní přístroje

TI00	1	TS-6360E-000	Snímač teploty; Pt1000, venkovní	
TI11, TI12, TI01, TI02, TI03	5	TS-6360D-A10	Snímač teploty; Pt1000, 138 mm tyčový	
TI11, TI12, TI01, TI02, TI03	5	TS-9100-8901	Ponorná jímka, měď PN 16, délka 120 mm, závit R1/2"	
PI22	1	P499VBH-401C	Tlakový převodník; rozsah -1..8bar; 0..10Vdc; tlak. připojení 1/4 SAE, vnější závit; el. připojení DIN 43650-C	
PI22	1	KIT-P9-P7	Adaptér pro P74, P77, P78, P99	
LI81	1	RSF 54 Y 100 RC	Hladinový spínač zaplavení, materiál polypropylen	
NZ23-DIN	1	NZ23-DIN	Napájecí zdroj pro detektor hořlavých plynů 230VAC/12DC	
QI82	1	GC20N	Detektory hořlavých plynů	
TI83	1	A19BAC-9001	Termostat pro aplikace HVAC, Prostorový, Pevná difference, 0 až 43 °C	
RV1, RV2, RV3	3	VG7802LT	Třífcestný směš. bronzový ventil, PN 16, DN20, válcový závit, Kv 6,3 m3/h	
RV1, RV2, RV3	3	VA-7706-1001	Samonastavovací elektrický pohon, 500 N, IP54, proporcion. ovládání 0-10 V DC, 24 V AC, pro VG7000, el.	
EM1	1	IME	Elektroměr 3f/32A pro přímé měření	
EM1	1	IME	Komunikační karta RS485 s N2 protokolem pro elektroměr	
CAL1	1	Kamstrup	Měřič tepla a chladu DN50 Qn=15m3/h, 2 teplotní senzory, napájení 230VAC	
CAL1	1	Kamstrup	Komunikační karta RS485 s N2 protokolem pro měřič tepla	