

OBSAH:

Tab. 01 - SKLADBY KONSTRUKCÍ

		autorizace: Ing. Milan Landsman - (ČKAIT0009312)	
Ing. Milan Landsman Na Výsluní 1230, Chotěboř, 583 01		REKONSTRUKCE - ETAPA II ZŠ a MŠ Veselý Žďár 144, 580 01	č. paré:
autor návrhu:	Ing. Milan Landsman	stavebník:	Obec Veselý Žďár
odpovědný projektant:	Ing. Milan Landsman (604204020)	adresa stavebníka:	Veselý Žďár 204, 580 01 Veselý Žďár
vypracoval:		koresponden. adr. stavebníka:	
název výkresu - obsah: TABULKY, SPECIFIKACE so3 - architektonicko stavební část			č. výkresu: D1.1.- 06
			stupeň dokumentace: DPS

TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ

Tab. 01

č.	popis skladby	č. míst.	seznam místností	celková tl.	tloušťka vrstev	popis vrstev	poznámka	celková plocha skladby m2
p01	PODLAHA TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA	1.19	CHODBA	115	10	KERAMICKÁ DLAŽBA	RAKO COLOR TWO - DEKOR UPŘESNÍ STAVEBNÍK	24,00
		1.20	WC		5	LEPIDLO		
		1.21	UMÝVÁRNA		60	BETONOVÁ MAZANINA	VYZTUŽENO KARI SÍTÍ 5 mm, OKA 150/15, PŘI DOLNÍM LÍCI, KRYTÍ 20 mm	
		1.22	KUCHYŇ		-	SEPARAČNÍ PE FÓLIE		
		1.23	SPÍŽ		40	TEPELNÁ IZOLACE	PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 150, $\lambda_d=0,035$ W/(m.K), BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNÉHO STAVU	
		1.24	SPÍŽ		-	HYDROIZOLACE	ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS, STŘEDNÍ RADONOVÝ INDEX, VČ. PENETRACE PODKLADU	
					-	BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA	STÁVAJÍCÍ	
p02	PODLAHA JÍDELNY - VINYL	1.18	JÍDELNA	112	2	VINYL	FATRA - TŘÍDA ZÁTĚŽE MIN. 33 PRO HODNĚ UŽÍVANÉ PROSTORY, DEKOR UPŘESNÍ STAVEBNÍK	35,00
					70	BETONOVÁ MAZANINA	VYZTUŽENO KARI SÍTÍ 5 mm, OKA 150/15, PŘI DOLNÍM LÍCI, KRYTÍ 20 mm	
					-	SEPARAČNÍ PE FÓLIE		
					40	TEPELNÁ IZOLACE	PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 150, $\lambda_d=0,035$ W/(m.K), BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNÉHO STAVU	
					-	HYDROIZOLACE	ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS, STŘEDNÍ RADONOVÝ INDEX, VČ. PENETRACE PODKLADU	
					-	BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA	STÁVAJÍCÍ	