









POZNÁMKY:

- VÝPIS SLOUŽÍ PRO ÚČELY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, PŘED VÝROBOU JE DODAVATELSKÁ FIRMA POVINNA PROVÉST ZAMĚŘENÍ VŠECH PRVKŮ PŘÍMO NA MÍSTĚ
- REPASE = ŠETRNÁ DEMONTÁŽ, 30 % VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK), ZPĚTNÁ INSTALACE

ZODPOV. PROJEKTANT Ing. arch. Vojtěch JIRSA		VYPRACOVAL Ing. Jindřich Vaněk	KRESLIL Ing. Jindřich Vaněk	JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o. ÚZKÁ 705/5 162 00 PRAHA 6 - Liboc Kancelář: ZELENÝ PRUH 1091/111 147 00 PRAHA 4 - Podolí TEL. 222 362 965 info@jirsa-architekti.cz	
INVESTOR ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vínohrady, 12000 Praha 2				FORMÁT A4 DATUM 11/2025 VYHOTOVENÍ	
MÍSTO STAVBY Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav					
AKCE REKONSTRUKCE DOMOVA SENIORŮ sv. VÁCLAVA pro kněze a pracovníky v církvi				STUPEŇ PD DZVZ MĚŘÍTKO -	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.23
OBSAH VÝKRESU VÝPIS KLEMPÍŘ. VÝROBKŮ SO02					

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		POPIS					MN.		
K?	NÁKRES A ROZMĚRY	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	DĚLKA 1 KS (m)	POČET KS	CELKEM
K21	 + opracování boků parapetu se zpětným protidešťovým žlábkem	Vnější parapet	RŠ 270 mm	hliníkový plech barvy oken	-	-	1,250 m	5 ks	6,25 m
K22	 + opracování boků parapetu se zpětným protidešťovým žlábkem	Vnější parapet	RŠ 270 mm	hliníkový plech barvy oken	-	-	2,250 m	3 ks	6,75 m
K23	 + kotvení příponkami	Oplechování atiky	RŠ 520 mm	měděný plech	-	-	26,8 + 18,0 m	-	44,8 bm
K24	 + kotvení příponkami	Oplechování atiky	RŠ 440 mm	měděný plech	-	-	13,7 m	-	13,7 bm
K25		okapový svod	Ø120mm	měděný plech	-	-	3,1 m	3 ks	9,3 m
K26		sběrný kolík hmatý dle výrobce, předpoklad 240x240 mm		měděný plech	-	-	-	3 ks	3 ks

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		POPIS					MN.		
K?	NÁKRES A ROZMĚRY	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA	MATERIÁL	POVRCHY, BARVA	POZNÁMKY	DÉLKA 1 KS (m)	POČET KS	CELKEM
K27		Oplechování atiky-vnitřní okraj	RŠ 100 mm	Fatranyl 1B, L-vnitřní	Šedý poplastovaný plech (RAL 7016)	-	55+35 m	-	90 m
K28		Oplechování atiky - vnější okraj	RŠ 100 mm	Fatranyl L vnější	Šedý poplastovaný plech (RAL 7016)	-	26+18+14 m	-	58 m
K29		Napojení na svislou fasádní stěnu - ukončení střešní fólie	RŠ 80 mm	lišta z poplastovaného plechu	poplastovaný plech	-	57+32 m	-	89 m
K30		krycí lišta hydroizolace	RŠ 135 mm	měděný plech	-	-	11+21 m	-	32 m
K31	 + opracování boků parapetu se zpětným protidešťovým žlábkem	Vnější parapet	RŠ 240 mm	hliníkový plech barvy oken	-	-	1,050 m	1 ks	1,05 m