

ZODPOV. PROJEKTANT Ing. arch. Vojtěch JIRSA	VYPRACOVAL Ing. arch. Vojtěch JIRSA	KRESLIL Ing. arch. Vojtěch JIRSA	JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o. ÚZKÁ 705/5 162 00 PRAHA 6 - Liboc Kancelář: ZELENÝ PRUH 1091/111 147 00 PRAHA 4 - Krč TEL. 222 362 965 info@jirsa-architekti.cz	
INVESTOR ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2			FORMÁT A4 DATUM 11/2025 STUPEŇ PD DZVZ MĚŘÍTKO -	
MÍSTO STAVBY Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav				
AKCE REKONSTRUKCE DOMOVA SENIORŮ sv. VÁCLAVA pro kněze a pracovníky v církvi			VYHOTOVENÍ	
OBSAH VÝKRESU VÝPIS OKEN SO02			OZNAČENÍ VÝKRESU D.1.1.24	

VÝPIS OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

OBECNÉ INFORMACE

OKNA

RÁM BUDE PROVEDEN ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM
VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ BAREVNÁ ÚPRAVA - HLINÍK PRÁŠKOVĚ LAKOVANÝ DO ODSTÍNU RAL
(FINÁLNÍ ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN NA VZORKU)

ZASKLENÍ

IZOLAČNÍ SKLO, TROJITÉ ZASKLENÍ

KOVÁNÍ

SYSTÉMOVÉ NEREZOVÉ, PĚTIPLOHOVÁ KLIKA - KARTÁČOVANÁ NEREZ

PARAPETY

VNITŘNÍ PARAPETY V GASTROPROVOZU OBLOŽIT KERAMICKÝM OBKLADEM
V OSTATNÍCH PROSTORÁCH MASIVNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET LAKOVANÝ DO ODSTÍNU RAL (ODLADIT NA VZORCÍCH)
VNĚJŠÍ PARAPETY Z AL PLECHU tl. 0,6 mm BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
ROZMĚRY PARAPETŮ BUDOU PŘESNĚ ZAMĚŘENY DODAVATELSKOU FIRMOU.

EXTERIÉROVÉ DVEŘE

INDIVIDUÁLNĚ DLE TABULKY

POZNÁMKY:






- OKNA JSOU VE SCHÉMATECH KRESLENA PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU
- VÝPIS OKEN SLOUŽÍ PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY, PŘED VÝROBOU JE DODAVATELSKÁ FIRMA POVINNA PROVÉST ZAMĚŘENÍ OTVORŮ PRO OKNA PŘÍMO NA MÍSTĚ
- ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ A OSAZENÍ NUTNO ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM A ARCHITEKTEM
- FINÁLNÍ BAREVNOU ÚPRAVU A JEDNOTLIVÉ TYPY KOVÁNÍ URČÍ ARCHITEKT PO DOHODĚ S INVESTOREM PODLE VZORKŮ OD DODAVATELE
- PŘI PŘEKROČENÍ MEZNÍHO VÝROBNÍHO ROZMĚRU OKEN (ZASKLENÍ) BUDE DODAVATEL KONTAKTOVAT ARCHITEKTA A DÁLE POSTUPOVAT NA ZÁKLADĚ KONZULTACE S NÍM
- PŘESNÝ ODSTÍN LAKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZKUŠEBNÍM VZORKU






SOUČINITEL PROSTUPU RÁMU OKNA $U_f \text{ max.} = 1,1 \text{ W/K.m}^2$

SOUČINITEL PROSTUPU OKNA $U_w \text{ max.} = 1,2 \text{ W/K.m}^2$

SOUČINITEL PROSTUPU DVEŘÍ $U_d \text{ max.} = 1,2 \text{ W/K.m}^2$

ZVUKOVÁ IZOLACE min. 33dB

VÝPIS OKEN		POPIS KONSTRUKCE								MN.							
O?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY š/v	VÝROBNÍ NÁZEV	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	MATERIÁL - RÁM - KŘÍDLO	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽADAVKY POVRCH	- VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ	STÍNĚNÍ	POZNÁMKY	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
O21		1250/1750	Dvoukřídle okno s nadsvětlikem	otvíravé, hlavní křídlo s ventilační polohou, sklopný nadsvětlik	hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem	zasklení trojsklem, Ug = max. 0,9 W/K.m²	systémové nerezové, pětipolohová klika - kartáč, nerez		hliník, práškové lakování	ext. roleta		-	5	-	-	-	5 ks
O22		1250/1250	Dvoukřídle okno jednoduché	otvíravé, hlavní křídlo s ventilační polohou	hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem	zasklení trojsklem, Ug = max. 0,9 W/K.m²	systémové nerezové, pětipolohová klika - kartáč, nerez		hliník, práškové lakování	int. roleta		-	2	-	-	-	2 ks
D23		2000/3000, průchod 900+900/2400	Vstupní dveře s nadsvětlikem	dveře otvíravé, pravé křídlo hlavní, levé štlupové, světlík fixní	hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem	zasklení trojsklem, Ug = max. 0,9 W/K.m²	systémové nerezové, klika - koule, čipová cylindrická vložka	elektromechanický zámek napojený na EPS pro odblokování při poplachu	hliník, práškové lakování	-		-	1	-	-	-	1 ks
D24		2000/2500, průchod 900+900/2400	Vstupní dveře	dveře otvíravé, pravé křídlo hlavní, levé štlupové	hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem	zasklení trojsklem, Ug = max. 0,9 W/K.m²	systémové nerezové, klika - koule, čipová cylindrická vložka		hliník, práškové lakování	-		-	1	-	-	-	1 ks
O25		900/1000	Výdejní okno interierové	výsuvné s aretací	hliníkový profil	bezpečnostní sklo mléčné	bajonetový zámek	ze strany vstupní haly bude instalovaná protipožární roleta se skrápěním	hliník, práškové lakování	-		-					1 ks

VÝPIS OKEN		POPIS KONSTRUKCE								MN.									
O?	NÁKRES A ROZMĚRY	ROZMĚRY š/v	VÝROBNÍ NÁZEV	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	MATERIÁL - RÁM - KŘÍDLO	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ	SPECIÁLNÍ POŽADAVKY POVRCH	- VNITŘNÍ	- VNĚJŠÍ	STÍNĚNÍ	POZNÁMKY	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	
D26		1100/2500, průřehod 900/2400	Vstupní dveře	otvíravé pravé	hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem	zasklení trojsklem, Ug = max. 0,9 W/K.m²	systémové nerezové, klika - koule, čipová cylindrická vložka	zasklení ve výšce 1 m opatřit polepem nebo pískováním	hliník, práškové lakování	-	-	požární odolnost EI 30 DP3 - c samozavírač s elektromagnetickým zajištěním dveří napojeným na EPS	-	1xP	-	-	-	-	1 ks
D27		1100/2500, průřehod 900/2400	Vstupní dveře	otvíravé pravé	hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem	zasklení trojsklem, Ug = max. 0,9 W/K.m²	systémové nerezové, klika - klika, bez vložky	zasklení ve výšce 1 m opatřit polepem nebo pískováním	hliník, práškové lakování	-	-		-	1xP	-	-	-	-	1 ks
D28		1100/2500, průřehod 900/2400	Vstupní dveře	otvíravé levé	hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem	zasklení trojsklem, Ug = max. 0,9 W/K.m²	systémové nerezové, klika - koule s panikovou funkcí, čipová cylindrická vložka	zasklení ve výšce 1 m opatřit polepem nebo pískováním	hliník, práškové lakování	-	-		-	1xL	-	-	-	-	1 ks
O29		1100/2500, průřehod 900/2400	Vstupní dveře	otvíravé levé	hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem	zasklení trojsklem, Ug = max. 0,9 W/K.m²	systémové nerezové, klika - koule s panikovou funkcí, čipová cylindrická vložka	zasklení ve výšce 1 m opatřit polepem nebo pískováním	hliník, práškové lakování	-	-		-	1xL	-	-	-	-	1 ks
O30		2250/2250	Velkoplošné prosklení industriálního charakteru	fixní se čtyřmi větracími okénky	hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem	zasklení dvojsklem, Ug = max. 1,1 W/K.m²			hliník, práškové lakování		-		-						1 ks

