

±0,000 = 176,800 m n.m.

ZODPOV. PROJEKTANT Ing. arch. VOJTĚCH JIRSA		VYPRACOVAL MgA. KRYŠTOF UHLÍK	KRESLIL MgA. KRYŠTOF UHLÍK	JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o. ÚZKÁ 705/5 162 00 PRAHA 6 - Liboc Kancelář: Zelený pruh 1091/111, 140 00 PRAHA 4 - Krč TEL. 222 362 965 info@jirsa-architekti.cz	
INVESTOR ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vínohrady, 12000 Praha 2				FORMÁT A4 DATUM 11/2025 STUPEŇ PD DZVZ MĚŘÍTKO -	
MÍSTO STAVBY Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav					
AKCE REKONSTRUKCE DOMOVA SENIORŮ sv. VÁCLAVA pro kněze a pracovníky v církvi					
OBSAH VÝKRESU VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ SO02				ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.25	

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OBECNÉ INFORMACE

KŘÍDLO

- OCELOVÁ KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ, PŘEDPOKLÁDANÝ POVRCH ŠEDÝ MATNÝ LAK

ZASKLENÍ

-

KOVÁNÍ

- MATNÉ NEREZOVÉ JEDNODUCHÉHO TVARU, DĚLENÁ ROZETA, WC ZÁMEK NEBO CYLINDRICKÝ ZÁMEK KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM PROGRAMOVATELNÝCH KLÍČŮ NEBO ELEKTRONICKY UZAMYKATELNÁ SMART PROGRAMOVATELNÁ VLOŽKA, KLIKA/KLIKA NEBO KOULE/KLIKA
- TYP URČÍ ARCHITEKT PROJEKTU PO DOHODĚ S INVESTOREM

ZÁRUBEŇ

- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HRANATÝMI ROHY BEZ VIDITELNÉHO ZAOBLNĚNÍ, DVOUDÍLNÁ KONSTRUKCE S TOLERANCÍ ODLIŠNÝCH TLOUŠŤEK ZDÍ, PŘEDPOKLÁDANÝ POVRCH ŠEDÝ MATNÝ LAK

ZNAČENÍ DVEŘÍ:

p - PROTIPOŽÁRNÍ dveře

POZICE 1 - POČET KŘÍDEL + ZÁRUBEŇ

0 - ATYP

1 - JEDNOKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ

2 - DVOUKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ

3 - JEDNOKŘÍDLOVÉ, OCELOVÁ

4 - DVOUKŘÍDLOVÉ, OCELOVÁ

5 - JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ

6 - DVOUKŘÍDLOVÉ, HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ

7 - JEDNOKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ

8 - DVOUKŘÍDLOVÉ, DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ

POZICE 2 - ŠÍŘE HL.KŘÍDLA

0 - ATYP

1 - 600mm

2 - 700mm

3 - 800mm

4 - 900mm

5 - 1000mm

6 - 1100mm

POZICE 3 - TYP KŘÍDLA

0 - PLNÉ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ - ATYP

1 - PLNÉ DTD

2 - DTD ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

3 - CELOPROSKLENÉ

4 - ATYPICKY PROSKLENÉ

5 - PLNÉ OCELOVÉ

6 - OCELOVÉ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ

7 - POSUVNÉ

8 - POSUVNÉ PROSKLENÉ

POZNÁMKY:

- PŘED VÝROBOU PROVÉST ZAMĚŘENÍ OTVORŮ PRO DVEŘE NA STAVBĚ, OTVORY PŘIZPŮSOBIT KONKRÉTNÍMU ŘEŠENÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ODSOUHLASENOU S ARCHITEKTEM INTERIÉRU

- ŠÍŘKU ZÁRUBNĚ VŽDY PŘIZPŮSOBIT TLOUŠŤCE KONSTRUKCE A KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

- VÝPIS DVEŘÍ SLOUŽÍ PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY

- ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ A OSAZENÍ NUTNO ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM A ARCHITEKTEM

- TYP CYLINDRICKÝCH ZÁMKŮ NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM SYSTÉMU PROGRAMOVATELNÝCH KLÍČŮ

- FINÁLNÍ BAREVNOU ÚPRAVU, VZHLED JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A JEDNOTLIVÉ TYPY KOVÁNÍ URČÍ ARCHITEKT PO DOHODĚ S INVESTOREM

