

Akce : Kulturně kreativní centrum Moravskotřebovska

Gastro vybavení m.č. 103 kuchyň

Výdej

1.1 Pojízdna vodní lázeň – ovládání na delší straně = 1 ks

- 3x vana GN 1/1-200
- 3x regulace teploty 30° až 90°C
- topné těleso pod dnem vany
- 1x plná police ve výšce 150 - 200mm
- napětí : 230V/1N
- příkon: 2,1 kW
- rozměry: 1250x650x900mm (tolerance ±50mm)

1.2 Pojízdny vozík na příbory a plata = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- základní výška vozíku 1200mm
- 1x plná police
- max.celoplošné zatížení police 80 kg
- 4x GN 1/3-150
- kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů
- police vyztužená a podlepená uzavřenými profily, spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem
- 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm bez brzdy
- 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm s brzdou
- rozměr 800 x 600 x 1200 mm (tolerance ±50mm)

1.3 Pojízdny vozík na podnosy = 2 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- základní výška vozíku 1600mm
- 8 párů vsunů pro podnosy
- rozteč vsunů 160mm
- šířka vsunů 30mm, nosnost jednoho páru vsunů 10 kg
- kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů
- 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm bez brzdy
- 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm s brzdou
- rozměr 530 x 330 x 1600 mm (tolerance ±50mm)

2.1 Výčepní stůl jednoduchý se zásuvkou - dřezy lisované vevařované = 1 ks

-použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite

-pracovní deska tl.40mm s prolisem

-dvojitý zadní a oba boční lemy v=40mm

-výšková stavitelnost +45mm

-1x zásuvka GN 1/1-150, včetně zámku, vpravo

-1x lisovaný dřez 340x400x250mm, vlevo

-1x otvor pro baterii

-2x sifon

-1x vevařený dřez 250x400x360mm, vlevo

-1x otvor pro baterii

-1x vevařený odkap s ostřikem 800x200x20mm

-5 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby

-kostra stolu svařená z uzavřených profilů

-pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou

-zásuvka se pohybuje na ložiskových výsuvech

Rozměry : 2500x700x900mm (tolerance ±50mm)

2.2 Baterie dřezová stojánková, délka ramínka 200mm, chrom = 1 ks

2.3 Vodovodní tlaková baterie s pružinou, studená, teplá, vývod na myčku = 1 ks

2.4 Výčepní zařízení = 1 ks

2.5 Sklopný nerezový stůl = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite

- pracovní deska tl.40mm

- dvojitý zadní a oba boční lemy v.40mm

- deska vynesená na sklopných konzolách a sklopných nohách

- prostor pod stolem na pojízdnou vodní lázeň

- rozměry d.1400 x h.700 x v.900mm (tolerance ±50mm)

2.6 Lednice nerezová, prosklené dveře = 1 ks

- 600L
- nerezové/prosklené provedení
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odmrazování
- teplotní rozsah od +2 °C do +10 °C
- 4x výškově nastavitelné rošty
- zabudovaný zámek
- otvírání dveří nelze měnit
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladiivo R290
- ergonomická rukojeť pro pohodlné používání
- lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
- napětí: 230V/50H
- rozměry: max. 800x800x1900 mm (tolerance ±50mm)

2.8 Pracovní stůl s podstavbou = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- dvojité zadní a oba boční lemy v.40mm
- výšková stavitelnost +45mm
- spodní pevná police ve výšce 150mm
- 2x police s nastavitelnou výškou
- max. celoplošné zatížení police 80kg
- opláštění ze tří stran, křídlové dveře
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- dvoukřídlové dveře podstavy stolu dvouplášťové, pohybující se na pantech
- rozměry d.1500 x h.700 x v.900mm (tolerance ±50mm)

2.9 Nástěnná police plná = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- základní výška police 600mm
- 2x plná police s nastavitelnou výškou
- max.celoplošné zatížení police 40kg
- spodní hrana skříně 1,3m
- rozměry: d.1200 x h.400 x v.900 mm (tolerance ± 50 mm)

2.10 Pracovní stůl s podestou = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- dvojitý zadní a oba boční lemy v.40mm
- výšková stavitelnost +45mm
- spodní pevná police ve výšce 150mm
- 2x police s nastavitelnou výškou
- max. celoplošné zatížení police 80kg
- opláštění ze tří stran, křídlové dveře
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- dvoukřídlé dveře podstavy stolu dvouplášťové, pohybující se na pantech
- rozměry d.1000 x h.700 x v.900mm (tolerance ± 50 mm)

2.11. Závěsná nerezová skříň s policí a posuvnými dveřmi = 2ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- 2x posuvné dveře
- zaoblené rohy
- nosnost police 80 kg
- uzavřené provedení
- rozměr 1200x600x800mm (tolerance ± 50 mm)

2.11. Závěsná nerezová skříň s policí a posuvnými dveřmi = 1ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- 2x posuvné dveře
- zaoblené rohy
- nosnost police 80 kg
- uzavřené provedení
- rozměr 1450x600x800mm (tolerance ± 50 mm)

3.1 Elektrický sporák s troubou = 1 ks

- celonerezové provedení
- 4x plotna příkon: min. 2 kW
- průměr plovny: min. 4x 180 mm
- regulace teploty plotýnek 50°C - 400°C
- vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí
- horní lisovaná deska pro snadnou údržbu
- min. 7 teplotních stupňů
- horkovzdušná trouba 4x GN 1/1-40
- regulace teploty trouby 50°C - 300°C
- napětí: 400V / 3N
- příkon: min. 11,13 kW
- rozměry: max. 700x600x900 mm (tolerance ± 50 mm)

3.2 Ostrůvkový odsavač par = 1 ks

- celonerezové provedení
- osvětlení LED s bezpečnostním krytem-sklo KONEX 10mm
- s odtahem přes obvodovou stěnu
- odtahový výkon min. 500 m³/hod
- odtahové potrubí dl. 1m vodorovně a dl. 1m svisle
- venkovní protidešťová žaluzie
- rozměry: max. 600x600 mm

3.3 Pracovní stůl s podstavbou = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm
- dvojitý zadní lem v.40mm
- výšková stavitelnost +45mm
- spodní pevná police ve výšce 150mm
- 2x police s nastavitelnou výškou
- 1x příčné dělení polic
- max. celoplošné zatížení police 80kg
- opláštění ze tří stran, křídlové dveře
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- jednokřídlové dveře podstavy stolu dvouplášťové, pohybující se na pantech
- dvoukřídlové dveře podstavy stolu dvouplášťové, pohybující se na pantech
- pravá krajní čelní stěna š.700mm pevná
- levá krajní část stolu s prostorem pro myčku o rozměru 620x600mm
- rozměry d.3150 x h.700 x v.900mm (tolerance ± 50 mm)

3.4. Závěsná nerezová skříň s policí a posuvnými dveřmi = 2 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- 2x posuvné dveře
- zaoblené rohy
- nosnost police 80 kg
- uzavřené provedení
- rozměr 1200x400x900mm (tolerance ± 50 mm)

3.5. Závěsná nerezová skříň s policí a posuvnými dveřmi = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- 2x posuvné dveře
- zaoblené rohy
- nosnost police 80 kg
- uzavřené provedení
- rozměr 1450x400x900mm (tolerance ± 50 mm)

3.6 Umyvadlo se skříňkou = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, povrch scotchbrite
- skříň s policí
- jednokřídlé dveře
- umyvadlo s otvorem pro stojánkovou baterii a sifon
- sifon
- stojánková baterie s otočným ramínkem
- rozměr 550x700mm a v.900mm

3.7 Lednice nerezová, prosklené dveře = 1 ks

- 600L
- nerezové
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odmrazování
- teplotní rozsah od +2 °C do +10 °C
- 4x výškově nastavitelné rošty
- zabudovaný zámek
- otvírání dveří nelze měnit
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladio R290
- ergonomická rukojeť pro pohodlné používání
- lze vložit GN 2/1 nebo přepravku
- napětí: 230V/50H
- rozměry: max. 800x800x1900 mm (tolerance ±50mm)

4.1 Stůl k mycímu stroji = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm s prolisem
- dvojitý zadní lem v=100mm
- výšková stavitelnost +45mm
- 1x lisovaný dřez 450x450x250mm, střed
- 1x otvor pro baterii DOC-3
- 1x sifon jednoduchého
- samostatná kóje s dveřmi pro výsuvný odpadkový koš

- výsuvný koš se pohybuje na speciálních nerezových ložiskových výsuvech
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby s odskokem o 100mm
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1.2mm
- pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů
- spodní pevná police ve výšce 100mm
- max. celoplošné zatížení police 80kg
- rozměry: 2000x700x900 mm (tolerance ±50mm)

4.2 Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem = 1 ks

- nerezová tlaková hadice
- vyrovnávací pružina
- tlaková sprcha s pákovým ovladačem
- úchyt na stěnu
- úchyt sprchy
- baterie
- rozměry: 150x200x1100 mm

4.3 Myčka nádobí 400V = 1 ks

- rozměr koše: 500x500mm
- celonerezové provedení
- 2x koš na sklo a 2x koš na nádobí
- filtr mycí vany
- mycí a oplachovací rameno rotační horní a dolní
- dávkovač mycího a oplachového prostředku
- výška dveří min. 365mm
- automatický start zavřením krytu
- délka mycího programu: 60-120-150s
- kapacita: min. 60/30 / 24 košů / hod
- spotřeba vody: max. 2,1l / cyklus
- 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory
- změkčovač vody
- napětí: 400V / 3N
- příkon vana: min. 2,1 kW
- příkon bojler: min. 4,9 kW
- celkový příkon: min. 5,4 kW

-rozměry: max. 575 x 605 x 820 mm (tolerance ±50mm)

4.4 Odpadkový koš = 1 ks

- celonerezové provedení

- 4x kolečko

- min. objem 50 litrů

Instalace – práce servisního technika = soubor

Montážní a spojovací materiál = soubor

Vodoinstalační a kanalizační materiál na dopojení rozvodů vody a kanalizace = soubor

Dopojení elektro na připravené přívody = soubor

Gastro vybavení m.č. 119 bar a sklad nápojů

5.1 Výčepní stůl jednoduchý se zásuvkou - dřezy lisované vevařované = 1 ks

-použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite

-pracovní deska tl.40mm s prolisem

-dvojitý zadní a oba boční lemy v=40mm

-výšková stavitelnost +45mm

-1x zásuvka GN 1/1-150, včetně zámku, vpravo

-1x lisovaný dřež 340x400x250mm, vlevo

-1x otvor pro baterii

-2x sifon

-1x vevařený dřež 250x400x360mm, vlevo

-1x otvor pro baterii

-1x vevařený odkap s ostřikem 800x200x20mm

-5 noh, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby

-kostra stolu svařená z uzavřených profilů 40x40x1,2mm

-pracovní deska vyztužená a podlepená omyvatelnou laminodeskou

-zásuvka se pohybuje na ložiskových

Rozměry : 2500x700x900mm (tolerance ±50mm)

5.2 Baterie dřežová stojánková, délka ramínka 200mm, chrom = 1 ks

5.3 Vodovodní tlaková baterie s pružinou, studená, teplá, vývod na myčku = 1 ks

5.4 Výčepní zařízení = 1 ks

5.5 Pokladní systém = investor

5.6 Lednice nerezová, prosklené dveře = 2 ks

- min. 120 litrů
- nerezové/prosklené provedení
- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odmrazování
- teplotní rozsah od +2 °C do +10 °C
- 4x výškově nastavitelné rošty
- zabudovaný zámek
- otvírání dveří nelze měnit
- snadno vyměnitelné těsnění
- chladio R290
- ergonomická rukojeť pro pohodlné používání
- napětí: 230V/50H
- rozměry: 600 x 600 x 850 mm (tolerance ±50mm)

5.7.1 Pracovní stůl s podstavbou = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm, pracovní deska je protažena nad obě lednice, rozměr 1280x700
- dvojitý zadní lem v.40mm
- 1x dřez 290x400x200mm, vlevo
- 1x otvor pro baterii
- 1x sifon jednodřezu
- baterie stojánková, chrom, ramínko délky 200mm
- výšková stavitelnost +45mm
- spodní pevná police ve výšce 150mm
- 1x police s nastavitelnou výškou
- max. celoplošné zatížení police 80kg
- opláštění ze tří stran, křídlové dveře
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů
- police stolu vyztuženy a podlepeny uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem
- jednokřídle dveře podstavy stolu dvouplášťové, pohybující se na pantech
- plná pravá přední stěna (dělicí přepážka) š.700mm
- rozměry 1280 x 700mm x v.900mm (tolerance ±50mm)

5.7.2 Pracovní stůl s podestavbou = 1 ks

- použitý materiál: DIN 1.4301, nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite
- pracovní deska tl.40mm, pracovní deska je protažena nad obě lednice, 1740x700mm
- dvojitý zadní lem v.40mm
- spodní pevná police ve výšce 150mm
- 1x police s nastavitelnou výškou
- max. celoplošné zatížení police 80kg
- opláštění ze tří stran, křídlové dveře
- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby
- kostra stolu svařená z uzavřených profilů
- jednokřídlé dveře podstavy stolu dvouplášťové
- rozměry spodní skříně 500 x 600mm x v.900mm (tolerance ± 50 mm)

6.1 Myčka vestavná, ovl.nahoře = 1 ks

- rozměr: 600x555mm a v.820mm (tolerance ± 50 mm)

Instalace – práce servisního technika = soubor

Montážní a spojovací materiál = soubor

Vodoinstalační a kanalizační materiál na dopojení rozvodů vody a kanalizace = soubor

Dopojení elektro na připravené přívody = soubor