



SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO S180/2024/0082/OIV

ZŠ SÁZAVSKÁ 5/830 – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ - DODÁVKA A MONTÁŽ GASTRO TECHNOLOGIÍ

Smluvní strany:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Janem Korseskou, starostou MČ Praha 2
IČO: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: [REDACTED]

pro účely této smlouvy dále jen „objednatel“

a

GASTRO EIS TECHNIK CZ s.r.o.

Sídlo: Bělohorská 242/77, Praha 6, 169 00
Zastoupený: Markem Veselým, jednatelem
IČO: 24260517
DIČ: CZ24260517
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Bělohorská 1655/110, Praha 6
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
Oddíl C., vložka 198373

pro účely této smlouvy dále jen "dodavatel" nebo „zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jejímž předmětem je dodávka, montáž, zprovoznění nové gastro technologie, zrekonstruované školní jídelny Základní školy, Sázavská 5/830 Praha 2, a poskytnutí dalších služeb v rozsahu a podle:

- Projektová dokumentace pro výběr dodavatele s názvem: „ZŠ Sázavská 5/830 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ K.Ú. VINOHRADY, PRAHA 2“, zpracovaná projektantem MIKRO PRAHA, spol. s r.o., se sídlem: Na Březince 1111/4, 150 00, Praha 5 v dubnu 2023, pod zakázkovým číslem 01-2023, obsahující soupis dodávek a služeb pro část gastro technologie,

Dodávka a montáž gastro technologií bude probíhat současně s rekonstrukcí stavební části provozu kuchyně, jídelny a zázemí kuchyně.

1.2. Předmět této smlouvy dále tvoří:

- Dopracování dílenské projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby;
- Součinnost a koordinace činností s dodavatelem stavebních prací, případně projektantem (při zpracování realizační dokumentace) před zahájením vlastní plnění veřejné zakázky. Tato součinnost je nezbytná pro přesné umístění přípojek a napojovacích bodů, které bude realizovat dodavatel stavby podle požadavků a konkrétně navržených výrobků dodavatele technologie;
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD);
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokladat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce

nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat osoba oprávněná zadavatelem, která provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla;

- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně, při každé fakturaci provedených prací;
- vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD);
Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno;
- zpracování kusovníků jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech pro operativní evidenci zadavatele, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ve formátu Word, Excel);
- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uživatelem);
Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob;
- provedení zaškolení obsluhy technologie vaření (aktivní vaření na nově dodané varné technologii), v rozsahu min. 30 hodin. Zaškolení obsluhy bude provedeno odborně vyškoleným kuchařem od výrobce varné technologie. Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro obsluhu technologie vaření.

1.3. Zhotovitel se dále zavazuje k zajištění záručního servisu vlastním nebo smluvně zajištěným servisním střediskem. Servisní středisko bude splňovat následující podmínky:

- servisní středisko bude vzdáleno v dojezdové vzdálenosti max. 1,5 hod. od sídla objednatele.
- servisní středisko bude disponovat nejméně jednou pevnou telefonní linkou obsluhovanou v pracovní dny v době od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ hod.

Zhotovitel je povinen zajistit provádění všech nezbytně nutných servisních prohlídek (dle pokynu výrobce) po celou dobu trvání záruční doby.

1.4. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy, a to:

- vlastní text této smlouvy včetně všech jejích příloh;
- NABÍDKA Zhotovitele ze dne 23.2.2024, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA)
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady, vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno výše v článcích 1.1. až 1.3. této smlouvy tvoří předmět smlouvy, dále také jen „dílo“ nebo „předmět plnění“.

1.6. ZMĚNY DÍLA

- 1.6.1.** Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Případné vady Objednatелеm předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla,
- 1.6.2.** Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 Zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatелеm v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. V. odst. 5.4. této smlouvy.
- 1.6.3.** Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.

1.7. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

- 1.7.1.** Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.
- 1.7.2.** Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.
- 1.7.3.** Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:
- 1.7.3.1.** Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.
- 1.7.3.2.** Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v této smlouvě.
- 1.7.4.** Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.

1.8. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

- 1.8.1.** Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.
- 1.8.2.** Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:
- 1.8.2.1.** Dokumentace údržby, která bude obsahovat:
- seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
 - předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
 - plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.
- 1.8.2.2.** Manipulační a provozní řády.
- 1.8.2.3.** Návodů k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla

1.9. REALIZAČNÍ TÝM

1.9.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

- 1.9.1.1** Osoby Zhotovitele uvedené v tomto článku, případně statutární zástupci uvedení v záhlaví této smlouvy.

Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

ve funkci vedoucího zakázky

- 1.9.1.2.** Osoby Objednatele uvedené v tomto článku, případně statutární zástupci uvedení v záhlaví této smlouvy.

Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony dozoru Objednatele tyto osoby:

Ing. Věra Kubrová

ABP HOLDING a.s.

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

- 1.9.2.** Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

1.10. Zvláštní podmínky

- 1.10.1.** Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle



zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.

- 1.10.2.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Tato smlouva dále podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 1.10.3.** Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.10.4.** Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.10.5.** Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.
- 1.10.6.** Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

Článek II. Povinnosti Zhotovitele

- 2.1.** Zhotovitel je při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy povinen postupovat samostatně, s vynaložením odborné a veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů.
- 2.2.** Zhotovitel je povinen vybavit své výkonné pracovníky všemi nutnými pomůckami a prostředky a poučit ho o rozsahu prováděných prací.
- 2.3.** Zhotovitel je povinen proškolit své výkonné pracovníky o nedotknutelnosti věcí objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že jakékoliv věci objednatele nebudou zhotovitelem ani jeho výkonnými pracovníky ztraceny, odcizeny, zničeny nebo zneužity. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho výkonní pracovníci byli s touto povinností seznámeni. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, čímž není dotčeno právo na náhradu škody.
- 2.4.** Zhotovitel bude chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je umístěn v areálu objednatele) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při provádění prací škodu na majetku objednatele, bude odpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky zhotovitele tím není dotčeno. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.
- 2.5.** Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnění povinností dle smlouvy nepřiměřeně nenarušoval provoz a výkon odborných činností objednatele, a to zejména hlukem či chybnou organizací práce. Při plnění povinností ze smlouvy bude zhotovitel provádění jednotlivých prací koordinovat s provozem a plněním úkolů objednatele.
- 2.6.** Zhotovitel je povinen při plnění sjednaném smlouvou zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, protipožární ochrany, životního prostředí a předpisy upravující nakládání s odpady, a to na kterémkoliv místě areálu objednatele, na němž jsou plněny jeho úkoly.
- 2.7. POJIŠTĚNÍ**

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druh/y pojištění a zavazuje se udržívat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy ve výši **30 000 000,- Kč** (doplň účastník, minimálně však 20 000 000 Kč), přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.



2.8. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy.

2.9. Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy.

2.10. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

2.11. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.

Článek III. Doba plnění

3.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části plnění smlouvy v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:

3.1.1. zahájení realizace předmětu plnění

dne 8. července 2024

3.1.2. řádné dokončení a předání poslední části předmětu smlouvy objednateli – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání):

nejpozději do dne 23.8.2025 včetně;

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě etapy. Objednatel stanovil závazné uzlové body při provádění stavby následovně:

I. etapa zahájení plnění:

podle čl. 3.1.1. této smlouvy,

ukončení dodávky pro I. etapu nejpozději do 27.8.2024 včetně

V rámci této etapy se budou realizovat veškeré dodávky gastro technologie do kuchyně a jídelny

Objednatel upozorňuje, že od 2.9.2024 musí být zajištěn provoz kuchyně a jídelny bez omezení.

II. etapa zahájení plnění:

od 1.7.2025

ukončení prací nejpozději do 23.8.2025 včetně

V rámci této etapy se budou realizovat dodávky technologie zázemí kuchyně.

Dodávka a montáž gastro technologií bude probíhat současně s rekonstrukcí stavební části provozu kuchyně, jídelny a zázemí kuchyně.

3.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 10ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 3.1.2. této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se dále zavazuje provádět záruční servis sestav a jejích částí, servisní úkony a případné dodávky dílů podléhajících pravidelné výměně po dobu trvání záruční lhůty, jak je uvedeno v článku I. bodu 1.3. této smlouvy v pravidelných záručních (garančních) intervalech, a to vždy bez zbytečného odkladu a na základě uzavřené servisní smlouvy.

Článek IV. Místo plnění

4.1. Místem dodávky, předání, montáže a zprovoznění předmětu plnění smlouvy a zaškolení obsluhy nové technologie, je ZŠ Sázavská 5/830, 120 00 Praha 2.

4.2. Místem provádění záručního servisu je objekt ZŠ Sázavská 5/830, 120 00 Praha 2, případně autorizovaný servis Zhotovitele nacházející se na adrese:

Bělohorská 242/77, Praha 6, 169 00

Článek V. Cena

Cena se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:



- 5.1. Cena za kompletní dodávku a montáž vybavení kuchyně a poskytnutí souvisejících služeb** podle článku 1.1. a 1.2. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

17 953 422,- Kč

Daň z přidané hodnoty ve výši 21 % činí z ceny uvedené v článku 5.1. této smlouvy částku

3 770 218,62 Kč

Cena včetně daně z přidané hodnoty celkem

21 723 640,62 Kč

(slovy: dvacet jedna miliónů sedm set dvacet tři tisíc šest set čtyřicet jedna korun českých a šedesát dva haléřů).

- 5.2.** Cena díla uvedená v odstavci 5.1. tohoto článku se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 5.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
- 5.3.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními stranami sjednány takto:
- 5.3.1.** Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.3.2.** Za podmínek touto smlouvou sjednaných.
- 5.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA**
- 5.4.1.** Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.6. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.
- 5.4.2.** Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
- 5.5.** Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1. této smlouvy

Článek VI. Platební podmínky

- 6.1.** Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za provedené práce a dodávky. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací a uskutečněných dodávek vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený odpovědnou osobou Objednatele. Nedílnou součástí soupisu provedených prací a dodávek budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
- 6.2.** Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace předá zhotovitel objednateli vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby objednatel.
- 6.3.** Faktura zhotovitele musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - název, sídlo, IČO, zhotovitele a objednatel, DIČ zhotovitele
 - označení banky a číslo účtu zhotovitele
 - označení prací, dodávky nebo její části
 - identifikaci zhotovitele – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, číslo složky 198373
 - doklady prokazující kvalitu a schválení dodané sestavy a jejích částí pro užívání v České republice, atesty, certifikáty a prohlášení o shodě dodané sestavy a jejích částí



- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele

- 6.4.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 6.2. a 6.3., je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 6.5. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou faktury u dodaného předmětu plnění (nebo jeho části) vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 6.5.
- 6.5.** Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí nejpozději 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli do jeho sídla uvedeného v záhlaví smlouvy.


Článek VII. Dodání díla

- 7.1.** Dodání díla (nebo jeho části) proběhne za účasti zhotovitele a objednatele či jimi písemně zmocněných osob v místě předání.
- 7.2.** Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k předání.
- 7.3.** Objednatel je povinen převzít dílo (nebo jeho část) pouze v případě, že nemá žádné vady.
- 7.4.** Předáním díla (nebo jeho části) zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem přechází vlastnické právo k dílu (nebo k předané části díla) a odpovědnost za škodu na objednateli. Současně zhotovitel tímto úkonem potvrzuje, že veškerá vlastnická práva k předmětu plnění (nebo jeho části) i všem jejím součástem jsou prosty jakýchkoli práv a nároků třetích osob.

Článek VIII. Odpovědnost za vady

- 8.1.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání **60 měsíců** tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
- 8.2.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel odpovídá za vady zjištěné v záruční době.
- 8.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí.
- 8.5.** Zhotovitel však odpovídá za vady, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatel písemně neupozornil nebo mu nepředložil návrhem vhodných opatření.
- 8.6.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního předmětu plnění smlouvy a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 8.7.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 8.8.** Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace

- 8.8.1.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 8.8.2.** Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:
e-mail: 
tel.: 
datová schránka: 5yqjmi7
- 8.8.3.** Objednatel je oprávněn požadovat:
➤ odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);



- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.

- 8.8.4.** Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
- 8.8.5.** Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
- 8.8.6.** Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 8.8.7.** Reklamacie se považuje za doručenu Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 8.8.8.** Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.
- 8.8.9.** Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
- 8.8.10.** Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.
- 8.8.11.** Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
- 8.8.12.** Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.
- 8.8.13.** Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 8.8.14.** Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 8.8.15.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.
- 8.8.16.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatel.
- 8.8.17.** Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.



- 8.8.18.** O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Poskytnutí slevy

- 8.8.19.** V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

- 8.8.20.** V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

Článek IX. Smluvní pokuty

- 9.1.** V případě prodlení zhotovitele s plněním smluvních povinností uvedených v článku 3.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu splnění.
- 9.2.** V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků**, který je součástí protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy, a jejichž termín odstranění je uveden v odst. 3.1.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
- 9.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 9.4.** V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění realizace předmětu plnění, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý případ a každý den prodlení.
- 9.5.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 9.6.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
- 9.7.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 9.8.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
- 9.9.** Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

- 10.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 10.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 10.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 10.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 10.5.** Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 10.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

- 10.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 10.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 10.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XI. Ochrana informací

- 11.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla (nebo jeho části), názvu a sídle zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 11.2.** Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 11.1.).

Článek XII. Ochrana práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví

- 12.1.** Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XIII. Následná nemožnost plnění

- 13.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 13.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá zhotovitel objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby objednatele.
- 14.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 14.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 14.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.5.** Tato smlouva bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 Zákona uzavřena elektronicky.
- 14.6.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 14.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:
➤ příloha číslo I PROJEKT, ROZPOČET.
- 14.8.** Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 14.9.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvají-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 14.10.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle



a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

- 14.11.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Praze dne

Jan
Korseska

Digitálně podepsal
Jan Korseska
Datum: 2024.05.07
14:23:26 +02'00'

za Objednatele

Jan Korseska

starosta MČ Praha 2

V Praze dne

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2024.05.07
13:59:48 +02'00'

za Zhotovitele

Marek Veselý

jednatel

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů

Zveřejněno: od do

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením ~~ZMČ~~ RMČ

č. 161 ze dne 3. 4. 2024

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

Ing. Petr Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer
Datum: 2024.04.30 13:22:25 +02'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan
Bureš

Digitálně podepsal
Jan Bureš
Datum: 2024.04.30
13:16:59 +02'00'



PŘÍLOHA ČÍSLO I. PROJEKT, ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE PROSTORU KUCHYNĚ ZŠ SÁZAVSKÁ	Objednatel:	Městská část Praha 2	IČO/DIČ:	00063461/CZ00063461
Druh stavby:	Oprava a rekonstrukce	Projektant:	MIKRO PRAHA, spol. s r.o.	IČO/DIČ:	27145611/CZ27145611
Lokalita:	Sázavská 830/5, 120 00 Vinohrady Praha 2	Zhotovitel:	GASTRO EIS TECHNIK CZ s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	454
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč								
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Rozdělení st na dvě etaj	0,00	Zařízení staveniště		0	
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0	
PSV	Dodávky	17 074 499,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy		0	
	Montáž	878 922,89			Provozní vlivy		0	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní		0	
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu		0	
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		17 953 422,00	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00	
					VORN celkem		0,00	
					VORN celkem z obj.		0,00	
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH		17 953 422,00	
Základ 21%		17 953 422,00	DPH 21%	3 770 218,62	Celkem včetně DPH		21 723 641,00	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby , tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

VERLAG
DASHÖFFER

Stavební rozpočet pro ocenění

Název stavby:	REKONSTRUKCE PROSTORU KUCHYNĚ ZŠ SÁZAVSKÁ	Doba výstavby:		Objednatel:	Městská část Praha 2			
Druh stavby:	Oprava a rekonstrukce	Začátek výstavby:	0	Projektant:	MIKRO PRAHA, spol. s r.o.			
Lokalita:	Sázavská 830/5, 120 00 Vinohrady Praha 2	Konec výstavby:		Zhotovitel:	GASTRO EIS TECHNIK CZ s.r.o.			
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	0			
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M	J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
794		zařízení kuchyní					17 953 421,90	
298	794112	D+M zařízení list 5		kus	1,00	17 953 421,90	17 953 421,90	RTS 1 / vlastní
							17 953 421,90	
Poznámka:								
Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně výrobní dokumentace, revizní práce a zhotovení dokumentace skutečného provedení. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.								

[illegible]

8	Vyhřívavý zásobník na talíře, 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 110, Celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříně s dvojitou stěnou a izolací, na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. Vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem. Snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. Skříň obsahuje 2 vestavné zásobníky	1	985x480x900	47 300,60	47 300,60	
9	Konzolový vozík na koše, celonerezové provedení, 4 kolečka, 2 bržděná, pracovní deska se posouvá směrem dolů po svislé konzole, po odebrání se deska posouvá směrem nahoru tak, že horní koš je vždy ve stálé poloze	1	710x680x900	38 771,20	38 771,20	
10	Nerez plošinový vozík na koše 600x500	1	660x600x900	17 176,60	17 176,60	
11	VZT zakryt nad myčku s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	2	1000x900x450	45 658,40	91 316,80	
12	Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplotu a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	470x370	7 898,75	7 898,75	
12a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 739,00	1 739,00	
12b	Nerez koš náslap na použité ručníky, 20l	1	450x290	3 885,00	3 885,00	
12c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 391,00	1 391,00	
13	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	2	600x300x200	19 242,40	38 484,80	
102a výdej jídla						
1	Výdejní vozík 3xGN 1/1, vany oddělené se samostatným ovládním, spodní police, čelní ovládní Celonerezový výdejní vozík s vyhřívanou vodní lázní 3x GN 1/1 hl. 200 se samostatným ovládním, ve spodní části vyztužen policí, na 4 kolečkách o průměru 125 mm s pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. V pracovní desce stolu jsou veřazeny vany opatřené výtokovým ventilem a topným tělesem. Termostaty kombinované s vypínačem umístěné na čelním panelu umožňují snadné a rychlé nastavení teploty +30°C až +90°C	3	1225x665x900	47 017,60	141 052,80	
2	Vyhřívavý zásobník na talíře, 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 110, Celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce skříně s dvojitou stěnou a izolací, na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. Vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem. Snadné a rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. Skříň obsahuje 2 vestavné zásobníky	3	985x480x900	47 300,60	141 901,80	
3	Nerez výdejní parapet na zeď výšky 860	1	5800x500x40	46 485,00	46 485,00	
3a	Nerez výdejní parapet na zeď výšky 860	1	2700x500x40	21 123,40	21 123,40	
4	Nerez pojezdová dráha	1	6250x300	48 249,40	48 249,40	
4a	Nerez pojezdová dráha	1	3300x300	21 699,20	21 699,20	
5	Vyhřívavý vozík s přivlččením, kapacita 15xGN1/1, provedení dvouplášťové, izolované lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích vozíku, digitální termostaty, ovládní teploty vnitřního prostoru vozíku (30-90°C) a ovládní zvlhčování, dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem, aretace dveří, uzavírání klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná kolečka, 2 s brzdou	1	570x825x1465	83 777,00	83 777,00	
6	Chladicí skříň objem 420 litrů; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře SwingLine plné; en.tř. C; rozsah chlazení: +1 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládní LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; jednoduchý tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čisticí otvor; 5x zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem; podlahové rošty; výška polic je nastavitelná po 30 mm; nosnost na polici: max. 45 kg; dveře se automaticky zavírou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5; roční spotřeba energie: 514 kWh; Třída energetické účinnosti C	1	597x654x1884	44 905,80	44 905,80	
7	Nerez regál mobilní	1	1400x600x1800			STAVAJÍCÍ
8	Výdejní terminál	2				STAVAJÍCÍ
9	Stolní zásobník na přístroje, nerez konstrukce z ohýbaných profilů, včetně tří GN 1/4 150	1	515x355x360	4 312,20	4 312,20	
10	Podnosy	1	300x500			STAVAJÍCÍ
11	Konzolový vozík na koše, celonerezové provedení, 4 kolečka, 2 bržděná, pracovní deska se posouvá směrem dolů po svislé konzole, po odebrání se deska posouvá směrem nahoru tak, že horní koš je vždy ve stálé poloze	1	710x680x900	38 771,20	38 771,20	
103 kuchyně						
1	El. bojlerový konvektomat 20x GN 1/1, vč. zavazovacího vozíku Příkon: 35-37 kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Jištění 20 A • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Rozměry: 950 ±5% x 850 ±5% x 1800 ±5% mm • Min. 6 bodová teplotní sonda • Min. 7 rychlostí ventilátoru • Zásuvy orientované napříč • Programování - možnost vytvoření až 1000 programů • Elektronický dotykový panel odolný vlhkosti • Rychlý a úsporný vývin páry pomocí bojleru • Automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevření zařízení • Automatické čištění • Automatické odvěpní varné komory • Horký vzduch 30 - 300 °C • Kombinovaný režim 30 - 300 °C • Vaření v páře 30 - 130 °C • Bio vaření 30 - 98 °C • Vaření/pečení přes noc časování zásuv • Regenerace • Nízkoteplotní vaření/pečení • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	2	950 ±5% x 850 ±5% x 1800 ±5%	569 921,00	1 139 842,00	
1a	Zavazací vozík pro konvektomat, náhradní	1	578x609x1729	40 579,75	40 579,75	
2	Elektrický konvektomat – kapacita: 10x GN 1/1 včetně podstavce	1	850x842x1014			STAVAJÍCÍ

3	Elektrické multifunkční zařízení tlakové s automatickým zdvihem košů Příkon: 35-37 kW / 400V • Pracovní tlak pánve 0,45-0,6 bar • Krytí IPX5 • Kapacita 3x GN1/1 • Objem min. 150 l • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů • Dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem, rozměr dna pánve min 1070×580 mm • Dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty • Dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění • Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem • Naklápěcí hřídel pánve na přední straně • Pánev se širokou odtokovou hubičkou pro snadné vyprazdňování pánve • Víko z nerezové oceli (AISI 304) • Elektronické napouštění vody • Motorizované elektrické nakládění s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Ovládací rozhraní s dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce • Ručně nastavitelné provozní režimy pro: dušení, vaření, pečení, atd.... • Zvláštní funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc • Tlakové vaření (pečení) • Automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi • Funkce pro počítání litrů při napouštění pánve • Funkce pro libovolné nastavení časovačů • Funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení • Vícebodá sonda • USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení • Funkce pro omezení maximální teploty topných těles • Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP	1	1650 ±5% x 950 ±5% x 1050 ±5%	1 407 448,00	1 407 448,00	
3a	Manipulační elektricko-akumulátorový vozík se zdvihem	1	600x780x990	133 559,00	133 559,00	
3b	Vozík na koše Kapacita 6 košů • Celonerezové provedení AISI 304 • Vyjímatelná odkapní vana	1	600x860x1600	81 633,00	81 633,00	
4	Multifunkční pánev i Vario Pro L, kapacita 2 x GN 1/1, rozměr vany 39 dm2, objem 100l	1	1030x894x1078			STAVAJÍCÍ
4a	Vozík manipulační na koše	1	600x850x800			STAVAJÍCÍ
5	Varný kotel elektrický s kruhovou vložkou 150l , nesklopný, s elektronickým ovládáním Příkon: 22-24 kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Nepřímo vyhříváný automaticky doplňovaný duplikátor • Digitální panel s dotykovými tlačítky v kombinaci s otočným ovladačem • Nominální kapacita: min. 150l • Robustní konstrukce (tloušťka vrchní desky min. 2 mm, rám o tloušťce min. 3 mm) • Opláštění chromnikovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými rohy • Dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304) • Uzavřený systém vytápění s max. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru • Dvojitá stěna parotěsného víka a pružina víka z chromnikové oceli (AISI 304) • Přední kryt zařízení z chromnikové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm • Všechny vnější šrouby v chromnikové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Podpora automatického vaření • Nastavení pro ohřev a fázi mírného varu • Režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C • Všechny funkce kontrolovány a řízeny z panelu s digitálním displejem pomocí klávesnice • Nastavení rozsahu doby vaření • Napouštění studené a teplé vody • Automatický režim vaření • Digitální zobrazení chybových kódů • Ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru • Pojistný ventil • Vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště • Automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou • Natáčecí vodovodní kohoutek • Odpadní filtr • Zobrazení hladiny plnění duplikátoru • Manometr pro indikaci aktuálního tlaku v plášti • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	1	900 × (900-950) × (850-900)	851 940,80	851 940,80	
6	Varný kotel elektrický s hranatou vložkou 240l , nesklopný, s elektronickým ovládáním Příkon: 36-40 kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Nepřímo vyhříváný automaticky doplňovaný duplikátor • Digitální panel s dotykovými tlačítky v kombinaci s otočným ovladačem • Nominální kapacita: min. 240l • Robustní konstrukce (tloušťka vrchní desky min. 2 mm, rám o tloušťce min. 3 mm) • Opláštění chromnikovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými 3D zakulacenými rohy • Dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle z nerezové oceli (AISI 304) • Rozměr dna min. 1050×550 mm • Uzavřený systém vytápění s max. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru • Dvojitá stěna parotěsného víka a pružina víka z chromnikové oceli (AISI 304) • Přední kryt zařízení z chromnikové oceli AISI 304 o tloušťce min. 2 mm • Všechny vnější šrouby v chromnikové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Podpora automatického vaření • Nastavení pro ohřev a fázi mírného varu • Režim s volitelným teplotním rozsahem od 30 do 100 °C • Všechny funkce kontrolovány a řízeny z panelu s digitálním displejem pomocí klávesnice • Nastavení rozsahu doby vaření • Napouštění studené a teplé vody • Automatický režim vaření • Digitální zobrazení chybových kódů • Ochrana proti nízkému stavu hladiny vody duplikátoru • Pojistný ventil • Vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště • Automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou • Natáčecí vodovodní kohoutek • Odpadní filtr • Zobrazení hladiny plnění duplikátoru • Manometr pro indikaci aktuálního tlaku v plášti • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	1	1350 × (900-950) × (850-900)	1 055 985,60	1 055 985,60	
7	Elektrická velkoplošná varná deska , 2 samostatně ovládané varné zóny, umístěna na podestavbě poz. 14 Příkon: 8 - 9kW • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Varná plocha z leštěné oceli o rozměrech min. 360x660 mm, z jednoho kusu o tloušťce min. 20 mm • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,2 mm se zaoblenými hranami • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Kanálek kolem celého pracovního povrchu s vyspádováním dopředu • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Ergonomický ovládací panel • Bezpečnostní termostát s automatickým resetem a indikací poruchy pro každou varnou plochu • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis	1	450 × (900-950) × (200-250)	167 701,90	167 701,90	

8	Elektrická sklopná tlaková multifunkční pánve 2× GN 1/1, s elektronickou regulací a dotykovým ovládáním pomocí LCD panelu Příkon: 26-28kW • Rozměry vany min. 700x550x270 mm • Napětí: 3N~/400V/50-60 Hz • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Nominální kapacita min. 100 l • Pracovní tlak pánve 0,45-0,6 bar • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) pro snadné čištění všech povrchů • Dno pánve z ušlechtilé oceli (nerezová ocel AISI 316) svařeno se všemi stěnami pánve z nerezové oceli (AISI 304) s nepřilnavým povrchem • Dno pánve odolné vůči deformacím při náhlých změnách teploty • Dno uvnitř pánve se zaoblenými rohy pro snadné čištění • Naklápací hřídel pánve na přední straně • Široká odtoková hubička pro snadné vyprazdňování pánve • Víko z nerezové oceli (AISI 304) • Elektronické napouštění vody • Motorizované elektrické nakládání s ochranou proti přetížení ovládané z dotykového panelu • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku • Ovládací rozhraní s polohovacím dotykovým displejem - komunikace v českém jazyce • Ručně nastavitelné provozní režimy: dušení, vaření, pečení, atd.... • Funkce pro jemné vaření a pečení s nízkou teplotou přes noc • Tlakové vaření (pečení) • Automatický proces vaření s recepty a potravinovými kategoriemi • Funkce pro počítání litrů při napouštění pánve • Funkce pro libovolné nastavení časovačů • Funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízení • Min. 4 bodová vpichová sonda • Režim pro snížení energie při používání pánve • USB port pro aktualizaci receptů a software zařízení • Funkce pro omezení maximální teploty topných těles • Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	1	1300 × (900-950) × (850-900)	1 743 107,00	1 743 107,00	
9	Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	600 × (900-950) × (200-250)	63 797,80	63 797,80	
10	Podestavba s hygienickým bezspárovým provedením (v kombinaci s poz.9) • Boční panely svařované bez viditelného spoje • Spodní prostor otevřený v hygienickém bezspárovém provedení H3 s 5 lisovanými vsuny • Příprava pro instalaci zásuvky 230V • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	1	600 × (900-950) × (650-700)	67 421,70	67 421,70	
11	Neutrální plocha ve varném bloku • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	600 × (900-950) × (200-250)	50 729,00	50 729,00	
12	Podestavba s hygienickým bezspárovým provedením (v kombinaci s poz. 11) • Boční panely svařované bez viditelného spoje • Spodní prostor otevřený v hygienickém bezspárovém provedení H3 s 5 lisovanými vsuny	1	600 × (900-950) × (650-700)	67 421,70	67 421,70	
13	Neutrální plocha ve varném bloku • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	900 × (900-950) × (200-250)	60 922,60	60 922,60	
14	Podestavba s hygienickým bezspárovým provedením (v kombinaci s poz. 7 a 13) • Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3) • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	1	1350 × (900-950) × (650-700)	84 223,60	84 223,60	
15	Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V a 1x s přípravou pro napouštěcí stojánkovou baterii • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	600 × (900-950) × (200-250)	63 797,80	63 797,80	
15a	Neutrální plocha ve varném bloku • Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezspárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku	1	200 × (900-950) × (850-900)	60 561,00	60 561,00	
16	Podestavba s hygienickým bezspárovým provedením (v kombinaci s poz. 15) • Boční panely svařované bez viditelného spoje se zaoblenými hranami (hygienické provedení rohů verze H3) • Spodní konstrukce zcela výjimatelná pro účely instalace bez viditelného spoje se skříní • Příprava pro instalaci zásuvky 230V • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém	1	600 × (900-950) × (650-700)	67 421,70	67 421,70	
17	Vykrývací plocha	1	3450x20	78 250,00	78 250,00	
18	Napouštěcí rameno dvě vody, masivní napouštěcí rameno plně integrované do neutrální plochy, dvě vody s pákovým ovládáním a otočným ramenem, délka ramene 430 mm, napouštěcí výška ramene 330 mm.	1		50 559,00	50 559,00	
19	Výrobek čaje 20l Překapávací zařízení na čaj s pevným připojením vody. • Model bez kohoutu na horkou vodu. • Nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem. • Nerezový bojler s pojistkou proti chodu naprázdno. • Kořové filtry • Zařízení je vybaveno: • digitálním ovládáním, • indikátorem zavápnění, • celkovým a denním počítadlem vydaného množství, • akustickým signálem dokončení překapávání, • spínacími hodinami, • optimálním bezpečnostním zařízením. Sestava se skládá z: • průtokové jednotky, • 2 zásobníku 20l, • filtrační jednotky • a nástěnné konzole Zásobník 20l s elektrickým ohřevem. • Dvouplášťová plně izolovaná nádoba s víkem, nekapajícím kohoutkem a skleněným vodoznakem.	1	1254x570x888	138 004,80	138 004,80	
19a	Vozík nerez pod termos s čajem (pr. 374xv.510 mm), přední část - odnímatelná vanička s děrovanou horní výjimatelnou plochou hl. 150, čajník je proti posunu jistěn polyamidovými čepy na horní desce, spodní police	2	600x600x985	25 629,40	51 258,80	
20	Repase stávajícího kuchyňského robota RE22 detailní kontrola motorové části kompletní výměna ložisek kompletní výměna těsnících komponentů kompletní výměna poškozených hřídelí kompletní výměna ozubených kol kompletní výměna veškeré elektroinstalace výměna vnějších krytů za nové nerezové výměna olejové náplně kompletní provedení nového vypalovaného bílého laku	2	570x1070x910	153 557,20	307 114,40	STAVAJÍCÍ ocenit opravu

21	Umyvadlo , celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	2	470x370	7 898,75	15 797,50	
21a	Nerez zásobník na papírové ručníky	2	280x150x300	1 739,00	3 478,00	
21b	Nerez koš náslap na použité ručníky, 20l	2	450x290	3 885,00	7 770,00	
21c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	2	117x80x220	1 391,00	2 782,00	
22	Nerez výlevka, průměr odpadu min 90mm, prolisovaná vrchní deska s prolisovanou vaničkou 400x400x200 a odnímatelným roštem	1	500x600x580	13 993,30	13 993,30	
22a	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka, držák.	1	150x370x330	18 258,60	18 258,60	
22b	Nástěnná baterie pro poz 4	1		2 978,60	2 978,60	
23	Nerez stůl se zabudovaným drtičem organického odpadu	1	600x600x600			STAVAJÍCÍ
24	Nerez stůl, 2 x blok se zásuvy na GN , boční a zadní krytování, ZL	1	800x950x900	41 771,60	41 771,60	
25	Nerez stůl, 1 spodní police, boční a zadní krytování, ZL	1	1420x900x900	32 082,60	32 082,60	
26	Elektrická fritéza stolní	1	670x650x370			STAVAJÍCÍ
27	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	2	400x700x200	24 213,60	48 427,20	
28	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	2	850x400x200	29 256,80	58 513,60	
29	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	1200x600x200	38 672,80	38 672,80	
30	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	3	900x600x200	32 197,00	96 591,00	
31	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	1350x600x200	43 677,00	43 677,00	
32	VZT zakryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomaty bez osvětlení	1	2800x1200x450	78 679,80	78 679,80	
33	VZT zakryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomaty bez osvětlení	1	1200x1200x450	50 393,80	50 393,80	
34	VZT zakryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	1	2600x2200x450	143 770,20	143 770,20	
35	VZT zakryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	2	3600x1100x450	178 216,40	356 432,80	
mytí provozního nádobí						
36	Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x450 vlevo, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, PL, ZL výška 300	1	1370x800x850	58 682,40	58 682,40	
36a	Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	1	výška 900	7 719,65	7 719,65	
37	Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x450, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, ZL výška 300	1	1000x800x850	52 864,80	52 864,80	
37a	Tlaková sprcha s ramínkem Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 mm. - max. Ø36 mm.	1	výška 900	7 719,65	7 719,65	
38	Mycí stroj na provozní nádobí Příkon: 14 - 16kW • Napětí: 3N~/400V/50Hz • Stupeň zabezpečení: IPX5 • Zásuvná výška min. 740 mm • Rozměr koše min. 850x700 mm • Základní programy 120/240/360 s • Výkon: 30/15/10 košů/hod • Možnost mytí přepravek 600x400 mm • Integrovaný modul reverzní osmózy vč. jemného filtru - k odstranění cizích částic, minerálů, bakterií a virů • Dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace • Nerezová mycí a oplachová ramena • Spotřeba vody max 5,8 l/cykus • Infračervené rozhraní pro bezdrátovou komunikaci • Vcestupňová aktivní filtrace mycí lázně • Tři konfigurace motoru čerpadla • Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku • Nerezové vedení detergentů k a od dávkovačů • Čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu • Provedení mycího tanku se zaoblenými hyg. rohy • Odpadové čerpadlo • Automatický samočisticí program při vyprázdnění nádrže • Rozhraní bluetooth pro bezdrátovou komunikaci • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP • V základním příslušenství robustní celonerezový koš	1	1030 ±5% x 895 ±5% x 1780/2180 ±5%	999 384,00	999 384,00	
39	Nerez odkládací stůl, dvě spodní police, prolamované desky PD a polic	1	1000x800x850	42 003,80	42 003,80	
40	VZT zakryt nad myčku s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením	1	1200x1200x450	51 285,60	51 285,60	
maso + vejce						
41	Nerez stůl, krytovaný dřez 500x500x250, horizontální zásuvka a police vlevo, prostor pro chladicí skříň vpravo, ZL	1	1900x700x900	50 091,20	50 091,20	
41a	Stojánková baterie profi , model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		3 977,90	3 977,90	
42	Masodeska buková	1	600x400x100	14 217,00	14 217,00	
43	Chladicí skříň podstolová Chladnička monoklimatická, objem 130 l/78 l. Teplotní rozsah -2+8° C. Napětí 230 V. Příkon 0,15kW. Vlastnosti: •bílá barva •ventilované chlazení •automatické odtávání •digitální termostat •výškově nastavitelné rošty, 2x, rozměr 480x370 mm •snadno vyměnitelné těsnění •zabudovaný zámek •lze měnit otevírání dveří •napětí 230 V / 50 Hz	1	600x600x820	18 901,70	18 901,70	

[illegible]

1	Chladicí skříň s mrazicím boxem • energetická třída A+ • spotřeba den 0,57 kWh • spotřeba rok 208 kWh • celkový čistý objem 226 litrů • čistý objem chladničky 206 litrů • čistý objem mrazničky 20 litrů • automatické odmrazování chladničky • mrazicí kapacita 2 kg/den (**** -18°C) • doba skladování při vypnutí 13 hodin • klimatická třída N • hlučnost 43 dB • poličky z tvrzeného skla , nastavitelná • přestavitelné dveře • nastavitelné nožičky • barva bílá	1	540x595x1440	13 317,00	13 317,00	
2	Sestava kuchyňských horních a spodních skříněk, nerez dřeš s odkapní plochou a baterií, 2 horní a 2 spodní skřínky s plnými dvířky a jednou policí. Korpusy-laminovaná dřevotřísková DTDL, pracovní deska postformingová, dveře 18mm, dekor a úchytky podle výběru uživatele	1	1200x600/300x850/700	28 167,00	28 167,00	
3	Stůl jídelní	1	pr. 1200x850	14 178,00	14 178,00	
4	Židle	7		2 245,00	15 715,00	
5	Pracovní stůl hlavní kuchařky	1	1000x700x800	10 266,00	10 266,00	
6	Pracovní židle	1		4 245,00	4 245,00	
104 kancelář						
1	Psací stůl s pojízdným zásuvkovým kontejnerem, zámek	1	1500x600/800x760	17 853,00	17 853,00	
2	Stolní nástavec	1	1000x230x310	2 340,75	2 340,75	
3	Psací stůl s pojízdným zásuvkovým kontejnerem, zámek	1	1500x800x760	14 952,00	14 952,00	
4	Kancelářská židle mobilní	1		4 245,00	4 245,00	
5	Kancelářský nábytek, ve spodní části do výšky 600 tři zásuvky, ve vrchní části 3 stavitelné poličky	1	800x350x1800	12 755,00	12 755,00	
6	Kancelářský nábytek, skříňka uzavřená, dvě stavitelné police	1	900x600x800	6 774,00	6 774,00	
7	Skříň šatní, tyč na ramínka, zámek	1	700x600x1800	14 780,00	14 780,00	
8	Kancelářský nábytek, ve spodní části do výšky 800 uzavřená skříňka dvě stavitelné police, ve vrchní části 2 stavitelné poličky	2	900x600x1800	10 209,00	20 418,00	
9	Kancelářský nábytek, ve spodní části do výšky 600 tři zásuvky, ve vrchní části 3 stavitelné poličky	1	700x600x1800	13 838,00	13 838,00	
105 jídelna MŠ						
105a jídelna ŠŠ						
106 chodba						
106a úklidová místnost						
1	Výlevka	1	350x475x390			ZTI
2	Závěsná skříňka lamino	1	1200x500x700	10 223,00	10 223,00	
3	Police s háky na pomůcky	2	300x100x100	1 745,00	3 490,00	
107 denní sklad						
1	Chladnička pro GN 2/1 s objemem 571 litrů; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře SwingLine plně; en.tř. C; rozsah chlazení: -2 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čistící otvor; 4 zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem; podlahové rošty; výška polic je nastavitelná po 100 mm; nosnost na polici: max. 60 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5; lze spárovat s mrazničkami FFFsg 5501; roční spotřeba energie: 576 kWh; Třída energetické účinnosti C ; podlahová výpust pro snadné čištění	2	747x769x1818	56 553,30	113 106,60	
2	Regál skladový, bílý komaxit, pět polic	2	1300x600x1890	10 698,75	21 397,50	
3	Regál skladový, bílý komaxit, pět polic	1	1500x300x1890	10 128,25	10 128,25	
108 příjem surovin						
1	Můstková váha s vážním indikátorem včetně EU posouzení shody • Váha můstková příjmová lakovaná s nerezovou vážní plochou • Při váživosti do 150 kg - přesnost 50 g • Rozměr vážní plochy 460x600mm • Můstek má robustní konstrukci • Provedení konstrukce je lakované • Vážní indikátor s krytím IP54 • Rychlé zobrazení údajů na displeji • Rychlé ustálení hodnoty na displeji • Stabilní hodnota výsledku • LCD displej velikosti 22 mm • Provoz na AKU až 40 hodin • Nastavení vážení pro dva rozsahy	1	460x750x900, vážící plocha 460x600	18 917,50	18 917,50	
1a	Opěrné zábradlí slouží pro opření pytle s váženým materiálem nebo surovinou • Výška je 700 mm od vážní plochy • Šířka 450 mm • Provedení je lakované	1	š.450, v. 650	6 945,00	6 945,00	
2	Manipulační vozík, nosnost 500kg, celopryžová kola pr. 200	1	1120x650x950	6 386,00	6 386,00	
109 chodba						
110 chodba, šatna- stravnici						
110a WC s předsíní						
111 sklad organického odpadu						
1	Chladicí komora na odpad Celonerezová chladicí komora na odpad, 1 nádoba. Ventilované chlazení, vestavěný agregát, automatické odtávání a odpařování kondenzátu, digitální termostat, horní víka pro vzhazování odpadu, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru, provozní teplota +6 až + 8°C, chladivo R290	1	990x850/1475 otevřené dveře/x1115	65 626,90	65 626,90	
2	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka.	1	150x370x330	18 258,60	18 258,60	
3	Nástěnná baterie pro poz 4	1				ZTI

4	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	250x250x200	12 051,60	12 051,60	
	1. PP					
	001 sklad čistících prostředků					
1	Regál skladový, bílý komaxit, pět polic	3	1100x600x2000	10 698,75	32 096,25	
2	Regál skladový, bílý komaxit, pět polic	2	1400x600x2000	12 356,50	24 713,00	
	002 chladicí sklad					
1	Chladnička pro GN 2/1 s objemem 571 litrů; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře SwingLine plné; en.tř. C; rozsah chlazení: -2 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; jednodílný tepelně tvarovaný polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čistící otvor; 4 zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem; podlahové rošty; výška polic je nastavitelná po 100 mm; nosnost na polici: max. 60 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze otočit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; nerezové nohy nastavitelné od 150 do 180 mm; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5; lze spárovat s mrazničkami FFFsg 5501; roční spotřeba energie: 576 kWh; Třída energetické účinnosti C ; podlahová výpust pro snadné čištění	5	747x769x1818	56 553,30	282 766,50	
2	Mraznička se statickým chlazením 513 litrů; lze vložit přepravku; statický chladicí systém pevných výparnickových polic; SwingLine plné dveře BEZ ZÁMKU; rozsah chlazení: -14 / -28 °C; funkce SuperFrost; elektronické ovládání; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; přetlakový ventil; vyhřívání rámu; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; vnitřní obklady z jednoho kusu lisovaného polystyrenu (ekologického); 6 pevných chlazených polic + 1 horní odpařovací mřížka; 14 vyjímatelných plastových zásuvek; nosnost na polici: max. 60 kg; vzdálenost mezi policemi: 6x187 mm, 1x237 mm; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze otočit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; rukojeť s otevíracím mechanismem; ruční odmrazování; 1 pár předních vyrovnávacích nožiček; chladivo bez freonů (R 290) a izolace stěn (70 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 ° C - klimatická třída 7; roční spotřeba energie: 384 kWh	1	750x750x1725	50 187,80	50 187,80	
3	Truhlicová mraznička 542 litrů; statický chladicí systém (boční pěnový výparník a kondenzátor); bílé odklopné víko; uzamykatelné otevření plného víka; vnitřní, horní LED osvětlení; rozsah chlazení: -14 / -24 °C; mechanické ovládání; analogové zobrazení teploty; StopFrost: vyrovnání tlaku a nemrznoucí směs; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; bílý vnitřní kryt; čistící otvor; 3 koše (maximální počet košů: 8); madlo v hraně víka; ruční odmrazování; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (60 mm); venkovní teplota: mezi -15 / + 43 °C - FROST PROTECT; roční spotřeba energie: 385 kWh; třída energetické účinnosti F; hlučnost: 33 dB; Třída hluku B; 4 přepravní kolečka.	1	1885x720x825	36 269,30	36 269,30	
4	Truhlicová mraznička, 441 l	1	1650x750x910			STAVAJÍCÍ
	003 suchý sklad					
1	Skladovací regál	3	1030x600x2000			STAVAJÍCÍ
2	Regál skladový, bílý komaxit, pět polic	1	1400x600x2000	12 356,50	12 356,50	
3	Regál skladový, bílý komaxit, pět polic	4	1100x300x2000	8 804,50	35 218,00	
4	Dřevěná skladová rohož	3	1000x600x80	11 641,00	34 923,00	
	005 hrubá přípravná brambor a zeleniny a chladicí box					
1	Škrabka brambor NEREZ 40kg/1 dávku Výkonnost stroje: 450 kg / hod. Hmotnost 1 náplně: 40 kg. Doba 1 pracovního cyklu: 1,5 - 3 min. Stroj je určen k opracování brambor, kořenové zeleniny a cibule. Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky, dno, které je speciálně tvarované a „dvířka“ stroje.	1	pr.710,v. 990	74 617,50	74 617,50	
1a	Nerez lapač škrobu a slupek	1	pr. 320, v. 380	7 522,50	7 522,50	
2	Nerez stůl, vlevo 2 dřezy krytované 500x500x300, spodní police, ZL	1	1500x700x900	36 649,40	36 649,40	
2a	Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v robustním provedení, včetně přírodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.	1		3 977,90	3 977,90	
3	Nerez stůl	1	900x700x900			STAVAJÍCÍ
4	Samonavíjecí buben Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota vody 90°C, délka 12m, koncovka.	1	150x370x330	18 258,60	18 258,60	
4a	Nástěnná baterie pro poz 4	1		2 978,60	2 978,60	
5	Prostor pod škrabku stavebně oddělen	1	vnitřní prostor 1200x800x150			STAVBA
6	Nerez plošinový, manipulační vozík	1	600x500x850	17 176,60	17 176,60	
7	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	250x250x200	12 051,60	12 051,60	
8	Nerez podlahová vpust' včetně roštu a protizápachové uzávěry Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm	1	300x300x200	12 051,60	12 051,60	
9	Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplotu a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.	1	470x370	7 898,75	7 898,75	
9a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 739,00	1 739,00	
9b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	3 885,00	3 885,00	
9c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 391,00	1 391,00	

10	Chladicí box , teplota +4 až +11°C , ohodnotit instalaci nové chladicí blokové jednotky s výkonem min 8 m3	1	2020/2160x2260/2400x2050/2110	76 967,00	76 967,00	STAVAJÍCÍ ohodnotit instalaci nové chladicí blokové jednotky s výkonem min 8 m3
11	Nerez skladovací regál, 4 police	2	1000x500x1800	21 931,20	43 862,40	
	006 prádelna					
1	Pračka 7 kg prádla	1	600x600x850			STAVAJÍCÍ
2	Sušička 7 kg prádla	1	600x600x850			STAVAJÍCÍ
3	Keramické umývadlo	1				ZTI
3a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 739,00	1 739,00	
3b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	3 885,00	3 885,00	
3c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 391,00	1 391,00	
	007 archiv					
1	Regál skladový, bílý komaxit, pět polic	1	1500x600x2000	12 356,50	12 356,50	
	009 šatna + soc. zázemí muži					
1	Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka	1	600x600x2000	12 529,00	12 529,00	
2	Keramické umývadlo	1				ZTI
2a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 739,00	1 739,00	
2b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	3 885,00	3 885,00	
2c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 391,00	1 391,00	
3	Výlevka včetně nástěnné baterie	1	350x475x390			ZTI
4	Závěsná skříňka lamino	1	600x500x700	5 284,00	5 284,00	
	011 šatna + soc. zázemí ženy					
1	Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka	5	1000x300x2000	14 453,00	72 265,00	
1a	Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka	2	800x500x2000	14 780,00	29 560,00	
2	Keramické umývadlo	1				ZTI
2a	Nerez zásobník na papírové ručníky	1	280x150x300	1 739,00	1 739,00	
2b	Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l	1	450x290	3 885,00	3 885,00	
2c	Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml	1	117x80x220	1 391,00	1 391,00	
	013 sklad brambor a zeleniny					
1	Dřevěná skladová rohož s přechody na stěnu v. 700	2	1400x1500x80	12 779,00	25 558,00	
2	Dřevěná skladová rohož s přechody na stěnu v. 700	1	1500x600x80	10 890,75	10 890,75	
3	Regál skladový, bílý komaxit, pět polic	1	1400x600x2000	12 356,50	12 356,50	
4	Regál skladový, bílý komaxit, pět polic	1	1500x600x2000	12 356,50	12 356,50	
5	Mraznička se statickým chlazením 513 litrů; lze vložit přepravku; statický chladicí systém pevných vyparníkových polic; SwingLine plně dveře BEZ ZÁMKU; rozsah chlazení: -14 / -28 °C; funkce SuperFrost; elektronické ovládání; digitální zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; přetlakový ventil; vyhřívání rámu; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; vnitřní obklady z jednoho kusu lisovaného polystyrenu (ekologického); 6 pevných chlazených polic + 1 horní odpařovací mřížka; 14 vyjímatelných plastových zásuvek; nosnost na polici: max. 60 kg; vzdálenost mezi policemi: 6x187 mm, 1x237 mm; dveře se automaticky zavfou a směr otevírání lze obrátit; hygienická, vyměnitelná izolace dveří; rukojeť s otevíracím mechanismem; ruční odmrazování; 1 pár předních vyrovnávacích nožiček; chladivo bez freonů (R 290) a izolace stěn (70 mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 35 ° C - Klimatická třída 7; roční spotřeba energie: 384 kWh	1	750x750x1725	50 183,95	50 183,95	
	Celkem zařízení bez DPH				16 283 795,35	
	Zpracování vývodových plánů • Odborná demontáž zařízení, se kterým je počítáno po rekonstrukci a uložení v prostorách stavby určených provozovatelem • Doprava • Montáž • Výchozí revize • Zaškolení obsluhy • Kuchařský trénink konvektomaty - 1 směna a multifunkce - 3 směny	1		945 000,00	945 000,00	
	Rozpočet technologie celkem bez DPH			0,00	17 228 795,35	
	Inventář:					
	Nerezová profesionální voděodolná váha do 5 kg Váživost do 2,5 kg - přesnost 1 g, váživost do 5 kg - přesnost 2 g. Rychlé ustálení hodnoty na displeji a stabilní hodnota výsledku při navážení • Funkce: tárování; nulování; HOLD • Automatické vypínání • Indikace vybití baterie • V ceně ověření, nerezová miska a síťový adaptér • Provedení vážní plochy: nerez • Provedení konstrukce: nerez • Provedení (materiál): plast/nerez • Umístění podle potřeby	2	260x287x137	10 431,50	20 863,00	
	Příslušenství k multifunkci poz 3 v kuchyni					
	Rameno pro automatický zdvih košů	1		11 264,50	11 264,50	
	Varný koš	6		10 584,50	63 507,00	
	Fritovací koš	3		10 596,50	31 789,50	
	Rošt na noční úpravy	3		2 887,50	8 662,50	
	Síto	1		4 369,50	4 369,50	
	Špachtle velká	1		5 235,00	5 235,00	
	Špachtle velká na omeletu	1		1 606,50	1 606,50	
	Síto na halušky	1		8 071,00	8 071,00	
	Příslušenství k pávni poz 8 v kuchyni					
	Špachtle perforovaná	1		7 881,20	7 881,20	
	Špachtle standard	1		7 486,60	7 486,60	
	Termosy k výrobě teplých nápojů poz 19 v kuchyni:					
	2 zásobníky 20l v základní ceně					
	Zásobník 20l s elektrickým ohřevem • Dvouplášťová plně izolovaná nádoba s víkem, nekapajícím kohoutkem a skleněným vodoznakem • 1,2kW/230V	2	374/510	27 423,75	54 847,50	

Košové filtry papírové 250ks	1		1 312,20	1 312,20	
Příslušenství k mlýnku na maso poz 44 v kuchyni					
Komplet - šajba 2; 3; 3,5; 4; 6; 8 mm	1		8 641,50	8 641,50	
Příslušenství ke krouhači zeleniny poz 50 v kuchyni					
Sada 9 disků: plátkovač 1,2 a 4 mm; strouhač 1,5mm, 5 mm; nudličkovač 4x4, 6x6mm; kostičkovač 10x10x10 (2 disky - plátkovač a mřížka)	1		33 180,95	33 180,95	
Příslušenství ke kuchyňskému robotu, poz 51 v kuchyni::					
Kovový mlýnek na potraviny	1		4 681,25	4 681,25	
Krouhač/kráječ zeleniny, sýra ...	1		3 804,75	3 804,75	
Koše do myček nádobi a chemie nutná pro zprovoznění myček:					
Adaptér na GN (2xGN 1/1 hl150)	1	570 x560	16 487,75	16 487,75	
Koš na talíře, kapacita 22 ks	4	600 X 500	3 658,00	14 632,00	
Koš základní	8	600 X 500	3 658,00	29 264,00	
Mycí prostředek, 25 kg	2		4 000,80	8 001,60	
Oplachový prostředek, 10l	2		1 896,20	3 792,40	
Tabletová sůl 25 kg	2		298,45	596,90	
Pojízdný stojan na GN, kapacita 18 GN 1/1, celonerezové provedení , 4 kolečka, 2 brzděná	2	560x385x1640	25 079,60	50 159,20	
Gastronádoby do výdejních vozíků a konvektomatů:					
Gastronádoba GN 1/1 200 mm, 22l	20	530x325x200	1 507,00	30 140,00	
Gastronádoba GN 1/1 100 mm, 11l	20	530x325x100	904,75	18 095,00	
Gastronádoba GN 1/1 040 mm, 4,5l	20	530x325x40	589,75	11 795,00	
Gastronádoba GN 1/1 200 mm děrovaná, 22l	20	530x325x200	3 030,50	60 610,00	
Gastronádoba děrovaná GN 1/1 040 mm, 4,5l	10	530x325x40	820,00	8 200,00	
Gastronádoba děrovaná GN 1/1 020 mm, 2,5l	10	530x325x40	715,00	7 150,00	
Gastronádoba smaltovaná GN 1/1, hl. 65 mm, 6l	40	530x325x65	578,50	23 140,00	
Gastronádoba smaltovaná GN 1/1, hl. 40 mm, 4,5l	20	530x325x40	547,00	10 940,00	
Rošt nerez GN 1/1	10	530x325	568,00	5 680,00	
Rošt na knedlíky nerez GN 1/1	10	530x325	3 034,50	30 345,00	
Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/1 200, 22l	3	530x325x200	1 606,75	4 820,25	
Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/2 200, 11,5l	6	325x265x200	982,00	5 892,00	
Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 2/3 200 mm, 18l	4	352x325x200	1 202,50	4 810,00	
Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/3 150 mm, 5,5l	4	325x176x150	780,00	3 120,00	
Víko na GN 1/1 bez úchyty	20	530x325	538,50	10 770,00	
Víko na GN 1/1 s úchyty	3	530x325	559,50	1 678,50	
Víko na GN 1/2 s úchyty	6	325x265	379,75	2 278,50	
Víko na GN 2/3 s úchyty	4	352x325	463,75	1 855,00	
Víko na GN 1/3 s úchyty	4	325x176	327,25	1 309,00	
Hrnec nerez, pr.40 cm, 20l	3		4 000,50	12 001,50	
Poklice pr. 40cm	3		701,25	2 103,75	
Hrnec střední nerez, pr. 45 cm, 42,5 l	3		5 689,50	17 068,50	
Poklice pr. 45 cm	6		862,00	5 172,00	
Hrnec nízký nerez, pr. 45 cm, 30 l	3		5 043,75	15 131,25	
Kastrol nízký nerez pr. 28 cm, 7 l	3		1 637,75	4 913,25	
Poklice pr. 28 cm	3		355,50	1 066,50	
Kastrol nízký nerez pr. 24 cm, 4,5 l	2		1 358,25	2 716,50	
Poklice pr. 24 cm	2		288,75	577,50	
Brusič na nože profi	1		4 177,50	4 177,50	
Nůž kuchařský 26 cm - červený	2		762,50	1 525,00	
Nůž kuchařský 20 cm - červený	2		557,75	1 115,50	
Nůž vykostovací 16 cm - červený	2		494,75	989,50	
Nůž Fresh Colours univerzální 11 cm -zelený	2		121,00	242,00	
Nůž univerzální 8 cm - zelený	2		110,50	221,00	
Nerez GN 2/1, hl. 200 s držadly	1	650x530x200	3 101,25	3 101,25	
Podnos na skleničky protiskluzový pr. 40,5 cm	10		442,25	4 422,50	
Nerez podnos na skleničky pr. 36, hl. 6 cm	10		531,50	5 315,00	
Rozpočet inventář celkem bez DPH				724 626,55	
Rozpočet celkem bez DPH				17 953 421,90	



Příloha č. II.

Protokol o změně díla

změnový list číslo

Předmět díla:	ZŠ SÁZAVSKÁ 5/830 – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ - DODÁVKA A MONTÁŽ GASTRO TECHNOLOGIÍ		
Objekt:	ZŠ Sázavská 5/830, Praha 2		
Objednatel:	městská část Praha 2		
Zhotovitel:	GASTRO EIS TECHNIK CZ s.r.o.		
TDS:	ABP HOLDING a.s.		
Projektant:	MIKRO PRAHA, spol. s r.o.		
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (7) Zákona	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	TDI:		podpis
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		