

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA + DVEŘE VE FASÁDĚ

OZN	NÁHLED	ŠxV(mm)	KS	POPIS
1		(900+600) x2100	1	<u>Plastové exteriérové dveře dvoukřídle, prosklené</u> – Celk. stavební otvor: 1650/2175 mm – Světlost dveří: 900 + 600 / 2100mm – Aktivní křídlo levé, š. 900 mm, na aktivním křídle madlo, – Zasklené izolačním trojsklem – Celkové U: 1,1 W/m2K, bezpečnostní sklo – Barva: exteriér: bílá interiér: bílá – Kování: klika–klika, chrom–mat – Zámek: S cylindrickou vložkou – Paniková klika – Dveře musí být ve v. 800 mm až 1000 mm kontrastně označeny – Dveře musí být ve v. 1400 mm až 1600 mm kontrastně označeny
2		900x2225	3	<u>Plastové exteriérové dveře jednokřídlové, prosklené</u> – Celk. stavební otvor: 1050/2300 mm – Světlost dveří: 900 / 2225 mm – Zasklené izolačním trojsklem, madlo – Celkové U: 1,1 W/m2K, bezpečnostní sklo – Barva: exteriér: bílá interiér: bílá – Kování: klika–klika, chrom–mat – Zámek: S cylindrickou vložkou – Paniková klika – Dveře musí být ve v. 800 mm až 1000 mm kontrastně označeny – Dveře musí být ve v. 1400 mm až 1600 mm kontrastně označeny
3		1900x750	1	<u>Plastové okno dvoukřídlové, sklopné</u> – Členění, otevírání a rozměry viz schéma – Všechna křídla sklopná – Rám: plastový, barva: exteriér: bílá interiér: bílá – Sklo: izolační trojsklo, teplý rámeček, 4–12–4–12–4 (Celk.36 mm) – Celkové "U" Uw,max: 0,9 W/m2K – Kování: Celoobvodové "OS", možnost mikroventilace, kliky bílé – Pákové ovládání okna – Parapet: <u>Vnitřní:</u> dřevotřískový vnitřní parapet s povrchovou úpravou laminováním – barva bílá <u>Vnější:</u> poplastovaný Fe plech, tl. 0,63 mm, barva šedá – Vnitřní žaluzie – barva bílá