




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA + DVEŘE VE FASÁDĚ

OZN	NÁHLED	ŠxV(mm)	KS	POPIS
4		1000x750	3	<u>Plastové okno jednokřídlové, otevíravé, sklopné</u> –Členění, otevírání a rozměry viz schéma –Rám: plastový, barva: exterie: bílá interier: bílá –Sklo: izolační trojsklo, teplý rámeček, 4–12–4–12–4 (Celk.36 mm) –Celkové "U" $U_{w,max}$: 0,9 W/m²K –Kování: Celoobvodově "OS", možnost mikroventilace, kliky bílé –Pákové ovládání okna –Parapet: <u>Vnitřní</u>: dřevotřískový vnitřní parapet s povrchovou úpravou laminováním – barva bílá <u>Vnější</u>: poplastovaný Fe plech, tl. 0,63 mm, barva šedá –Vnitřní žaluzie – barva bílá
5		1000x1500	4	<u>Plastové okno jednokřídlové, otevíravé, sklopné</u> –Členění, otevírání a rozměry viz schéma –Rám: plastový, barva: exterie: bílá interier: bílá –Sklo: izolační trojsklo, teplý rámeček, 4–12–4–12–4 (Celk.36 mm) –Celkové "U" $U_{w,max}$: 0,9 W/m²K –Kování: Celoobvodově kování, možnost mikroventilace, bílé kliky –Parapet: <u>Vnitřní</u>: dřevotřískový vnitřní parapet s povrchovou úpravou laminováním – barva bílá <u>Vnější</u>: poplastovaný Fe plech, tl. 0,63 mm, barva šedá –Vnitřní žaluzie – barva bílá
6		1000x1250	1	<u>Plastové okno jednokřídlové, otevíravé, sklopné</u> –Členění, otevírání a rozměry viz schéma –Rám: plastový, barva: exterie: bílá interier: bílá –Sklo: izolační trojsklo, teplý rámeček, 4–12–4–12–4 (Celk.36 mm) –Celkové "U" $U_{w,max}$: 0,9 W/m²K –Kování: Celoobvodově kování, možnost mikroventilace, bílé kliky –Parapet: <u>Vnitřní</u>: dřevotřískový vnitřní parapet s povrchovou úpravou laminováním – barva bílá <u>Vnější</u>: poplastovaný Fe plech, tl. 0,63 mm, barva šedá –Vnitřní žaluzie – barva bílá