

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁHLED	ŠxV(mm)	KS	POPIS
2 Z	SCHÉMATICKÝ ŘEZ		1	Horní víko výlezu na střechu – PŮDORYSNÝ ROZMĚR 600/900 MM – NUTNO ZKOORDINOVAT S VÝROBKEM 4/T – ZAIZOLOVANÉ VÍKO MÍN. VATOU – POVRCH VÍKA Z POZINKOVANÉHO PLECHU – VČETNĚ OKAPNICE – Součástí horního víka je vzduchový píst pro jednoduché otevírání a zavírání horního víka – SOUČÁSTÍ VÝROBKU JSOU DŘEVĚNÉ TRÁMKY PRO PROSTAVENÍ VÝROBKU NAD STŘEŠNÍ ROVINU
3 Z			1	SPRCHOVÝ ŽLAB S INTEGROVANOU IZOLAČNÍ MANŽETOU – MATERIÁL: NEREZ OCEL – TŘÍDA ZATÍŽENÍ: K3 – VNITŘNÍ ŠÍŘKA ŽLABU: 64 MM – ROZMĚR ŽLABU: 685x70 mm – ROZMĚR VČ.IZOLAČNÍ MANŽETY: 745x130 mm – VČETNĚ INSTALAČNÍCH NOHOU – STAVEBNÍ VÝŠKA PO HORNÍ HRANU PŘÍRUBY: 57 mm – SNADNO VYJÍMATELNÝ PACHOVÝ UZÁVĚR – ROŠT Z NEREZ OCELI, KONKRÉTNÍ TYP ROŠTU DLE VÝBĚRU INVESTORA
			5	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM – KOTVÍCÍ BOD DO PREFABRIKOVANÝCH DUTINOVÝCH PANELŮ VRTÁK Ø16MM, ROZNÁŠECÍ DESKA 150x150 MM MATERIÁL: NEREZ OCEL SOUČÁSTÍ DODÁVKY 1 BODU: KOTVÍCÍ BOD: OKO, PLASTOVÁ PODLOŽKA 4xKOTEVNÍ SADA: KOTVA, MATKA, PODLOŽKA PRŮMĚR KOTVY: 42MM, DÉLKA KOTVY: 600 MM