

JT|Projekt


Gorazdova 6, 602 00, Brno, tel. +420 608 743 212

topinka@jtprojekt.comwww.jtprojekt.comAKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU
PORHAJMOVA 18, BRNO

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.27

OBSAH: VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ - PLASTOVÉ

MĚŘÍTKO:

HLAVNÍ PROJEKTANT:  ING. J. TOPINKA


INVESTOR: MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, 615 00, Brno

FORMÁT: 5 x A4




ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. J. TOPINKA




MÍSTO: Brno, Porhajmova 922/18, parc. č. 189, k. ú. Židenice

STUPEŇ: DRS



VYPRACOVAL:  K. POLÁČKOVÁ

DATUM: 04/2023

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – PLASTOVÉ										BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18										1
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK. střecha	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY									
101	POHLED Z EXTERIÉRU 	Plastové okno jednolíné, otevíravé i výklopné. Stavební otvor 900/1820 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TiZn. Vnitřní žaluzie Akustická okenní štěrba pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna. Index vzduchové neprůzvučnosti vč. akustické štěrby R_w min. 35 dB LEVÉ PRAVÉ	-	5	-	-	-	-	5	izolační trojsklo BEZPEČNOSTNÍ třída bezpečnosti skla min. P2A Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP								
102	POHLED Z EXTERIÉRU 	Plastové okno dvoudílné, otevíravé i výklopné. Stavební otvor 1000/1800 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TiZn. Vnitřní žaluzie Akustická okenní štěrba pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna. Index vzduchové neprůzvučnosti vč. akustické štěrby R_w min. 35 dB LEVÉ	-	2	-	-	-	-	2	izolační trojsklo BEZPEČNOSTNÍ třída bezpečnosti skla min. P2A Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP								
103	POHLED Z EXTERIÉRU 	Plastové okno (výloha) jednolíná, pevná. Stavební otvor 1000/2100 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TiZn. Index vzduchové neprůzvučnosti R_w min. 35 dB	-	1	-	-	-	-	1	izolační trojsklo BEZPEČNOSTNÍ třída bezpečnosti skla min. P2A Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP								

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – PLASTOVÉ										BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18										2
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	2.NP	3.NP	4.NP	střeška	CELK.	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY									
104		Plastové okno (výloha) jednolíná, pevná. Stavební otvor 2000/2100 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TiZn. Index vzduchové neprůzvučnosti Rw min. 35 dB	-	1	-	-	-	1	izolační trojsklo BEZPEČNOSTNÍ třída bezpečnosti skla min. P2A Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP									
105		Plastové okno jednolíné, otevíravé i výklopné. Stavební otvor 900/2120 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TiZn. Vnitřní žaluzie Akustická okenní štěrba pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna. Index vzduchové neprůzvučnosti vč. akustické štěrbiny Rw min. 35 dB LEVÉ PRAVÉ	-	9	-	-	-	9	izolační trojsklo Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP									
106		Plastové okno jednolíné, otevíravé i výklopné. Stavební otvor 1000/2700 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TiZn. Vnitřní žaluzie Akustická okenní štěrba pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna. Index vzduchové neprůzvučnosti vč. akustické štěrbiny Rw min. 35 dB LEVÉ PRAVÉ	-	2	2	-	-	4	izolační trojsklo Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP									
			-	1	1	-	-	2												

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – PLASTOVÉ		BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18										3
OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střechní	CELK.	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVÁNÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY
107	POHLED Z EXTERIÉRU 	Plastové okno třídlílné, jeden díl otevíravý a výklopný. Stavební otvor 1630/2120 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TIZn. Vnitřní žaluzie Akustická okenní štěrбина pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna. Index vzduchové neprůzvučnosti vč. akustické štěrbině Rw min. 35 dB	-	-	-	8	-	-	8	izolační trojsklo Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
108	POHLED Z EXTERIÉRU 	Plastové okno dvoudílné, otevíravé, jeden díl výklopný. Stavební otvor 2000/1450 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TIZn. Vnitřní žaluzie Akustická okenní štěrбина pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna. Index vzduchové neprůzvučnosti vč. akustické štěrbině Rw min. 35 dB	-	-	-	-	5	-	5	izolační trojsklo Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
109	POHLED Z EXTERIÉRU 	Plastové okno dvoudílné, otevíravé, jeden díl výklopný. Stavební otvor 2000/1450 mm. Vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet TIZn. Vnitřní žaluzie Akustická okenní štěrбина pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna. Index vzduchové neprůzvučnosti vč. akustické štěrbině Rw min. 35 dB	-	-	-	-	3	-	3	izolační trojsklo Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ – PLASTOVÉ			BYTOVÝ DŮM PORHAJMOVA 18									
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	střechno	CELK.	MATERIÁL, ZASKLENÍ, KOVANÍ	NÁTĚR, BARVA	POZNÁMKY
110		Plastové okno dvoudílné, otevíravé i výklopné. Stavební otvor 1000/1450 mm. vč. vnitřního plastového parapetu – barva bílá. Venkovní parapet hliníkový. Vnitřní žaluzie Akustická okenní štěrba pro přívod vzduchu s reakcí na vlhkost (montáž do horního rámu okna). RAL dle barvy okna. Index vzduchové neprůzvučnosti vč. akustické štěrby Rw min. 35 dB	-	-	-	-	3	-	3	izolační trojsklo Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
111		Plastové okno jednodílné, pevné. Stavební otvor 800/500 mm. Venkovní parapet Tlzn. Vnitřní žaluzie Index vzduchové neprůzvučnosti Rw min. 35 dB	8	-	-	-	-	-	8	izolační trojsklo BEZPEČNOSTNÍ třída bezpečnosti skla min. PZA Uw=0,9	RAL dle výběru investora	přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě, výrobní dokumentaci odsouhlasit s GP
112												