






VÝPIS OKEN:

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY ŠxV (mm)	POČET KUSŮ		CELKEM	POPIS OKEN
			PODLAŽÍ			
			1.NP	2.NP		
D6		1200 x 1800 mm	6	4	10	OKNO PLASTOVÉ 2-KŘÍDLOVÉ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, DOLNÍ KŘÍDLO VYKLÁPĚCÍ, min. 5 KOMOROVÝ RÁM, STAV. HLOUBKA 70mm, BARVA RÁMU I KŘÍDLA Z OBOU STRAN BÍLÁ, PLASTOVÝ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRŮHLEDNÉ ČIRÉ 4+16+4mm, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČ. PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO U _{max} =1,2 W/m ² K, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, KLIKA PLAST, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO DESKA, VNĚJŠÍ PARAPET, POPLAST. PLECH, HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI R _w =32 dB, OKNA DOPLNĚNA O VNITŘNÍ ROLETKY
D7		700 x 900 mm	2	0	2	OKNO PLASTOVÉ 1-KŘÍDLOVÉ, KŘÍDLO VYKLÁPĚCÍ A OTVÍRAVÉ, min. 5 KOMOROVÝ RÁM, STAV. HLOUBKA 70mm, BARVA RÁMU I KŘÍDLA Z OBOU STRAN BÍLÁ, PLASTOVÝ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRŮHLEDNÉ ČIRÉ 4+16+4mm, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČ. PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO U _{max} =1,2W/m ² K, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, KLIKA PLAST, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO DESKA, VNĚJŠÍ PARAPET, POPLAST. PLECH, HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI R _w =32 dB,
D8		800 x 1970 mm	1	0	1	VCHODOVÉ DŘEVĚNÉ EURO DVEŘE PLNÉ LEVÉ, KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ, POVRCH HNĚDÉ LAMINO, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČinitele PROSTUPU TEPLA U _{max} =1,2W/m ² K KOVÁNÍ VENKOVNÍ S BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM FAB, KLIKA HLINÍK, KLIKA - KOULE, POVRCH ELOX. HLINÍK STŘÍBRNÝ, ZÁRUBEŇ UNIVERZÁLNÍ OCELOVÁ DO ZDIVA (STÁVAJÍCÍ - NOVĚ NATŘENÁ), DUBOVÝ PRÁH POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP3
D9		2100 x 1800 mm	3	1	4	OKNO PLASTOVÉ 4-KŘÍDLOVÉ, OBĚ HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, OBĚ DOLNÍ KŘÍDLO VYKLÁPĚCÍ, min. 5 KOMOROVÝ RÁM, STAV. HLOUBKA 70mm, BARVA RÁMU I KŘÍDLA Z OBOU STRAN BÍLÁ, PLASTOVÝ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRŮHLEDNÉ ČIRÉ 4+16+4mm, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČ. PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO U _{max} =1,2 W/m ² K, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, KLIKA PLAST, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO DESKA, VNĚJŠÍ PARAPET, POPLAST. PLECH, HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI R _w =32 dB, OKNA DOPLNĚNA O VNITŘNÍ ROLETKY
D10		1200 x 1500 mm	0	2	2	OKNO PLASTOVÉ 2-KŘÍDLOVÉ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, DOLNÍ KŘÍDLO VYKLÁPĚCÍ, min. 5 KOMOROVÝ RÁM, STAV. HLOUBKA 70mm, BARVA RÁMU I KŘÍDLA Z OBOU STRAN BÍLÁ, PLASTOVÝ TEPLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRŮHLEDNÉ ČIRÉ 4+16+4mm, VÝSLEDNÁ HODNOTA SOUČ. PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO U _{max} =1,2 W/m ² K, CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, MIKROVENTILACE, KLIKA PLAST, VNITŘNÍ PARAPET LAMINO DESKA, VNĚJŠÍ PARAPET, POPLAST. PLECH, HODNOTA ZVUKOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI R _w =32 dB, OKNA DOPLNĚNA O VNITŘNÍ ROLETKY

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU VŠECH VÝROBKŮ NUTNO DOMĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ
- TENTO VÝPIS NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI
- VŠECHNY PRVKY JSOU VYOBRAZENY PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU