

# ŘEZ A-A'

PZN.

-DOKUMENTACE OBSAHUJE POŽADAVKY A ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY A SPECIFICKÁ OZNAČENÍ MATERIÁLŮ. JE MOŽNÉ POUŽÍTÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDÍVO Z TVAROVEK POROTHERM 38 EKO+ PROFÍ DRYFIX, ZDĚNÉ NA SPECIÁLNÍ PĚNU PRO ZDĚNÍ + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z POLYSTYRENU EPS F V TLOUŠŤCE 120mm S TENKOVRSŤVOU FASÁDNÍ SILIKONOVOU OMÍTKOU
- ZDÍVO Z TVAROVEK POROTHERM 30 EKO+ PROFÍ DRYFIX, ZDĚNÉ NA SPECIÁLNÍ PĚNU PRO ZDĚNÍ
- ZDÍVO Z TVAROVEK POROTHERM 14 PROFÍ DRYFIX, ZDĚNÉ NA SPECIÁLNÍ PĚNU PRO ZDĚNÍ
- ZDÍVO Z TVAROVEK POROTHERM 8 PROFÍ DRYFIX, ZDĚNÉ NA SPECIÁLNÍ PĚNU PRO ZDĚNÍ
- BETON S VÝZTUŽÍ
- ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- KAČÍREK
- VODOTĚSNÁ IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS 150
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY ROCKWOOL
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU

## LEGENDA:

- a -Keramická dlažba+lepící tmel 15mm
- Bet. mazanina + kari síť 100x100/6 65mm
- Fólie pro elektrické podlahové topení 1x
- Polystyren EPS 150 2x60mm
- Lepenka A 330H 1x
- Asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny parabit G S40 2x(křížem)
- Penetrační nátěr 2x
- Železobetonová deska
- + 2x síť kari 150x150/8 200mm
- Štěrkový podsyp fr. 63 200mm
- Rostlý terén

Pzn.

V případě zjištění jílového podloží, neprovádět štěrkopiskový podsyp pod základovými pasy.

- b -Betonová zámková dlažba 40mm
- Kladecí vrstva fr. 2-5 30mm
- Drcené kamenivo fr. 8-16 50mm
- Drcené kamenivo fr. 0-63 200mm
- Zhutněná zemina -

- c -ELASTEK 45 KOMBI 4,5mm
- GLASTEK 30 STICKER ULTRAL 3,0mm
- Plně bednění z OSB desek tl.22mm 22mm
- Kontralet 40/60 40mm
- Jutadach 135 1x
- Sbíjený vazník
- +Izolace ISOVER UNI (100+100mm) 200mm
- Teplná izolace ISOVER UNI tl. 150mm 150mm
- Rošt SDK-systémové řešení 2x30mm
- Isover Vario@XtraSafe 1x
- SDK deska GKF 15mm

- d -Dřevěná prkna (popř. OSB desky), 25mm
- podlaha vazníků 50mm
- Dřevěná lať 50/30
- Sbíjený vazník
- +Izolace ISOVER UNI (100+100mm) 200mm
- Teplná izolace ISOVER UNI tl. 150mm 150mm
- Rošt SDK-systémové řešení 2x30mm
- Isover Vario@XtraSafe 1x
- SDK deska GKF 15mm

±0,000=225,50

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
PLAVEC JAROSLAV	PLAVEC JAROSLAV	PLAVEC JAROSLAV	PLAVEC JAROSLAV
INVESTOR: Obec Lahošť, Švermova 22, 41725 Lahošť			
AKCE : Rekonstrukce stávajícího sportovního areálu Lahošť na p.p.č. 108/5, 112/2, 112/6, 112/7, 112/10, a 212 v k.ú. Lahošť			
D01-STAVEBNÍ DOKUMENTACE			
OBSAH : ŘEZ A-A'			
MĚŘITKO		1 : 50	
DATUM		V/2024	
FORMÁT		4x4	
ČÍS.ZAK.		07/JP2024	
Č.VÝKR.		5	
PARE Č.			