

UMÍSTĚNA U OBRUBNÍKU
PŘÍČNÝ ŘEZ



NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ



Vpust č.	Kóta odtoku vpusti h	Kóta připojení	Délka potrubí (m)	Sklon potrubí (%)	Připojovací potrubí	Připojení na
V1	393,02	392,28	7,80	9,49	PVC DN 200 SN 8	šachta Š2
V2	393,18	392,80	10,30	3,69		šachta Š5
V3	393,34	392,80	12,60	4,29		šachta Š5
V4	394,07	393,90	8,40	2,02		šachta Š4
V20	392,60	392,50	2,30	4,35		stávající potrubí

SESTAVA ULIČNÍCH VPUSTÍ

Vpust č.	Kóta				k (m)	Počet dílů													
	Kóta poklopu a	Kóta odtoku b	Kóta osazení c	Kóta výkopu d		A	B	C			D			E		F			G
							10a	5c	5b	5d	6b	6a	6d	3d	1d	6b	6a	6d	2a
V1	394,45	393,02	392,52	392,32	1,43	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
V2	394,61	393,18	392,68	392,48	1,43	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
V3	394,77	393,34	392,84	392,64	1,43	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
V4	395,41	394,07	393,57	393,37	1,34	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
V20	393,94	392,60	392,10	391,90	1,34	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
Σ						5	5	3	2	0	3	0	5	5	0	0	0	0	5

Poznámka: všechny vpustě mají litinovou rovnou mříž D400
vpustě mají kalový koš a kalový prostor

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

		TRANSCONSULT s.r.o. Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové														
Vedoucí projektu		Ing. Hodek				Středisko 1										
Odpovědný projektant		Ing. Vrabcová				Vedoucí:		Ing. Hodek								
Zpracovatel		Ing. Vrabcová				Zak. číslo		1	9	2	2	1	3	0	0	1
Přezkoušel		Ing. Shejbal				Arch.č.:		02419		Formát: 2 A4						
Kontroloval		Ing. Hodek				Datum:		07/2020								
Investor		Město Světlá nad Sázavou				Účel:		DSP+PDPS								
REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TRČKŮ Z LÍPY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU														Část dok. D.1.17		
DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ																
STAVEBNÍ ČÁST																
SO 301 - ODVODNĚNÍ SILNICE II/150																
VZOROVÁ SESTAVA VPUSTI										Měřítko			Č.výkresu 5			
										1:25						