

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:

Ing. Štefan Hudáček

Zodpovědný projektant:

Ing. Miroslava Kneprová

PROJEKT:

**Rekonstrukce objektu č.p. 368 ve Stříbrné Skalici
na bytový dům**

STAVEBNÍK:

Obec Stříbrná Skalice
Sázavská 353, 281 67 Stříbrná Skalice

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ – NOVÝ STAV

razítko a podpis

Zakázkové číslo:

190160

Paré:

Datum:

07/2019

Část:

D.1.1

Stupeň:

DPS

Změna:

00

Č.výkr.:

46








Formát:

2 x A4





Měřítko:

–

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

POL	SCHÉMA – ROZMĚR – POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
K01	 OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU HLINÍKOVÝ OHÝBANÝ PROFIL, TL. PLECHU 0,8 mm VÝŠKA NOSU 40 mm PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTKY, SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY OCHRANNÁ SAMOLEPÍCÍ PVC FÓLIE (PO MONTÁŽI ODSTRANIT) 180x1500 mm BARVA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍ!!!	10	12	12	34	VŠECHNY PRVKY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!! KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU UVAŽOVANÉ VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘIPOJOVACÍHO A TĚSNÍČÍHO MATERIÁLU
K02	 OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU HLINÍKOVÝ OHÝBANÝ PROFIL, TL. PLECHU 0,8 mm VÝŠKA NOSU 40 mm PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTKY, SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY OCHRANNÁ SAMOLEPÍCÍ PVC FÓLIE (PO MONTÁŽI ODSTRANIT) 180x1000 mm BARVA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍ!!!	3	6	6	15	PŘI PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ DODRŽOVAT PLATNOU NORMU ČSN
K03	 OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU HLINÍKOVÝ OHÝBANÝ PROFIL, TL. PLECHU 0,8 mm VÝŠKA NOSU 40 mm PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTKY, SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY OCHRANNÁ SAMOLEPÍCÍ PVC FÓLIE (PO MONTÁŽI ODSTRANIT) 110x1000 mm BARVA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍ!!!	1	–	–	1	
K04	 OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU HLINÍKOVÝ OHÝBANÝ PROFIL, TL. PLECHU 0,8 mm VÝŠKA NOSU 40 mm PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTKY, SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY OCHRANNÁ SAMOLEPÍCÍ PVC FÓLIE (PO MONTÁŽI ODSTRANIT) 180x2200 mm BARVA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍ!!!	1	1	1	3	
K05	 OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU HLINÍKOVÝ OHÝBANÝ PROFIL, TL. PLECHU 0,8 mm VÝŠKA NOSU 40 mm PLASTOVÉ BOČNÍ KRYTKY, SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY OCHRANNÁ SAMOLEPÍCÍ PVC FÓLIE (PO MONTÁŽI ODSTRANIT) 240x1000 mm BARVA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍ!!!	2	2	2	6	
K06	 PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB D150 Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. MIN. 0,7 mm VČ. DOPLŇKŮ A PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ (ŽLABOVÉ HÁKY, ČELA, ŽLABOVÉ SPOJKY, ATD.) ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍ!!! BARVA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ	95 m				
K07	 KRUHOVÝ SVOD D120 Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. MIN. 0,7 mm VČ. DOPLŇKŮ A PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ (KOLENA, OBJÍMKY, KŮNICKÉ KOTLÍKY, ŠROUBOVACÍ SPONY, ATD.) ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍ!!! BARVA DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ	62,7 m				

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

POL	SCHÉMA – ROZMĚR – POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	Σ	POZNÁMKA
K08	 ROHOVÁ LIŠTA – SYSTÉMOVÝ PRVEK STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK A KOTVÍCÍCH PRVKŮ 40x60 mm ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!				23,6 m	VŠECHNY PRVKY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!!! KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU UVAŽOVANÉ VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘIPOJOVACÍHO A TĚSNÍCÍHO MATERIÁLU
K09	 STĚNOVÁ LIŠTA – SYSTÉMOVÝ PRVEK STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK A KOTVÍCÍCH PRVKŮ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 100 mm ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!				10,3 m	PŘI PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ DODRŽOVAT PLATNOU NORMU ČSN
K10	 ATIKOVÁ OKAPNICE HÁKOVÁ – SYSTÉMOVÝ PRVEK HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK A KOTVÍCÍCH PRVKŮ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!				8,0 m	
K11	 ATIKOVÁ OKAPNICE – SYSTÉMOVÝ PRVEK STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK A KOTVÍCÍCH PRVKŮ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 250 mm ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!				10,3 m	
K12	 ŽLABOVÁ OKAPNICE POPLASTOVANÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,6 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK A KOTVÍCÍCH PRVKŮ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 300 mm ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT ZAMĚŘENÍM!!!				75,5 m	