

Předmětem této složky projektové dokumentace je návrh bezbariérových úprav řešených zpevněných ploch v rozsahu dle výkresové části dokumentace. Stavební úpravy všech komunikačních ploch a tras pro pěší jsou navrženy dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V rámci úprav jsou řešena místa pro přecházení a samostatné sjezdy na sousední nemovitosti a parkovací stání.

Místa pro přecházení

Místa pro přecházení jsou navržena se sníženou obrubou 20 mm v délce 1,50 m nebo dle výkresové části. Náběhy na původní výšku obrubníku jsou řešeny v délce 1,00 m. Dle výkresové dokumentace jsou vybaveny varovným pásem v šířce 400 mm v místech s výškou obrubníku méně než 80 mm a dále signálním pásem v šířce 800 mm a délce min. 1500 mm. Rampové části chodníku a spád chodníku směrem ke sníženému obrubníku nepřesáhne 12,5%. Varovné a signální pásy jsou navrženy z barevné reliéfní dlažby.

Samostatné sjezdy

V místě samostatných sjezdů je navržen snížený obrubník na výšku 40 mm v délkách dle výkresové dokumentace. Náběhy na původní výšku jsou provedeny v délce minimálně 1,00 m. Vzhledem k šířce chodníku jsou vjezdy prolomeny rampově se spádem rampy maximálně 12,5%. Podél obrubníku s výškou 80 mm a méně je proveden varovný pás z barevné reliéfní dlažby v šířce 400 mm.

Parkovací stání

Na nově navrženém parkovišti je řešeno jedno parkovací stání pro zdravotně postižené. Je navrženo jako kolmé s šířkou 3,50 m a hloubkou 4,50 m s uplatněním převěsu. Situováno je do blízkosti navazujícího chodníku. Stání je navrženo s povrchem z betonové dlažby v příčném spádu 1,0 % a v podélném spádu 0,5 %. Stání je doplněno svislým a vodorovným dopravním značením.

Chodníky

Chodníky jsou navrženy v základní šířce 2,00 m. Povrch chodníků je navržen z betonové dlažby přírodního provedení. Základní příčný spád chodníku je navržen 2,00 % směrem k vozovce. Na straně zeleně je osazen obrubník s výškou 60 mm.

Součástí úprav nejsou prvky pro osoby se sluchovým postižením.