

Dle vyhlášky č. 499/2006 sb. o dokumentaci staveb, tato projektová dokumentace slouží pro získání potřebných povolení a není tak určena jako podklad k provedení stavby

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK | VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

GENERALNÍ PROJEKTANT		Karlova 933/7, 614 00 Brno, IČ: 063 24 827 mail: sprincl@sprincl.cz tel.: +420 604 157 579 www.sprincl.cz		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
					
PROJEKTY STAVBY INŽENÝRSKÁ ČINNOST ROZPOČTY					
PROJEKTANT	DAVID ČERMÁK	KONTROLA	ING. PAVEL KUČINSKÝ		
		AUTORIZACE	ING. PAVEL KUČINSKÝ		
INVESTOR	DOBOS, spol. s r.o., Nár. odboje 32/61, 664 41 Troubsko, IČO: 253 17 601				
STAVBA	Rekonstrukce objektu č.1 DOBOS, spol. s r. o.			STUPEŇ PD	DOS
MÍSTO	Troubsko, parc. č. 203/3, 203/4, 226/1			DATUM	08/2019
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Troubsko [768715]			FORMÁT	3xA4
OBJEKT	-			MĚŘÍTKO	-
KRAJ	Jihomoravský			ČÍSLO PARÉ	
ZAK. Č.	SPR 19_01_19				
NÁZEV	SKLADBY KONSTRUKCÍ			ČÁST PD	D.1.1.
				ČÍSLO VÝKRESU	12

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora. Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci ani její části kopírovat a jinak veřejně rozšiřovat.

SKLADBY KONSTRUKCÍ

PD - Rekonstrukce objektu č.1 DOBOS, spol. s r.o.

Označení	Název skladby	TI. [mm]	λ [W/mk]	R	U [W/m²k]
ST/1	Skladba sedlové střechy				
	Střešní krytina Trapézový plech				
	Střešní latě 40 x 60 mm	40			
	Kontralatě 40 x 60 mm	40			
	Pojistná hydroizolační fólie				
	Krokve 120 x 160 mm	160			
Celkem		240	mm		
ST/2	Skladba přístřešku				
	Tepelná izolace Sendvičové panely	120			
	Nosný ocelový profil Stávající konstrukce				
Celkem		120	mm		
SP/1	Skladba podlahy v podkroví				
	Tepelná izolace Podlahový polystyrén	380			
	Konstrukce podlahy Stávající konstrukce				
Celkem		380	mm		
SS/1	Obvodová stěna				
	EXTERIER				
	Tepelná izolace Sendvičové panely Kotvit dle systémového řešení výrobce Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{\max} = 0,022 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	120			
	Nosná konstrukce Stávající				
	Vnitřní povrchová úprava				
	INTERIER				
Celkem		120	mm		

SKLADBY KONSTRUKCÍ

PD - Rekonstrukce objektu č.1 DOBOS, spol. s r.o.

Označení	Název skladby	TI. [mm]	λ [W/mk]	R	U [W/m²k]
SS/2	Obvodová stěna přístřešku				
	EXTERIER				
	Tepelná izolace	120			
	Sendvičové panely				
	Kotvit dle systémového řešení výrobce				
	Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{\max} = 0,022 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$				
	Nosný ocelový profil				
	Stávající konstrukce				
	INTERIER				
Celkem		120	mm		

SS/3	Obvodová stěna - sokl				
	- 500 mm pod terén, min. 300 mm nad terén				
	EXTERIER				
	Dekorativní soklová omítka				
	Přesný odstín bude určen dle vzorkování na stavbě				
	Zateplovací systém ETICS	100			
	Stěrko- vací tmel s výztužnou skelnou tkaninou				
	Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem				
	Lepicí tmel				
	Zateplovací systém bude odpovídat technickým standardům pro systémy ETICS a standardům výrobce. A dále bude obsahovat všechny nezbytné prvky jako základací lišty, rohové výztužné profily, těsnící prvky, začíšťovací lišty atd.				
	Nosná konstrukce				
	Stávající				
	INTERIER				
Celkem		100	mm		