



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
30100 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ – MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100



Elektronicky podepsáno
Ing. Jana Ronovská
Datum: 20.08.2024 15:45:58

Michaela Chrapová
PFProjekt s.r.o.
Soukenická 64/22
274 01 Slaný

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
3.7.2024

NAŠE ZNAČKA
PVL-58227/2024/240/Li
PVL-12565/2024/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing.M.Lišková/378

DATUM
20.8.2024

k.ú.: Tuchlovice, **obec:** Tuchlovice, **ORP:** Kladno, **kraj:** Středočeský kraj
Vodní tok: Loděnice (IDVT 10100041)
Správce vodního toku: Povodí Vltavy, státní podnik
ČHP: 1-11-05-0110-0-00 (Loděnice), 1-11-05-0090-0-00 (Zámecký potok)
HGR: 5131 (základní)
útvary povrchových vod: BER_0910 Loděnice od pramene po Lhotecký potok
útvary podzemních vod – základní: 51310 Rakovnická pánev

„Tuchlovice, společná stezka Dřevěnkov“ (dokumentace pro společné povolení)

Stanovisko správce povodí

Žádostí ze dne 3.7.2024, obdržené prostřednictvím datové schránky dne 8.7.2024, jste předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci pro společné povolení, kterou vypracovali Ing. Petr Fojt, Bc. Pavel Kolář a Ing. Zuzana Jeřábková, PFProjekt s.r.o., Soukenická 64/22, 274 01 Slaný v červnu 2024, č. zak. 24044. Stavebníkem je Obec Tuchlovice, U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice.

Povodí Vltavy, státní podnik, na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky, k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem je předložený záměr možný a není v rozporu s chráněnými zájmy danými tímto zákonem.



Dle předloženého zákresu záměru v situaci jsou orientační souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK:

stezka: ZÚ: X = 1 034 313, Y = 772 837; KÚ: X = 1 034 226, Y = 772 570.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Posouzení vlivu záměru na vodní útvar: Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

Obsah žádosti:

Záměr (p.p.č. 1119/1, 2052, 2024, 2071, 1119/9, 1094 v k.ú. Tuchlovice) se nachází jižně od obce Tuchlovice, v povodí významného vodního toku Loděnice (IDVT 10100041), č.h.p. 1-11-05-0110-0-00, částečně v povodí drobného vodního toku Zámecký potok (IDVT 10268657), č.h.p. 1-11-05-0090-0-00. Správcem Loděnice i Zámeckého potoka je Povodí Vltavy, státní podnik.

Předmětem projektové dokumentace je novostavba stezky v režimu C9 – společná stezka pro chodce a cyklisty. Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 101 Stezka k parkovišti,

SO 102 Parkoviště a zpevněné plochy

Stezka začíná napojením na cyklostezku vedoucí od obce Tuchlovice, dále vede kolem bytového domu a pokračuje kolem fotovoltaické elektrárny. Celková délka stezky je 288,82 m, šířka stezky 3 m, s nezpevněnou krajnicí šířky 0,5 m. U začátku úseku společné stezky pro chodce a cyklisty je navržena parkovací plocha pro osobní vozidla. Povrch stezky i parkoviště je navržen z asfaltového betonu, povrch parkovacích stání z betonové dlažby. Odvodnění je provedeno podélnými a příčnými spády do okolní zeleně.

SO 401 Elektro a veřejné osvětlení

Nově navržené komunikace a přilehlé zpevněné plochy budou osvětleny novými svítidly veřejného osvětlení umístěnými na ocelových sloupech. Pro veřejné osvětlení komunikace jsou navržena 3 LED svítidla typu A. Napojení svítidel na rozvod VO bude provedeno kabelem typu CYKY-J 3x1,5 mm² v elektro výzbroji každého stožáru. Pro instalaci svítidel osvětlení stezky je navrženo instalovat osvětlovací stožár typu bezpaticový, sadový, kuželový, vetknutý do betonového základu – typu KK 6 - výška stožáru nad zemí – 6 m.

SO 801 Sadové úpravy

Sadové úpravy se zabývají úpravou zeleně v okolí navrhované společné stezky a parkovací plochy

Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4
elektronicky podepsáno