

| PČ                                                                                                                                               | Typ | Kód         | Popis                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| práce prováděny v souvislosti s demontáží a vyzdívkou nového obvodového pláště v kuchyni a technickém zázemí                                     |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| 169                                                                                                                                              | K   | 7309001.R   | Zednické připomoce ÚT                                                                       | kpl | 1,000    |                 | 0,00                 |                    |
| Poznámkas k položce:                                                                                                                             |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| Součástí prací je :                                                                                                                              |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| - zajištění podlahových betonů a omítek zasažených úpravou ÚT                                                                                    |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| - materiálová specifikace                                                                                                                        |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| D                                                                                                                                                | 762 |             | Konstrukce tesařské                                                                         |     |          |                 | 0,00                 |                    |
| 170                                                                                                                                              | K   | 762361127   | Montáž spádových klínů pro střešy rovné z řeziva průřezové plochy do 288 cm2                | m   | 7,550    |                 | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
| Montáž spádových klínů pro rovné střešy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2                          |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| zvýšení atik stěnových panelů (dle detailu atik SO 07-12)                                                                                        |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| hranol 125/200 mm nastojato (kotvení do ocelového rámu stěnového panelu samonásoznými šrouby)                                                    |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                             |     | 7,550    |                 |                      |                    |
| 171                                                                                                                                              | M   | 605121210   | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m                                          | m3  | 0,208    |                 | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
| řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II                        |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| prořez, ztratné 10%                                                                                                                              |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| hranol 125/200 mm nastojato                                                                                                                      |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                             |     | 0,208    |                 |                      |                    |
| 172                                                                                                                                              | K   | 762395000   | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny                   | m3  | 0,189    |                 | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
| Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty                                |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| spojovací prostředky pro kotvení hranolů do ocelového rámu stěnového panelu                                                                      |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| hranol 125/200 mm                                                                                                                                |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                             |     | 0,189    |                 |                      |                    |
| 173                                                                                                                                              | K   | 762430011.1 | Obložení stěn z desek cementotřískových tl 10 mm na sraz šroubovaných                       | m2  | 22,140   |                 | 0,00                 |                    |
| Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 10 mm                                                               |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| Poznámkas k položce:                                                                                                                             |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| - včetně spojovacích prostředků                                                                                                                  |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| - kotvení k ocelovému rámu                                                                                                                       |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| obklad meziokenních sloupků š. 160 mm                                                                                                            |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                             |     | 22,140   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                  |     |             | (0,16+0,125*2)*1,8*30                                                                       |     |          |                 |                      |                    |
| 174                                                                                                                                              | K   | 762430023.1 | Obložení stěn z desek cementotřískových tl 16 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných | m2  | 96,411   |                 | 0,00                 |                    |
| Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 16 mm                                         |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
| obložení parapetních panelů v přízemí po opravě (dle detailu nového opláštění)                                                                   |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                  |     |             |                                                                                             |     | 45,910   |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                  |     |             | 45,91*1,0 "vnitřní líc"                                                                     |     |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                  |     |             | 45,91*1,1 "venkovní líc"                                                                    |     |          |                 |                      |                    |
|                                                                                                                                                  |     |             | Součet                                                                                      |     | 96,411   |                 |                      |                    |
| 175                                                                                                                                              | K   | 998762101   | Presun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                                   | t   | 2,728    |                 | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
| Presun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |     |             |                                                                                             |     |          |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| D   | 763 |             | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                      |                    |
| 176 | K   | 7634301.R   | Oprava minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt                                                                                                                                   | m  | 22,900   |                 | 0,00                 |                    |
|     |     |             | Poznámka k položce:<br>Cena zahrnuje :<br>- demontáž v pruhu cca 0,6 m<br>- zakládání nosných prvků a vyplnění<br>- zpětné doplnění podhledu<br>- pomocné lešení                                                                |    |          |                 | 0,00                 |                    |
|     | P   |             |                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|     | W   |             |                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |                      |                    |
|     | W   |             | úprava podhledu podél nově vyzdění obvodové konstrukce                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
|     | W   |             | v místnostech připraven masa a zeleniny a kuchyně                                                                                                                                                                               |    |          |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 2,9+3,8+16,2                                                                                                                                                                                                                    |    | 22,900   |                 |                      |                    |
| 177 | K   | 998763301   | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                                                                                          | t  | 0,014    |                 | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
|     | PP  |             | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |    |          |                 |                      |                    |
| D   | 764 |             | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 | 0,00                 |                    |
| 178 | K   | 764410240.1 | Oplechování parapetů Pz rš 250 mm včetně rohů                                                                                                                                                                                   | m  | 85,540   |                 | 0,00                 |                    |
|     | PP  |             | Oplechování parapetů z pozinkovaného Pz plechu včetně rohů rš 250 mm                                                                                                                                                            |    |          |                 |                      |                    |
|     | P   |             | Poznámka k položce:<br>- Pz plech lakovaný                                                                                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
|     | W   |             | venkovní okenní parapety (dle pozic jednotlivých oken)                                                                                                                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
|     | W   |             | pohled JZ a SV                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 1,2*3 "pozice O24 - 3 ks"                                                                                                                                                                                                       |    | 3,600    |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 1,2*7 "pozice O24a - 7 ks"                                                                                                                                                                                                      |    | 8,400    |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 1,2*4 "pozice O24b - 4 ks"                                                                                                                                                                                                      |    | 4,800    |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 0,95*5 "pozice O25 - 5 ks"                                                                                                                                                                                                      |    | 4,750    |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 0,95*10 "pozice O25a - 10 ks"                                                                                                                                                                                                   |    | 9,500    |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 0,95*3 "pozice O25b - 3 ks"                                                                                                                                                                                                     |    | 2,850    |                 |                      |                    |
|     | W   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                      |    | 33,900   |                 |                      |                    |
|     | W   |             | parapety ostatní v 1.NP                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 1,32*14 "pozice O26 - 14 ks"                                                                                                                                                                                                    |    | 18,480   |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 1,32*10 "pozice O27 - 10 ks"                                                                                                                                                                                                    |    | 13,200   |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 1,38*2 "pozice O28 - 2 ks - "                                                                                                                                                                                                   |    | 2,760    |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 0,72*7 "pozice O29 - 7 ks"                                                                                                                                                                                                      |    | 5,040    |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 0,72*2 "pozice O30 - 2 ks"                                                                                                                                                                                                      |    | 1,440    |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 1,02 "pozice O31 - 1 ks"                                                                                                                                                                                                        |    | 1,020    |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 0,725 "pozice O32 - 1 ks"                                                                                                                                                                                                       |    | 0,725    |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 0,725 "pozice O33 - 1 ks"                                                                                                                                                                                                       |    | 0,725    |                 |                      |                    |
|     | W   |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                      |    | 43,390   |                 |                      |                    |
|     | W   |             | parapety sklepních oken                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |                      |                    |
|     | W   |             | 1,15*2 "pozice O34 - 2 ks"                                                                                                                                                                                                      |    | 2,300    |                 |                      |                    |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] | Cenová<br>soustava |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|--------------------|
| WV  |     |             | 0,85*4 "pozice O35 - 4 ks"                                                                                                                |    | 3,400    |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | 0,85*3 "pozice O36 - 3 ks"                                                                                                                |    | 2,550    |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                |    | 8,250    |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | Součet                                                                                                                                    |    | 85,540   |                 |                      |                    |
| 179 | K   | 764410850   | Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm                                                                                                | m  | 51,640   |                 | 0,00                 | CS ÚRS 2013 02     |
| PP  |     |             | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                                                         |    |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | venkovní okenní parapety (mimo JZ a SV pohled - součást demontáže obvodového pláště)                                                      |    |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | 1,32*(14+10)                                                                                                                              |    | 31,680   |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | 1,38*2                                                                                                                                    |    | 2,760    |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | 0,72*(7+2)                                                                                                                                |    | 6,480    |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | 1,02                                                                                                                                      |    | 1,020    |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | 0,725*2                                                                                                                                   |    | 1,450    |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | Mezisoučet                                                                                                                                |    | 43,390   |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | parapety sklepních oken                                                                                                                   |    |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | 1,15*2+0,85*(4+3)                                                                                                                         |    | 8,250    |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | Součet                                                                                                                                    |    | 51,640   |                 |                      |                    |
| 180 | K   | 764430240.1 | Oplechování Pz zdi rš 560 mm včetně rohů                                                                                                  | m  | 7,550    |                 | 0,00                 |                    |
| PP  |     |             | Oplechování z pozinkovaného Pz plechu zdi a nadezdívek (atik) včetně rohů rš 560 mm                                                       |    |          |                 |                      |                    |
| P   |     |             | Poznámka k položce:<br>- Pz plech lakovaný                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | oplechování upravené atiky                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | atiky stěnových panelů                                                                                                                    |    |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | 7,55                                                                                                                                      |    | 7,550    |                 |                      |                    |
| 181 | K   | 764430250.3 | Oplechování Pz zdi rš 730 mm včetně rohů                                                                                                  | m  | 16,800   |                 | 0,00                 |                    |
| PP  |     |             | Oplechování z pozinkovaného Pz plechu zdi a nadezdívek (atik) včetně rohů rš 730 mm                                                       |    |          |                 |                      |                    |
| P   |     |             | Poznámka k položce:<br>- Pz plech lakovaný                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | oplechování upravené atiky                                                                                                                |    |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | atiky štitových stěn                                                                                                                      |    |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | 16,8                                                                                                                                      |    | 16,800   |                 |                      |                    |
| 182 | K   | 764430840   | Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm                                                                                                     | m  | 7,550    |                 | 0,00                 | CS ÚRS 2013 02     |
| PP  |     |             | Demontáž oplechování zdi a nadezdívek(atik) rš od 330 do 500 mm                                                                           |    |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | oplechování atiky stěnových panelů                                                                                                        |    |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | 7,55                                                                                                                                      |    | 7,550    |                 |                      |                    |
| 183 | K   | 764430850   | Demontáž oplechování zdi rš 600 mm                                                                                                        | m  | 16,800   |                 | 0,00                 | CS ÚRS 2013 02     |
| PP  |     |             | Demontáž oplechování zdi a nadezdívek(atik) rš 600 mm                                                                                     |    |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | oplechování atiky štitových stěn                                                                                                          |    |          |                 |                      |                    |
| WV  |     |             | 16,8                                                                                                                                      |    | 16,800   |                 |                      |                    |
| 184 | K   | 998764101   | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m                                                                                | t  | 0,215    |                 | 0,00                 | CS ÚRS 2014 01     |
| PP  |     |             | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |    |          |                 |                      |                    |