

PŘÍLOHA č. 1 – „ZÁKLADNÍ ÚDAJE“

1. lhůta pro dodání kompletního Předmětu koupě činí: (pozn. uchazeč doplní chybějící údaj, nejpozději však do 24.11.2017)

2. Cena:

- cena bez DPH: - Kč

- DPH: - Kč

- cena s DPH: - Kč

3. Záruka:

- prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě
v délce měsíců (pozn. uchazeč doplní chybějící údaj, minimálně však musí
záruka činit 60 měsíců nebo 6000 Mth podle toho, která okolnost nastane dříve)

4. Kontaktní údaje pro nahlášení servisu:

- tel:

- e-mail:

5. Cena jedné hodiny servisních prací činí:

..... Kč/hod bez DPH (pozn. uchazeč doplní chybějící údaj, max. částka činí
600 Kč / hod. bez DPH)

V, dne

.....

podpis a razítko Prodávajícího

PŘÍLOHA č. 2 – „CENOVÁ SPECIFIKACE TECHNIKY“

Typ techniky	Obchodní značka	Cena za 1 ks v Kč bez DPH	Cena za 1 ks v Kč včetně DPH
Kolový nakladač			
Pásové rypadlo s hydraulickým kladivem a hydraulickými nůžkami			

V....., dne

.....

podpis a razítko Prodávajícího

PŘÍLOHA č. 3 – „TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNIKY“

Sloupec hodnota/charakteristika slouží k doplnění požadovaných údajů, tak aby byly dostatečně srozumitelné a jednoznačné. V případě nejednoznačného vyjádření bude nabídka uchazeče vyřazena.

Pokud není velikost určeného políčka dostatečná, využijte k doplňujícím údajům nový list papíru.

Kolový nakladač

- provozní hmotnost t
- motor:
 - Vznětový
 - Počet válců:
 - Systém interní recirkulace výfukových plynů s mezichlazením
 - Filtr pevných částic s regenerací a oxidačním katalyzátorem
 - Emisní norma Tier IVf
 - Výkon motoru dle SAE J1995 kW
- převodovka:
 - Počet rychlostí vpřed + vzad:
 - Řazení pod zatížením
 - Automatická s voličem režimu zatížení
- nápravy:
 - Přední náprava tuhá
 - zadní výkyvná
 - 100% uzávěrka diferenciálu na přední nápravě
- brzdy:
 - Plně hydraulicky ovládané
 - olejem chlazené diskové brzdy ve dvouokruhovém bezpečnostním uspořádání
 - Parkovací brzda - elektrohydraulicky ovládaná
 - Automatické vypínání náhonu při aktivaci brzd
- řízení:
 - hydrostatické řízení
 - Funkce nouzového řízení
- pracovní hydraulika:
 - pístové axiální čerpadlo s proměnným průtokem
 - Antikavitační ventil udržuje konstantní tlak na všech těsnících bodech.
 - filtrování hydraulického oleje s magnetickým odlučováním otěrových částic

- kabina:

- přetlaková kabina
- automatická klimatizace
- ROPS/FOPS
- vzduchem odpružená vyhřívaná sedačka s loketními opěrkami
- bezpečnostní pás
- couvací kamera
- výstražný maják
- zvuková signalizace couvání
- ovládání joystickem

Výložník typu High Lift, prodloužený výložník

- TP kinematika výložníku.

- ostatní výbava:

- pracovní i silniční osvětlení
- blatníky
- maják
- homologace pro provoz po pozemních komunikacích
- odpružený výložník
- centrální mazání
- 3. hydraulický okruh
- kontrolní váha
- vzduchový předčistič
- reverzní ventilátor

- certifikát CE.

- pracovní nářadí:

- multifunkční lopata 4v1 se zuby a segmenty objemu:m³
- šíře lopaty m

Pásové rypadlo

- Provozní hmotnost: t

- motor

- Výkon motoru dle ISO 9249: kW
- Zdvihový objem: l
- mezichladič plnicího vzduchu
- emisní limit EU Stupeň IV

- hydraulika

- čerpadla s proměnným průtočným množstvím pro všechny funkce hydraulického systému

- plovoucí výložník s funkcí řízeného spouštění výložníku
- přídatný hydraulický okruh kombinovaný
- podvozek
 - Podvozek typu LN (dlouhý, úzký)
 - Maximální tah na tažném zařízení: kN
- otoč
 - Pohon hydromotorem a dvoustupňovou planetovou redukcí uzavřenou v olejové náplni
 - Hydraulicky ovládaná lamelová brzda otoče
 - automatická aktivace brzdy v klidové poloze
 - Protiskluzové nášlapné plechy, zábradlí, uzavíratelná schránka na nářadí
 - Točivý moment otoče: kNm
- kabina (demoliční provedení)
 - přetlaková
 - Ovládací a řídicí systém s barevným LCD monitorem (ovládání v českém jazyce)
 - Výstražná signalizace při přetížení (zvedání břemen)
 - Automatická klimatizace
 - Vzduchem odpružená plně stavitelná vyhřívaná sedačka,
 - ochrana proti dešti
 - sluneční clona
 - Jednodílné čelní sklo
 - ochranná mříž střechy
 - ochranná mříž čelního skla
- ostatní parametry:
 - Pasy šíře 600 mm
 - délka násady: m
- Lopata:
 - skalní provedení
 - šíře mm
 - objem m³
- rychloupínač

Hydraulické kladivo

- Určení pro nosič o hmotnosti cca 25 t
- automatické mazání
- těsnění proti prašnosti
- Počet úderů za minutu 400 - 700

- Průtok min. L/min
- Průtok max. L/min
- Provozní hmotnost kg
- Průměr oškrtu mm

Hydraulické nůžky

- Určení pro nosič o hmotnosti cca 25 t
- provozní hmotnost: kg
- rozevření čelistí: mm
- hloubka čelistí: mm
- střížná síla t
- drtící síla na hrotu čelisti: t
- šířka čelistí: mm

Dodavatel níže uvedeným podpisem souhlasí, že všechny taxativně vyjmenované parametry nabízená technika splňuje. V opačném případě nabídka bude vyřazena!

V dne

.....

podpis a razítko Prodávajícího