

Konverze vodárenské věžě

SO 04 - Areálové komunikace a zpevněné plochy

DEMOLICE

-				1247	m2
---	--	--	--	------	----

NOVÉ KONSTRUKCE

Betonová plocha v přístřešku tl. 410 mm

cementový beton vymývaný	CB II	210 mm	188	m2
štěrkodrt'	Šda 0/63	200 mm	188	m2
geotextilie	PS-I	300 g/m2	188	m2

smršťovací spáry včetně zálivky			55	m
kluzné trny			110	ks

Betonová plocha pásu pro chodce tl. 410 mm

cementový beton vymývaný	CB II	210 mm	89	m2
štěrkodrt'	Šda 0/63	200 mm	95	m2
geotextilie	PS-I	300 g/m2	95	m2

smršťovací spáry včetně zálivky			45,0	m
dilatační spáry včetně zálivky			3,0	m
kluzné trny			60	ks

Plocha ze štěrkodrti

štěrkodrt'	Šda 0/63	300 mm	12	m2
------------	----------	--------	----	----

schodiště

zahradní betonové stupně 15/35/150 lepené			17	ks
pokladní beton C20/25		200 mm	7,6	m2
štěrkodrt'	Šda 0/63	200 mm	7,6	m2
geotextilie	PS-I	300 g/m2	7,6	m2

Obrubníky

Obrubník betonový BO 10/25 přímý			18	m
----------------------------------	--	--	----	---

Zemní práce

sejmutí humózní zeminy tl. 200 mm			62	m2
z této kubatury zpětné rozprostření tl. 150 mm a osetí			9	m3
z této kubatury odvezení na skládku			53	m3

výkopy zeminy pro konstrukční a výměnné vrstvy, odvoz na skládku			80	m3
výměnná vrstva ze štěrkodrti 0/63	Šdb 0/63	500 mm	139	m3
hutněné násypy ze štěrkodrti 0/63 pod chodníkem	Šdb 0/63	500 mm	12	m3

Statické zkoušky únosnosti			1	ks
reliéfní kontrastní varovný pás natavovací 0,4 x 1,5			0,6	m2

CELKEM