

Odp.projektant:	Vypracoval:	Schválil:	Kontroloval:	PRONIX s.r.o	
Ing. J. Urbánková	Ing. J. Urbánková	Ing. J. Urbánková	Ing. J. Urbánková		
				Office Park Hloubětín, budova D Poděbradská 55/88 198 00 Praha 9	
Investor: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.				Číslo zakázky:	Z03094
Název stavby: Dodávka a montáž náhradního zdroje pro FZÚ Cukrovarnická				Stupeň PD:	DSP (DPS)
Místo stavby: Cukrovarnická 112/10, 162 00 Praha 6				Datum:	Květen 2014
Díl / profese: VÝPIS PRVKŮ				Formát:	5x A4
Obsah přílohy:				Značka dok:	1.09
				Číslo pare:	

TABULKA DVEŘÍ				
Číslo	1	2	3	4
Orientace	P	L	L	P
Průchozí rozměry	600/1970	600/1970	1000/2000	1000/2000
Požární odolnost	-	-	-	EW30 C2 DP4
Neprůzvučnost	37dB	37dB	37dB	37dB
Kování-zámek	zadlabací zámek uzamykatelná vložka	zadlabací zámek	zadlabací zámek	zadlabací zámek
Kování klika	hliník, koule/klika	hliník, klika/klika	hliník, klika/klika	hliník, klika/klika
Dveřní křídlo	hladké, plné, výsuvná lišta na spodním kraji d.k.	hladké, plné, výsuvná lišta na spodním kraji d.k.	hladké, plné, výsuvná lišta na spodním kraji d.k.	hladké, plné, výsuvná lišta na spodním kraji d.k.
Zárubně	ocelové, splňující ak. požadavky	ocelové, splňující ak. požadavky	ocelové, splňující ak. požadavky	ocelové, splňující ak. požadavky
Práh	-	-	ANO	ANO
Příslušenství	-	-	-	-
Poznámky				
Kusů	1	1	1	1
VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY JSOU REFERENČNÍ				

	A	B	C	D	E
1	TABULKA OCELOVÝCH VÝROBKŮ				
2					
3	Popis	I 100 - 1400mm	I 100 -2000mm	I 100 -2400mm	I 100 -1500mm
4	Hmotnost 1kg/bm	8,5	8,5	8,5	8,5
5	Délka 1ks	1,4	2	2,4	1,5
6	Hmotnost 1ks	11,9	17	20,4	12,75
7	Počet	2	3	3	3
8	Celkem kg	23,8	51	61,2	38,25
9					174,25
10	ZÁBRADLÍ NA STŘEŠE - DTTO STÁVAJÍCÍ				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY JSOU REFERENČNÍ				

	A	B	C	D	E
1	Klempířské výrobky				
2	POPIS		bm		
3	K/1 oplechování atiky , plech tl. 0.7, pozink	RŠ 360mm	3bm		
4	K/2 oplechování atiky, plech tl. 0.7, pozink	RŠ 210mm	15bm		
5	K/3 žlab průměr 80mm, tl. 0.7, pozink		5bm		
6	K/4 svod 80mm, plech tl. 0.7, pozink		3m		
7	K/5 svod - koleno 45° prům 80mm, plech tl. 0.7, pozink		1ks		
15	K/6 oplechování přechod_žlab, plech tl. 0.7, pozink	RŠ 330mm	5bm		
16					
17					
18	VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY JSOU REFERENČNÍ				

	A	B	C	D	E
1	Skladba stěn				
2	OBVODOVÁ ZEĎ	S/1	S/2	S/3	S/4
3	YTONG Lambda+ P2-350.	YTONG P2-500, TL.150mm	YTONG P2-500, TL.150mm	YTONG P2-500, TL.250mm	ZDIVO Z CP
4		VZDUCHOVÁ MEZERA	STÁVAJÍCÍ ZDIVO CDm 250		VZDUCHOVÁ MEZERA
5		YTONG P2-500, TL150mm			ZDIVO Z CP
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13		-	-	-	-
14					
15					
16					
17					
18	VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY A MATERIÁLY JSOU REFERENČNÍ				