POZN.

- TABULKY PSV NESLOUŽÍ JAKO VÝROBNÍ VÝKRES
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OKENNÍCH I DVEŘNÍCH VÝPLNÍ NUTNO OVĚŘIT OMĚŘENÍM NA STAVBĚ A JEDNOTLIVÉ TYPY A ODSTÍNY VÝPLNÍ ZKONZULTOVAT S INVESTOREM
- VÝPLNĚ VENKOVNÍCH OTVORŮ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN 73 0540-2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV A POŽADAVKY UVEDENÉ NA POSLEDNÍM LISTU TABULEK PSV

  – PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝPLNÍ OTVORŮ NUTNO DOMĚŘIT STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OKEN V PROSTORU STROJOVNY VZT, KDE VELIKOST OKENNÍCH KŘÍDEL MUSÍ BÝT SJEDNOCENA SE STÁVAJÍCÍMI DEMONTOVANÝMI OKNY, TAK ABY BYLO MOŽNO ODPOJENÉ VZT POTRUBÍ PŘIPOJIT PŘÍMO NA NOVĚ OSAZENOU VÝPLŇ

k.ú. PELHŘIMOV (718912)

0	10/2013	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 25 Pelhřimov	PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov	
MÍSTO STAVBY:	PELHŘIMOV	VYPRACOVAL: VALENTA	AUTOR: ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘIMOV	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V OBJEKTU PLAVECKÉHO BAZÉNU, PELHŘIMOV

FORMÁT:	8xA4
DATUM:	10/2013
STUPEŇ PD:	PDPS
Č. ZAKÁZKY:	13–131
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	TABULKY_PSV.dwg
Č.VÝKRESU: 1.1.10	Č. PARÉ

OBJEKT: SO-01: Plavecký bazén se zázemím	ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

OBSAH:
TABULKY PSV

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Či JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA

TABULKY PSV

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA	POPIS PRVKU	POČET –	1.NP	2.NP	CELKEM
P01	2100 / 1200	DVOJKŘÍDLÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍM ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SPODNÍ KŘÍDLO JE NAMĚŘENÉ JAKO SKLOPNÉ, VŘCHNÍ KŘÍDLO JE NAMĚŘENÉ JAKO STEŘNÍCÍ, SKLOPNÉ – VIZ. ZÁKRES PŘEDPOKLÁDANÉHO OTEVÍRÁNÍ TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ OKENNÍHO KŘÍDLA: ČTYŘKLOUBOVÁ KLIKA VNĚJŠÍ ŽALUZIE: ANO (VE VÝŠI H=0,1 OD ZNJ), 1.40 ZNJ), 1.46 ZNJ), 2.23 ZNJ), 2.24 ZNJ), 2.29 ZNJ) ST PROFI HMOTU: MZŘEZÁNKA – DO MÍTNOSTÍ S 2.28 ZNJ, 2.29 ZNJ BUDE ZASKLENÍ PROVEDENO MLÉČNÝM SKLEM ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200x2100mm BARVA: VNITŘNÍ DEŠTĚN BÍLÝ, MĚDĚ V BARVĚ BÍLÉ V ODSTÍNU DLE POŽADAVKŮ INVESTORA – MEZI PARVETI Z POPLASTOVANÉHO OZELENÉHO PLEXU – VNĚTŘNÍ PARVETI PLASTOVÝ V BLÝM ODSTÍNU, Na PARVETŮ TVOŘÍN KERAMICKÝM OBKLADEM IZOLAČNÍ ZASKLENÍ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ	–	20	13	33
P02	2100 / 1200	DVOJKŘÍDLÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍM ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SPODNÍ KŘÍDLO JE NAMĚŘENÉ JAKO SKLOPNÉ, VŘCHNÍ KŘÍDLO JE NAMĚŘENÉ JAKO STEŘNÍCÍ, SKLOPNÉ – VIZ. ZÁKRES PŘEDPOKLÁDANÉHO OTEVÍRÁNÍ – PŘEDPOKLÁDANÉ OTEVÍRÁNÍ – SPODNÍ KŘÍDLO BUDE SLOUŽIT K NAFUKÁNÍ STAVÁLEHO VZT POTRUBÍ TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ OKENNÍHO KŘÍDLA: ČTYŘKLOUBOVÁ KLIKA VNĚJŠÍ ŽALUZIE: NEZŘEZÁNKA ST PROFI HMOTU: MZŘEZÁNKA ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200x2100mm BARVA: VNITŘNÍ DEŠTĚN BÍLÝ, MĚDĚ V BARVĚ BÍLÉ V ODSTÍNU DLE POŽADAVKŮ INVESTORA – MEZI PARVETI Z POPLASTOVANÉHO OZELENÉHO PLEXU – VNĚTŘNÍ PARVETI PLASTOVÝ V BLÝM ODSTÍNU – PŘED ZAHÁJENÍM NUTNO DOMĚŘIT POLOHU A ROZMĚR STAVÁLEHO VZT POTRUBÍ	–	–	1	1
P03	2600 / 1500	ZDVOJENÉ STEŘNÍCÍ DVOJKŘÍDLÉ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ S AKTIVNÍ A PASIVNÍ OTEVÍRACÍM KŘÍDLEM V NEOTEVÍRACÍM DVEŘNÍM NADSVĚTLÍKU, DVEŘE JSOU SKLOPNÉ DOVNITŘ, VE SPODNÍ ČÁSTI JSOU OSAZENY PLNÝMI DEŠŤOVÝMI ŽALUZIEMI, DVEŘE JSOU OSAZENY DO VÝŠKY 600mm TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: DVEŘE BUDOU VYBAVENY DVEŘNÍMI KOVÁNÍM V PROVEDENÍ KLIKA / ANSIS – PASIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO ZÁSTROČKU V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI VNĚJŠÍ ŽALUZIE: ANO VYBAVENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA TŘÍMI ZÁVĚSY, DVA V HORNÍ ČÁSTI, TŘETÍ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VE SPODNÍ ČÁSTI VYBAVENO DVĚMA ŘADAMI PROTIPŘEMNOVNÝCH KARTÁČŮ – ZÁMEK DVEŘÍ BUDE VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍM CYLINDRICKOU KLÍČKOU – KAŽ DVEŘÍ BUDE ZAVÍŘENO POD ORVOD POSLOUPÍT DEZINFEKČNÍ PRŮTLAP) – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE NA VNĚTŘNÍ STRANĚ OPATŘENO SAMOZAVŘAČEM S INTEGROVANÝM STAVĚTEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1500x2600mm, DVEŘE 900x400,2000mm (ŠÍŘKA x VÝŠKA) – AKTIVNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO DVĚMA ZAKÁŽKOU KOTVENÍ DO PODLAHY (DELEŽÍK 3kg)	–	2	–	2
P04	2850 / 1100	ZDVOJENÉ STEŘNÍCÍ DVEŘE S NEOTEVÍRACÍM DVEŘNÍM NADSVĚTLÍKEM, STĚNA PŘEDDÉLENA Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DEKORTIVNÍM TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: DVEŘE BUDOU VYBAVENY DVEŘNÍMI KOVÁNÍM V PROVEDENÍ MATOVÉ BEZPEČNÉ VNĚJŠÍ ŽALUZIE: ANO VYBAVENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA TŘÍMI ZÁVĚSY, DVA V HORNÍ ČÁSTI, TŘETÍ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VE SPODNÍ ČÁSTI VYBAVENO DVĚMA ŘADAMI PROTIPŘEMNOVNÝCH KARTÁČŮ – ZÁMEK DVEŘÍ BUDE VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍM CYLINDRICKOU KLÍČKOU – KAŽ DVEŘÍ BUDE ZAVÍŘENO POD ORVOD POSLOUPÍT DEZINFEKČNÍ PRŮTLAP) – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE NA VNĚTŘNÍ STRANĚ OPATŘENO SAMOZAVŘAČEM S INTEGROVANÝM STAVĚTEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA – PROSLOUNĚ DVEŘE BUDOU OPATŘENY VE VÝŠCE 800-1100mm OBDOLTNÁMNÍM MASLEM A ROHMEŤ VE VÝŠCE 1400-1600mm KONTRASTNĚ OZNAČENÝ PROTI POJEZD PROTI ŠÍŘY NEJMÉNĚ 50mm, NEBO PRAVNÍK ZE ZNAČEK Z PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50mm SOUVLASTNÝ SE SÍŘÍ MAX. 150mm, JAŘMÉ VEDTLAPM PROTI POJEZD – U PAŽDOUNÁNÍ VYHLEDU MUSÍ UMÍSTĚNO FUNKCI PLNÝT VEDLAJŠÍ KONTRASTNĚ MASLO VE VÝŠI 1100mm – ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1100/2850mm, DVEŘE 900x400/2000mm	–	1	–	1
P05	900 / 900	ZDVOJENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍM ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SPODNÍ KŘÍDLO JE NAMĚŘENÉ JAKO STEŘNÍCÍ, SKLOPNÉ – VIZ. ZÁKRES PŘEDPOKLÁDANÉHO OTEVÍRÁNÍ TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ OKENNÍHO KŘÍDLA: ČTYŘKLOUBOVÁ KLIKA VNĚJŠÍ ŽALUZIE: NEZŘEZÁNKA ST PROFI HMOTU: MZŘEZÁNKA ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 900x900mm BARVA: VNITŘNÍ DEŠTĚN BÍLÝ, MĚDĚ V BARVĚ BÍLÉ V ODSTÍNU DLE POŽADAVKŮ INVESTORA – MEZI PARVETI Z POPLASTOVANÉHO OZELENÉHO PLEXU – VNĚTŘNÍ PARVETI PLASTOVÝ V BLÝM ODSTÍNU	–	1	–	1

TABULKY PSV

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA	POPIS PRVKU	POČET –	1.NP	2.NP	CELKEM
P06	2400 / 1500	ZDVOJENÉ STEŘNÍCÍ DVOJKŘÍDLÉ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ S AKTIVNÍM A PASIVNÍM OTEVÍRACÍM KŘÍDLEM, DVEŘE JSOU SKLOPNÉ DOVNITŘ, VE SPODNÍ ČÁSTI JSOU OSAZENY PLNÝMI DEŠŤOVÝMI ŽALUZIEMI, DVEŘE JSOU OSAZENY DO VÝŠKY 600mm TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: DVEŘE BUDOU VYBAVENY DVEŘNÍMI KOVÁNÍM V PROVEDENÍ KLIKA / ANSIS – PASIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO ZÁSTROČKU V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI VNĚJŠÍ ŽALUZIE: ANO VYBAVENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA TŘÍMI ZÁVĚSY, DVA V HORNÍ ČÁSTI, TŘETÍ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VE SPODNÍ ČÁSTI VYBAVENO DVĚMA ŘADAMI PROTIPŘEMNOVNÝCH KARTÁČŮ – ZÁMEK DVEŘÍ BUDE VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍM CYLINDRICKOU KLÍČKOU – KAŽ DVEŘÍ BUDE ZAVÍŘENO POD ORVOD POSLOUPÍT DEZINFEKČNÍ PRŮTLAP) – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE NA VNĚTŘNÍ STRANĚ OPATŘENO SAMOZAVŘAČEM S INTEGROVANÝM STAVĚTEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA – PROSLOUNĚ DVEŘE BUDOU OPATŘENY VE VÝŠCE 800-1100mm OBDOLTNÁMNÍM MASLEM A ROHMEŤ VE VÝŠCE 1400-1600mm KONTRASTNĚ OZNAČENÝ PROTI POJEZD PROTI ŠÍŘY NEJMÉNĚ 50mm, NEBO PRAVNÍK ZE ZNAČEK Z PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50mm SOUVLASTNÝ SE SÍŘÍ MAX. 150mm, JAŘMÉ VEDTLAPM PROTI POJEZD – U PAŽDOUNÁNÍ VYHLEDU MUSÍ UMÍSTĚNO FUNKCI PLNÝT VEDLAJŠÍ KONTRASTNĚ MASLO VE VÝŠI 1100mm – ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1500/2400mm, DVEŘE 900x400/2000mm (ŠÍŘKA x VÝŠKA)	–	1	–	1
P07	2100 / 1000	ZDVOJENÉ OTEVÍRACÍ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DEKORTIVNÍ BEZPEČNÉHO DVOJSKLEM DO VÝŠKY 400mm TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: DVEŘE BUDOU VYBAVENY DVEŘNÍMI KOVÁNÍM V PROVEDENÍ MATOVÉ BEZPEČNÉ VNĚJŠÍ ŽALUZIE: ANO, VNITŘNÍ ŽALUZIE BUDE V PROVEDENÍ MATOVÉ BEZPEČNÉ VYBAVENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA TŘÍMI ZÁVĚSY, DVA V HORNÍ ČÁSTI, TŘETÍ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VE SPODNÍ ČÁSTI VYBAVENO DVĚMA ŘADAMI PROTIPŘEMNOVNÝCH KARTÁČŮ – ZÁMEK DVEŘÍ BUDE VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍM CYLINDRICKOU KLÍČKOU – KAŽ DVEŘÍ BUDE ZAVÍŘENO POD ORVOD POSLOUPÍT DEZINFEKČNÍ PRŮTLAP) – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE NA VNĚTŘNÍ STRANĚ OPATŘENO SAMOZAVŘAČEM S INTEGROVANÝM STAVĚTEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA – PROSLOUNĚ DVEŘE BUDOU OPATŘENY VE VÝŠCE 800-1100mm OBDOLTNÁMNÍM MASLEM A ROHMEŤ VE VÝŠCE 1400-1600mm KONTRASTNĚ OZNAČENÝ PROTI POJEZD PROTI ŠÍŘY NEJMÉNĚ 50mm, NEBO PRAVNÍK ZE ZNAČEK Z PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50mm SOUVLASTNÝ SE SÍŘÍ MAX. 150mm, JAŘMÉ VEDTLAPM PROTI POJEZD – U PAŽDOUNÁNÍ VYHLEDU MUSÍ UMÍSTĚNO FUNKCI PLNÝT VEDLAJŠÍ KONTRASTNĚ MASLO VE VÝŠI 1100mm – ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1000/2100mm, DVEŘE 800/2000mm (ŠÍŘKA)	–	1	–	1
P08	600 / 1200	ZDVOJENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DEKORTIVNÍ-3xs, OKNO JE NAMĚŘENÉ JAKO SKLOPNÉ, VŘCHNÍ KŘÍDLO JE NAMĚŘENÉ JAKO STEŘNÍCÍ, SKLOPNÉ – VIZ. ZÁKRES PŘEDPOKLÁDANÉHO OTEVÍRÁNÍ TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ OKENNÍHO KŘÍDLA: ČTYŘKLOUBOVÁ KLIKA VNĚJŠÍ ŽALUZIE: NEZŘEZÁNKA ST PROFI HMOTU: MZŘEZÁNKA ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200x600mm BARVA: VNITŘNÍ DEŠTĚN BÍLÝ, MĚDĚ V BARVĚ BÍLÉ V ODSTÍNU DLE POŽADAVKŮ INVESTORA – MEZI PARVETI Z POPLASTOVANÉHO OZELENÉHO PLEXU – VNĚTŘNÍ PARVETI PLASTOVÝ V BLÝM ODSTÍNU	–	4	–	4
P09	2300 / 1000	ZDVOJENÉ OTEVÍRACÍ DVEŘE S NEOTEVÍRACÍM DVEŘNÍM NADSVĚTLÍKEM, STĚNA PŘEDDÉLENA Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DEKORTIVNÍ BEZPEČNÉHO DVOJSKLEM DO VÝŠKY 400mm TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: DVEŘE BUDOU VYBAVENY DVEŘNÍMI KOVÁNÍM V PROVEDENÍ MATOVÉ BEZPEČNÉ VNĚJŠÍ ŽALUZIE: ANO, VNITŘNÍ ŽALUZIE BUDE V PROVEDENÍ MATOVÉ BEZPEČNÉ VYBAVENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA TŘÍMI ZÁVĚSY, DVA V HORNÍ ČÁSTI, TŘETÍ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VE SPODNÍ ČÁSTI VYBAVENO DVĚMA ŘADAMI PROTIPŘEMNOVNÝCH KARTÁČŮ – ZÁMEK DVEŘÍ BUDE VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍM CYLINDRICKOU KLÍČKOU – KAŽ DVEŘÍ BUDE ZAVÍŘENO POD ORVOD POSLOUPÍT DEZINFEKČNÍ PRŮTLAP) – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE NA VNĚTŘNÍ STRANĚ OPATŘENO SAMOZAVŘAČEM S INTEGROVANÝM STAVĚTEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA – PROSLOUNĚ DVEŘE BUDOU OPATŘENY VE VÝŠCE 800-1100mm OBDOLTNÁMNÍM MASLEM A ROHMEŤ VE VÝŠCE 1400-1600mm KONTRASTNĚ OZNAČENÝ PROTI POJEZD PROTI ŠÍŘY NEJMÉNĚ 50mm, NEBO PRAVNÍK ZE ZNAČEK Z PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50mm SOUVLASTNÝ SE SÍŘÍ MAX. 150mm, JAŘMÉ VEDTLAPM PROTI POJEZD – U PAŽDOUNÁNÍ VYHLEDU MUSÍ UMÍSTĚNO FUNKCI PLNÝT VEDLAJŠÍ KONTRASTNĚ MASLO VE VÝŠI 1100mm – ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1000/2300mm, DVEŘE 800/2000mm (ŠÍŘKA)	–	–	1	1

TABULKY PSV

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA	POPIS PRVKU	POČET –	1.NP	2.NP	CELKEM
P10	2300 / 2200	ZDVOJENÉ STEŘNÍCÍ DVOJKŘÍDLÉ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ S AKTIVNÍM A PASIVNÍM OTEVÍRACÍM KŘÍDLEM, DVEŘE JSOU SKLOPNÉ DOVNITŘ, VE SPODNÍ ČÁSTI JSOU OSAZENY PLNÝMI DEŠŤOVÝMI ŽALUZIEMI, DVEŘE JSOU OSAZENY DO VÝŠKY 600mm TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: DVEŘE BUDOU VYBAVENY DVEŘNÍMI KOVÁNÍM V PROVEDENÍ KLIKA / ANSIS – PASIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO ZÁSTROČKU V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI VNĚJŠÍ ŽALUZIE: ANO VYBAVENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA TŘÍMI ZÁVĚSY, DVA V HORNÍ ČÁSTI, TŘETÍ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VE SPODNÍ ČÁSTI VYBAVENO DVĚMA ŘADAMI PROTIPŘEMNOVNÝCH KARTÁČŮ – ZÁMEK DVEŘÍ BUDE VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍM CYLINDRICKOU KLÍČKOU – KAŽ DVEŘÍ BUDE ZAVÍŘENO POD ORVOD POSLOUPÍT DEZINFEKČNÍ PRŮTLAP) – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE NA VNĚTŘNÍ STRANĚ OPATŘENO SAMOZAVŘAČEM S INTEGROVANÝM STAVĚTEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2200/2300mm, DVEŘE 900x900/2000mm	–	–	3	3
P11	2420 / 1200	ZDVOJENÉ OTEVÍRACÍ DVEŘE Z NEOTEVÍRACÍM DVEŘNÍM NADSVĚTLÍKEM, STĚNA PŘEDDÉLENA Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍM IZOLAČNÍM DEKORTIVNÍ BEZPEČNÉHO DVOJSKLEM DO VÝŠKY 400mm TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: DVEŘE BUDOU VYBAVENY DVEŘNÍMI KOVÁNÍM V PROVEDENÍ MATOVÉ BEZPEČNÉ VNĚJŠÍ ŽALUZIE: ANO, VNITŘNÍ ŽALUZIE BUDE V PROVEDENÍ MATOVÉ BEZPEČNÉ VYBAVENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA TŘÍMI ZÁVĚSY, DVA V HORNÍ ČÁSTI, TŘETÍ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VE SPODNÍ ČÁSTI VYBAVENO DVĚMA ŘADAMI PROTIPŘEMNOVNÝCH KARTÁČŮ – ZÁMEK DVEŘÍ BUDE VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍM CYLINDRICKOU KLÍČKOU – KAŽ DVEŘÍ BUDE ZAVÍŘENO POD ORVOD POSLOUPÍT DEZINFEKČNÍ PRŮTLAP) – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE NA VNĚTŘNÍ STRANĚ OPATŘENO SAMOZAVŘAČEM S INTEGROVANÝM STAVĚTEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200/2420mm, DVEŘE 1000/2000mm (PRAVÉ)	–	–	1	1
P12	2950 / 2825	ZDVOJENÉ STEŘNÍCÍ DVOJKŘÍDLÉ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ S AKTIVNÍM A PASIVNÍM OTEVÍRACÍM KŘÍDLEM, DVEŘE JSOU SKLOPNÉ DOVNITŘ, VE SPODNÍ ČÁSTI JSOU OSAZENY PLNÝMI DEŠŤOVÝMI ŽALUZIEMI, DVEŘE JSOU OSAZENY DO VÝŠKY 600mm TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍ – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ: DVEŘE BUDOU VYBAVENY DVEŘNÍMI KOVÁNÍM V PROVEDENÍ KLIKA / ANSIS – PASIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO ZÁSTROČKU V HORNÍ A DOLNÍ ČÁSTI VNĚJŠÍ ŽALUZIE: ANO VYBAVENÍ: DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA TŘÍMI ZÁVĚSY, DVA V HORNÍ ČÁSTI, TŘETÍ VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VE SPODNÍ ČÁSTI VYBAVENO DVĚMA ŘADAMI PROTIPŘEMNOVNÝCH KARTÁČŮ – ZÁMEK DVEŘÍ BUDE VYBAVEN BEZPEČNOSTNÍM CYLINDRICKOU KLÍČKOU – KAŽ DVEŘÍ BUDE ZAVÍŘENO POD ORVOD POSLOUPÍT DEZINFEKČNÍ PRŮTLAP) – DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE NA VNĚTŘNÍ STRANĚ OPATŘENO SAMOZAVŘAČEM S INTEGROVANÝM STAVĚTEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA – PROSLOUNĚ DVEŘE BUDOU OPATŘENY VE VÝŠCE 800-1100mm OBDOLTNÁMNÍM MASLEM A ROHMEŤ VE VÝŠCE 1400-1600mm KONTRASTNĚ OZNAČENÝ PROTI POJEZD PROTI ŠÍŘY NEJMÉNĚ 50mm, NEBO PRAVNÍK ZE ZNAČEK Z PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50mm SOUVLASTNÝ SE SÍŘÍ MAX. 150mm, JAŘMÉ VEDTLAPM PROTI POJEZD – U PAŽDOUNÁNÍ VYHLEDU MUSÍ UMÍSTĚNO FUNKCI PLNÝT VEDLAJŠÍ KONTRASTNĚ MASLO VE VÝŠI 1100mm – ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 2825/2950mm, DVEŘE 900x900/2000mm	–	–	1	1
P13	1500 / 3000	ZDVOJENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍM ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SPODNÍ KŘÍDLO JE NAMĚŘENÉ JAKO STEŘNÍCÍ, SKLOPNÉ – VIZ. ZÁKRES PŘEDPOKLÁDANÉHO OTEVÍRÁNÍ TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍM – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ OKENNÍHO KŘÍDLA: ČTYŘKLOUBOVÁ KLIKA VNĚJŠÍ ŽALUZIE: ODASTRA DO KAŽDÉHO KŘÍDLA ST PROFI HMOTU: MZŘEZÁNKA ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 3000x1500mm BARVA: VNITŘNÍ DEŠTĚN BÍLÝ, MĚDĚ V BARVĚ BÍLÉ V ODSTÍNU DLE POŽADAVKŮ INVESTORA – MEZI PARVETI NEDSAŽEN – VNĚTŘNÍ PARVETI PLASTOVÝ V BLÝM ODSTÍNU	–	–	1	1
P14	1200 / 1500	ZDVOJENÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÍM ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SPODNÍ KŘÍDLO JE NAMĚŘENÉ JAKO STEŘNÍCÍ, SKLOPNÉ – VIZ. ZÁKRES PŘEDPOKLÁDANÉHO OTEVÍRÁNÍ TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DVEŘÍM – Uw=1,14W/(m2K) IZOLAČNÍ ZASKLENÍ – Ug=1,1W/(m2K) OVLÁDÁNÍ OKENNÍHO KŘÍDLA: ČTYŘKLOUBOVÁ KLIKA VNĚJŠÍ ŽALUZIE: ODASTRA DO KAŽDÉHO KŘÍDLA ST PROFI HMOTU: MZŘEZÁNKA ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1500x1500mm BARVA: VNITŘNÍ DEŠTĚN BÍLÝ, MĚDĚ V BARVĚ BÍLÉ V ODSTÍNU DLE POŽADAVKŮ INVESTORA – MEZI PARVETI NEDSAŽEN – VNĚTŘNÍ PARVETI PLASTOVÝ V BLÝM ODSTÍNU	–	–	1	1

TABULKY PSV

VÝPIS PRVKŮ PSV

OZNAČENÍ PRVKU	SCHÉMA	POPIS PRVKU	POČET –	1.NP	2.NP	CELKEM
P15	2600 / 5350	PROSLOUNĚ SÍŘKU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ, ZASKLENÉ PROHLEDNÝM ČIRÝM IZOLAČNÍM DVOJSKLEM – SPODNÍ KŘÍDLO JE NAMĚŘENÉ JAKOBYTNÉ, ZEMNÍ/BLÝM ČIRÝM SKLOPNÝM OKNY; DRUHÉ PROSLOUNĚ PLUSOVÝ STĚNY BUDOU ŘEŠENY JAKO PEVNÉ NEOTEVÍRATELNÉ TEPLSKÁ IZOLACE: PRŮMĚRNÝ SOUČINIT