

Základní škola a Mateřská škola KŘEŠICE
Okres Litoměřice
Bezručova 141
411 48 Křešice

Technická specifikace nábytek

1.ROČNÍK

Kantorský stůl 1 ks

š.1600 hl.600 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pracovní deska tl.25 mm, korpus, nohy tl.18 mm.

Na stole je umístěna 1x kabelová průchodka.

Zádová deska bude instalovaná od podlahy s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm.

Na pravé straně u stěny pod pracovní deskou bude instalovaná technická skříňka pro veškerou elektroinstalaci, š.200 mm, 1x dveře.

Vedle technické skříňky, bude instalovaný kontejner, dle technické specifikace níže.

Nad technickou skříňkou v pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8 mm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření.

Vnitřní vybavení pouzdra: 2x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 2x USB napájení 5 V, 1x pro HDMI průchodka ø40 mm. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Dodavatel musí doložit:

Celoplastové zamykací pouzdro dle technické specifikace nábytek.

Kontejner s centrálním zámkem 2 ks

š.450 hl.560 v.725 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

4x šuplík s centrálním zámkem.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Kantorská židle 1 ks

Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý hladký plast, spodní kryt sedáku shodný černý plast. Potah složení: 100 % polyester, minimálně 90.000 zátěžových otáček. Mechanika synchronní – dvoupáková, opěrák výškově stavitelný systémem UP-down.

Kříž pětiramenný, píst, kolečka.

Područky výškově stavitelné, horní část područek z černého plastu. Tvar područek ve tvaru písmena „T“. Požadovaná nosnost min. 115 kg.

Čalounění (barva) bude vybrána investorem, před realizací.

Žákovský stůl 2-místný 10 ks

Výškově stavitelná školní dvoulavice s pevnou pracovní deskou a dvěma háčky. Rám lavice je vyroben z OCELOVÝCH PROFILŮ jako CELOSVAŘENEC, nosný profil rámu je plochoovál o tl. minimálně 2 mm.

Výškové nastavení lavice se mění manuálně pomocí aretačních šroubů bez nutnosti použití náradí.

Rám je k desce připevněn závrtnými maticemi a šrouby s metrickým závitem, nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, kterou jsou součástí plastových návleků.

Povrch kovového rámu je ošetřený vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Deska o rozměru 1300 x 500 mm se vyrábí z laminované desky DTDL tloušťce 18 mm s obloučkem, ABS tl.2 mm.

Pod pracovní deskou bude instalovaný pozinkovaný koš.

Nosnost 80 kg.

Dodavatel musí doložit:

Technický list výrobku s fotodokumentací, dle technické specifikace nábytek.

Žákovská židle 20 ks

Žákovská židle vyrobená v souladu s předpisy ergonomie pro vzdělávací instituce a je vyrobena dle normy ČSN EN 1729. Výškově stavitelná bez použití nástrojů v barevně označené normo poloze pro velikost 3-5. Materiál plochoovál minimálně 38x20 mm. Sedák a opěrák tvarovaný ve dvou rovinách ze 7 vrstvé překližky, krempa u sedáku a opěráku. Plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky.

Sedák i opěrák školní židle jsou vyrobeny z bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravené překližky zaručují maximální ergonomii sezení. Pro pohodlnější sezení je dřevěný sedák opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části –

krempou v místě kolen. Opěrák je tvarován (prohnut) ve dvou směrech tak, aby co nejlépe svým tvarem odpovídal anatomii lidského těla v bederní oblasti. Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty.

Jednotlivé části rámu školní židle (spodní a horní díl) jsou vyrobeny z ocelových profilů jako celosvařence. Nosné profily rámu jsou plochoovál minimálně 38x20 mm o tloušťce stěny minimálně 1,5mm a plochoovál minimálně 34x15 mm o tloušťce stěny 2mm. Pohyblivé (výsuvné) části rámu jsou zinkovány. Ostatní povrch kovového rámu je upraven práškovou (epoxy-polyesterovou) vypalovanou barvou v různých barevných odstínech RAL.

Výškové nastavení židle se provádí manuálně, povolením aretačních šroubů, přestavením židle do požadované výšky a zpětným dotažením aretačních šroubů. Správnost změny výškového nastavení (dosažení potřebné výšky sedáku) se projeví zaskočením signalizačních kuliček do příslušných otvorů, které se nacházejí na vnějších stranách židle a jsou barevně označeny. Barevné označení odpovídá normě ČSN EN 1729. Aretační šrouby lze také dotáhnout imbusovým klíčem č.5, čímž se zamezí nežádoucí manipulaci s výškou nastavení bez použití nářadí. Židle je opatřena zajišťovacími prvky tak, aby nešlo nedovoleně rozebrat židli na horní a spodní díl a aby nešlo snadno odejmout aretační šrouby.

Maximální přípustné zatížení židle při rovnoměrném zatížení sedací plochy (v celé sedací ploše) je 100 kg. Židli lze odkládat na pracovní desku stolu, a to tak, že židle stojí spodní částí sedáku, která je opatřena gumovými protiskluzovými podložkami, na pracovní desce stolu.

Dodavatel musí doložit:

Žákovskou židličku dle technické specifikace nábytek.

Kantorský stůl pro asistenta s kontejnerem 1 ks

š.1600 hl.600 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pracovní deska tl.25 mm, korpus, nohy tl.18 mm.

Na stole je umístěna 1x kabelová průchodka.

Zádová deska bude instalovaná od podlahy s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm.

Na pravé straně u stěny pod pracovní deskou bude instalovaná technická skříňka pro veškerou elektroinstalaci, š.200 mm, 1x dveře.

Vedle technické skříňky, bude instalovaný kontejner, dle technické specifikace níže.

Nad technickou skříňkou v pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezespárově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8 mm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření.

Vnitřní vybavení pouzdra: 2x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 2x USB napájení 5 V, 1x pro HDMI průchodka ø40 mm. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Kantorská židle 1 ks

Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý hladký plast, spodní kryt sedáku shodný černý plast. Potah složení: 100 % polyester, minimálně 90.000 zátěžových otáček. Mechanika synchronní – dvoupáková, opěrák výškově stavitelný systémem UP-down. Kříž pětiramenný, píst, kolečka. Područky výškově stavitelné, horní část područek z černého plastu. Tvar područek ve tvaru písmena „T“. Požadovaná nosnost min. 115 kg. Čalounění (barva) bude vybrána investorem, před realizací.

Nábytková sestava skříní s úložnými prostory – různé kombinace 1 ks

Š.800 hl.500 v.1500 mm, rozměry +/-50 mm
Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.
7x skříň s dveřmi: 2x dveře, 3x police stavitelná.
Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

5.ROČNÍK

Kantorský stůl 1 ks

Š.1600 hl.600 v.750 mm, rozměry +/- 50 mm
Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.
Pracovní deska tl.25 mm, korpus, nohy tl.18 mm.
Na stole je umístěna 1x kabelová průchodka.
Zádová deska bude instalovaná od podlahy s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm.
Na pravé straně u stěny pod pracovní deskou bude instalovaná technická skříňka pro veškerou elektroinstalaci, š.200 mm, 1x dveře.
Vedle technické skříňky, bude instalovaný kontejner, dle technické specifikace níže.

Nad technickou skříňkou v pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezspárově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8 mm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření.

Vnitřní vybavení pouzdra: 2x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 2x USB napájení 5 V, 1x pro HDMI průchodka ø40 mm. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Kontejner s centrálním zámkem 2 ks

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

4x šuplík s centrálním zámkem.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Kantorská židle 1 ks

Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý hladký plast, spodní kryt sedáku shodný černý plast. Potah složení: 100 % polyester, minimálně 90.000 zátěžových otáček. Mechanika synchronní – dvoupáková, opěrák výškově stavitelný systémem UP-down.

Kříž pětiramenný, píst, kolečka.

Područky výškově stavitelné, horní část područek z černého plastu. Tvar područek ve tvaru písmena „T“. Požadovaná nosnost min. 115 kg.

Čalounění (barva) bude vybrána investorem, před realizací.

Žákovský stůl 2-místný 10 ks

Výškově stavitelná školní dvoulavice s pevnou pracovní deskou a dvěma háčky. Rám lavice je vyroben z OCELOVÝCH PROFILŮ jako CELOSVAŘENEC, nosný profil rámu je plochoovál o tl. minimálně 2 mm. Výškové nastavení lavice se mění manuálně pomocí aretačních šroubů bez nutnosti použití náradí.

Rám je k desce připevněn závrtnými maticemi a šrouby s metrickým závitem, nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, kterou jsou součástí plastových návleků.

Povrch kovového rámu je ošetřený vypalovací barvou v odstínech dle vzorníku RAL. Deska o rozměru 1300 x 500 mm se vyrábí z laminované desky DTDL tloušťce 18 mm s obloučkem, ABS tl.2 mm.

Pod pracovní deskou bude instalovaný pozinkovaný koš.

Nosnost 80 kg.

Žákovská židle vyrobená v souladu s předpisy ergonomie pro vzdělávací instituce a je vyrobena dle normy ČSN EN 1729. Výškově stavitelná bez použití nástrojů v barevně označené normo poloze pro velikost 3-5. Materiál plochoořál minimálně 38x20 mm. Sedák a opěrák tvarovaný ve dvou rovinách ze 7 vrstvé překližky, krempa u sedáku a opěráku. Plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky.

Sedák i opěrák školní židle jsou vyrobeny z bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravené překližky zaručují maximální ergonomii sezení. Pro pohodlnější sezení je dřevěný sedák opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části – krepou v místě kolen. Opěrák je tvarován (prohnut) ve dvou směrech tak, aby co nejlépe svým tvarem odpovídal anatomii lidského těla v bederní oblasti. Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty.

Jednotlivé části rámu školní židle (spodní a horní díl) jsou vyrobeny z ocelových profilů jako celosvařence. Nosné profily rámu jsou plochoořál minimálně 38x20 mm o tloušťce stěny minimálně 1,5mm a plochoořál minimálně 34x15 mm o tloušťce stěny 2mm. Pohyblivé (výsuvné) části rámu jsou zinkovány. Ostatní povrch kovového rámu je upraven práškovou (epoxy-polyesterovou) vypalovanou barvou v různých barevných odstínech RAL.

Výškové nastavení židle se provádí manuálně, povolením aretačních šroubů, přestavením židle do požadované výšky a zpětným dotažením aretačních šroubů. Správnost změny výškového nastavení (dosažení potřebné výšky sedáku) se projeví zaskočením signalizačních kuliček do příslušných otvorů, které se nacházejí na vnějších stranách židle a jsou barevně označeny. Barevné označení odpovídá normě ČSN EN 1729. Aretační šrouby lze také dotáhnout imbusovým klíčem č.5, čímž se zamezí nežádoucí manipulaci s výškou nastavení bez použití náradí. Židle je opatřena zajišťovacími prvky tak, aby nešlo nedovoleně rozebrat židli na horní a spodní díl a aby nešlo snadno odejmout aretační šrouby.

Maximální přípustné zatížení židle při rovnoměrném zatížení sedací plochy (v celé sedací ploše) je 100 kg. Židli lze odkládat na pracovní desku stolu, a to tak, že židle stojí spodní částí sedáku, která je opatřena gumovými protiskluzovými podložkami, na pracovní desce stolu.

Kantorský stůl pro asistenta s kontejnerem 1 ks

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pracovní deska tl.25 mm, korpus, nohy tl.18 mm.

Na stole je umístěna 1x kabelová průchodka.

Zádová deska bude instalovaná od podlahy s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm.

Na pravé straně u stěny pod pracovní deskou bude instalovaná technická skříňka pro veškerou elektroinstalaci, š.200 mm, 1x dveře.

Vedle technické skříňky, bude instalovaný kontejner, dle technické specifikace níže.

Nad technickou skříňkou v pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezesparově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8

mm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření.

Vnitřní vybavení pouzdra: 2x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 2x USB napájení 5 V, 1x pro HDMI průchodka ø40 mm. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Kontejner:

4x šuplík s centrálním zámkem.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Kantorská židle 1 ks

Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý hladký plast, spodní kryt sedáku shodný černý plast. Potah složení: 100 % polyester, minimálně 90.000 zátěžových otáček. Mechanika synchronní – dvoupáková, opěrák výškově stavitelný systémem UP-down.

Kříž pětiramenný, píst, kolečka.

Područky výškově stavitelné, horní část područek z černého plastu. Tvar područek ve tvaru písmena „T“. Požadovaná nosnost min. 115 kg.

Čalounění (barva) bude vybrána investorem, před realizací.

Nábytková sestava skříní s úložnými prostory – různé kombinace 1 ks

š.800 hl.500 v.1500 mm, rozměry +-50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

7x skříň s dveřmi: 2x dveře, 3x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Kantorský stůl 1 ks

Š.1600 hl.600 v.750 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pracovní deska tl.25 mm, korpus, nohy tl.18 mm.

Na stole je umístěna 1x kabelová průchodka.

Zádová deska bude instalovaná od podlahy s vrchním přesahem přes pracovní desku +50 mm.

Na pravé straně u stěny pod pracovní deskou bude instalovaná technická skříňka pro veškerou elektroinstalaci, š.200 mm, 1x dveře.

Vedle technické skříňky, bude instalovaný kontejner, dle technické specifikace níže.

Nad technickou skříňkou v pracovní desce bude osazeno 1x celoplastové zamykací pouzdro s lemem, musí být vyrobeno z homogenního tvrdého PVC tl.8 mm a 3 mm ve světle šedé RAL 7035, vykazujícího dobrou vodě odolnost, vysokou pevnost, tuhost a tvrdost. Pouzdro musí být bezspárově svařeno, aby zabránilo průnikům vody a kapalin. Na delší straně bude integrovaný kartáček, pro případ zavření kabeláže. Celé pouzdro musí být voděodolné do výšky vodního sloupce 8 mm. Pouzdro musí mít výklopná dvířka se zámkem na sjednocený klíč a po otevření musí být fixováno proti samovolnému zavření.

Vnitřní vybavení pouzdra: 2x 230 V s klapkou a krytím v IP 44, 2x USB napájení 5 V, 1x pro HDMI průchodka Ø40 mm. Ve spodní části musí být krycí krabice s plastovou průchodkou pro přívod kabeláže.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Kontejner s centrálním zámkem 2 ks

Š.450 hl.560 v.725 mm, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

4x šuplík s centrálním zámkem.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, pojezd celovýsuv kuličkový s dotahem, MDF tl.3 mm, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm.

Kantorská židle 2 ks

Pracovní otočná kancelářská židle na kolečkách s čalouněným sedákem (sedák z bukové překližky) i opěrákem. Ze zadní strany opěradla je černý hladký plast, spodní kryt sedáku shodný černý plast.

Potah složení: 100 % polyester, minimálně 90.000 zátěžových otáček. Mechanika synchronní – dvoupáková, opěrák výškově stavitelný systémem UP-down.

Kříž pětiramenný, píst, kolečka.

Područky výškově stavitelné, horní část područek z černého plastu. Tvar područek ve tvaru písmena „T“. Požadovaná nosnost min. 115 kg.

Čalounění (barva) bude vybrána investorem, před realizací.

Nábytková sestava 1 ks

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

5x skříň s dveřmi: 2x dveře, 3x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Žákovská židle 15 ks

Žákovská židle vyrobená v souladu s předpisy ergonomie pro vzdělávací instituce a je vyrobena dle normy ČSN EN 1729. Výškově stavitelná bez použití nástrojů v barevně označené normo poloze pro velikost 3-5. Materiál plochoovál minimálně 38x20 mm. Sedák a opěrák tvarovaný ve dvou rovinách ze 7 vrstvé překližky, krempa u sedáku a opěráku. Plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky.

Sedák i opěrák školní židle jsou vyrobeny z bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravené překližky zaručují maximální ergonomii sezení. Pro pohodlnější sezení je dřevěný sedák opatřen prolisem v místě sedu a zaoblením přední části – krepkou v místě kolen. Opěrák je tvarován (prohnut) ve dvou směrech tak, aby co nejlépe svým tvarem odpovídal anatomii lidského těla v bederní oblasti. Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty.

Jednotlivé části rámu školní židle (spodní a horní díl) jsou vyrobeny z ocelových profilů jako celosvařence. Nosné profily rámu jsou plochoovál minimálně 38x20 mm o tloušťce stěny minimálně 1,5mm a plochoovál minimálně 34x15 mm o tloušťce stěny 2 mm. Pohyblivé (výsuvné) části rámu jsou zinkovány. Ostatní povrch kovového rámu je upraven práškovou (epoxy-polyesterovou) vypalovanou barvou v různých barevných odstínech RAL.

Výškové nastavení židle se provádí manuálně, povolením aretačních šroubů, přestavením židle do požadované výšky a zpětným dotažením aretačních šroubů. Správnost změny výškového nastavení (dosažení potřebné výšky sedáku) se projeví zaskočením signalizačních kuliček do příslušných otvorů, které se nacházejí na vnějších stranách židle a jsou barevně označeny. Barevné označení odpovídá normě ČSN EN 1729. Aretační šrouby lze také dotáhnout imbusovým klíčem č.5, čímž se zamezí nežádoucí manipulaci s výškou nastavení bez použití nářadí. Židle je opatřena zajišťovacími prvky tak, aby nešlo nedovoleně rozebrat židli na horní a spodní díl a aby nešlo snadno odejmout aretační šrouby.

Maximální přípustné zatížení židle při rovnoměrném zatížení sedací plochy (v celé sedací ploše) je 100 kg. Židli lze odkládat na pracovní desku stolu, a to tak, že židle stojí spodní částí sedáku, která je opatřena gumovými protiskluzovými podložkami, na pracovní desce stolu.

Sestava stolů 1 ks

4x š.138 hl.800 výška pro 1.stupeň, rozměry +- 50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

Pod pracovní deskou bude celosvařená kovová konstrukce.

Konstrukce stolu bude vyrobena ze svařeného uzavřeného profilu 30x30x2 mm (konstrukce z důvodu tuhosti nesmí být šroubována, ale musí být svařena). Konstrukce bude nastříkána vypalovací barvou v odstínu z RAL. Nožky s rektifikací.

Nábytková sestava – skříní s úložnými prostory – různé kombinace 1 ks

š.800 hl.500 v.1500 mm, rozměry +-50 mm

Materiál, dřevotřísková deska laminovaná tl.18 mm, ABS tl.2 mm.

2x skříní s dveřmi: 2x dveře, 3x police stavitelná.

Rektifikační nožky v.40 mm kryté dřevěnou lištou, úchytky kovové oblouček minimální rozteč 96 mm, NK panty s dotahem.

Doprava + montáž 1 ks

Zhotovitel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků.

Zhotovitel zajistí kompletní vynášku a odbornou montáž nábytku a jiných profesí v učebně.

Cena musí být maximální a nemůže být navýšena.