

OKNA Z DŘEVĚNÝCH PROFILŮ

STRANA:

1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace

ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:

ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY, JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A ODSOUHLASIT INVESTOREM ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ TENTO VÝPIS OBSAHUJE ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KOTVENÍ PÁSKOVÉ KOTVY TENTO VÝPIS NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

KOMPLETNÍ DODÁVKA OKEN – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA, PODKL. PROFIL PURENIT

VÝPLNĚ OTVORŮ V OBV. PLÁŠTI BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – SOUDAL

[illegible]

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace

ZAK. ČÍSLO:





POČET STRAN:

ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY, JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A ODSOUHLASIT INVESTOREM ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ
TENTO VÝPIS OBSAHUJE ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KOTVENÍ PÁSKOVÉ KOTVY
TENTO VÝPIS NENAHRADZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

KOMPLETNÍ DODÁVKA OKEN – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA, PODKL. PROFIL PURENIT

VÝPLNĚ OTVORŮ V OBV. PLÁŠTI BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – SOUDAL

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	PARAPET		ZASKLENÍ	BARVA	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP			1.NP	2.NP	CELK.
	POHLED ZE VNITŘ									
1 PL		850/1000	Okno jednokřídlové z plast. profilů NADSVĚTLÍK, SKLÁPĚČÍ křídlo sklápěcí a otvíravé celoobvodové kování celoobvodové těsnění spárové větrání + podkladní lišta Uw=0,9 W/m2K celého okna		keramický parapet	Izolační trojsklo čiré	bílá	–	1	1
2 PL		800x750	Okno jednokřídlové z plast. profilů křídlo sklápěcí a otvíravé celoobvodové kování celoobvodové těsnění spárové větrání + podkladní lišta Uw=0,9 W/m2K celého okna		keramický parapet	Izolační trojsklo čiré	bílá	–	1	1
3 PL		1160/2180 průchozí š. 1000	Montážní plně jednokřídlové dveře z plastových profilů celoobvodové kování celoobvodové těsnění bezpečnostní zámek a kování + podkladní lišta a skrytý práh + podkladní nosný sendvičový profil PURENIT v. 150MM + klika/klika Uw=0,9 W/m2K – LEVÉ				bílá	–	1	1
4 PL	 PRŮHLED SKLO	1360/2180 křídlo min.: š. 800	Únikové plně dvoukřídlové dveře z plastových profilů š. jednoho křídla min. 800 celoobvodové kování celoobvodové těsnění bezpečnostní zámek a kování + podkladní lišta a skrytý práh + podkladní nosný sendvičový profil PURENIT v. 150MM + klika/klika Uw=0,9 W/m2K - OTEVÍRAVÉ VEN! - PANIKOVÉ KOVÁNÍ MADLO Z INT				bílá	–	1	1
5 PL		1060x2800 nadsvětlík 1060x700	Vchodové plně jednokřídlové dveře z plastových profilů s proskleným nadsvětlíkem celoobvodové kování celoobvodové těsnění bezpečnostní zámek a kování + podkladní lišta a skrytý práh + podkladní nosný sendvičový profil PURENIT + klika/klika + PANIKOVÉ KOVÁNÍ Uw=0,9 W/m2K – LEVÉ			Izolační trojsklo čiré	bílá	1	–	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace

ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:

ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY, JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A ODSOUHLASIT INVESTOREM ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ
TENTO VÝPIS OBSAHUJE ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KOTVENÍ PÁSKOVÉ KOTVY
TENTO VÝPIS NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

KOMPLETNÍ DODÁVKA OKEN – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA, PODKL. PROFIL PURENIT

VÝPLNĚ OTVORŮ V OBV. PLÁŠTI BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – SOUDAL

[illegible]

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace

ZAK. ČÍSLO:



POČET STRAN:

ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY, JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A ODSOUHLASIT INVESTOREM ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ TENTO VÝPIS OBSAHUJE ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KOTVENÍ PÁSKOVÉ KOTVY TENTO VÝPIS NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

KOMPLETNÍ DODÁVKA OKEN – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA, PODKL. PROFIL PURENIT

VÝPLNĚ OTVORŮ V OBV. PLÁŠTI BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – SOUDAL

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	PARAPET	ZASKLENÍ	BARVA	POČET KUSŮ
	POHLED ZE VNITŘ			1.NP	2.NP		1.NP 2.NP CELK.
1 HL		2490x2800	Vchodová prosklená tříkřídlová sestava z hliníkových profilů dvě boční křídla pevně zasklená vstupní část 1060/2800 celoobvodové kování celoobvodové těsnění bezpečnostní zámek a kování + podkladní lišta a skrytý práh + podkladní nosný sendvičový profil PURENIT + klíka/madlo Uw=0,9 W/m ² K otvíravé křídlo + PANIKOVÉ KOVÁNÍ – křídlo PRAVÉ	bez parapetu	Izolační trojsklo čiré	černá	1 – 1
2 HL		2490x2350	Sestava z hliníkových profilů tříkřídlová skládací systém tří křídel celoobvodové kování celoobvodové těsnění bezpečnostní zámek a kování + podkladní lišta + klíka Uw=0,9 W/m ² K	bez parapetu – TRUHLÁŘ	Izolační trojsklo čiré	černá	1 – 1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace
ZAK. ČÍSLO: HE– 22–003

POČET STRAN:
ARCH. ČÍSLO:








TENTO VÝPIS NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE
DVEŘE DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ.

OZN.	NORMA TYP	ROZMĚRY [MM]	POPIS	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ		
					1.NP	2.NP	CELKEM
1 D		800x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka–klíka zámek obyčejný – LEVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	4	2	6
2 D		900x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka–klíka zámek obyčejný – PRAVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	2	1	3
3 D		900x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka–klíka zámek obyčejný+WC POJISTKA – LEVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
5 D		1000x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka–klíka zámek obyčejný POŽÁRNÍ ODOLNOST EW-15-DP3-C – LEVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	–	1	1
6 D		900x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka–klíka zámek obyčejný POŽÁRNÍ ODOLNOST EW-15-DP3-C – LEVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	–	1	1
7 D		700x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka–klíka zámek obyčejný, WC POJISTKA míst. 122 1x Al mřížka spodní 300/150 v míst. 115 – LEVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	3	–	3
8 D		700x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka–klíka zámek obyčejný 1x Al mřížka spodní 300/150 v míst. 114, 120, 209 – PRAVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	3	1	4

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace
ZAK. ČÍSLO: HE- 22-003

POČET STRAN:
ARCH. ČÍSLO:


TENTO VÝPIS NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE
DVEŘE DO SKRYTÝCH A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ.

OZN.	NORMA TYP	ROZMĚRY [MM]	POPIS	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ		
					1.NP	2.NP	CELKEM
9 D		900x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě DÝHA/RAL klíka–klíka zámek obyčejný KAZETOVÉ KŘÍDLO, MOSAZNÁ KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-15-DP3-C+PANIKOVÁ KLIKA – PRAVÉ	OBKLADOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	1	2
10 D		800x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě DÝHA/RAL klíka–klíka zámek obyčejný KAZETOVÉ KŘÍDLO, MOSAZNÁ KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST 1xEI-30-DP3-C+PANIKOVÁ KLIKA – LEVÉ	OBKLADOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	1	2
10a D		800x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě DÝHA/RAL klíka–klíka zámek obyčejný KAZETOVÉ KŘÍDLO, MOSAZNÁ KLIKA POŽ. ODOLNOST 1xEW-15-DP3-C+PANIKOVÁ KLIKA – LEVÉ	OBKLADOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	1	2
11 D		900/2750 KŘÍDLO: 2050	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu, PEVNÝ NADSVĚTLÍK v povrchové úpravě DÝHA/RAL klíka–klíka zámek obyčejný KAZETOVÉ KŘÍDLO, MOSAZNÁ KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-15-DP3-C+PANIKOVÁ KLIKA – LEVÉ	OBKLADOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
12 D		800x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě DÝHA/RAL klíka–klíka zámek obyčejný KAZETOVÉ KŘÍDLO, MOSAZNÁ KLIKA – PRAVÉ	OBKLADOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	–	1	1
13 D		950x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné otočné, bez prahu v povrchové úpravě DÝHA/RAL klíka–klíka zámek obyčejný KAZETOVÉ KŘÍDLO, MOSAZNÁ KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-15-DP3-C+PANIKOVÁ KLIKA – LEVÉ	OBKLADOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	–	1	1
14 D	 PROTIPÓŽÁRNÍ SKLO	1800/2150 KŘÍDLO: 900	Dřevěné vnitřní dveře DVOUKŘÍDLÉ, částečně prosklené otočné, bez prahu v povrchové úpravě DÝHA/RAL klíka–klíka zámek obyčejný KAZETOVÉ KŘÍDLO, MOSAZNÁ KLIKA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI-15-DP3-C+PANIKOVÁ KLIKA	OBKLADOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	–	1	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace
ZAK. ČÍSLO: HE- 22-003

POČET STRAN:
ARCH. ČÍSLO:


TENTO VÝPIS NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE
DVEŘE DO SKRYTÝCH A OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ.

OZN.	NORMA TYP	ROZMĚRY [MM]	POPIS	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ		
					1.NP	2.NP	CELKEM
15 D		1450/2350 KŘÍDLO: Š. 1KŘÍDLO MIN. 800	Dřevěné vnitřní dveře DVOUKŘÍDLÉ, částečně prosklené otočné, bez prahu v povrchové úpravě DÝHA/RAL klíka–klíka zámek obyčejný KAZETOVÉ KŘÍDLO, MOSAZNÁ KLIKA KOUŘOTĚSNÉ S	OBKLADOVÁ zárubeň na tl. zdi 170	–	1	1
16 D		1450/2800 KŘÍDLO: V. 2350 Š. 1KŘÍDLO min.800	Dřevěné vnitřní dveře DVOUKŘÍDLÉ, částečně prosklené otočné, bez prahu v povrchové úpravě DÝHA/RAL klíka–klíka zámek obyčejný KAZETOVÉ KŘÍDLO, MOSAZNÁ KLIKA KOUŘOTĚSNÉ S	OBKLADOVÁ zárubeň na tl. zdi 170	–	1	1
17 D		3100/2500	SKLÁDACÍ DVEŘE, BEZFALCOVÉ PANTY 4 KŘÍDLA v povrchové úpravě DÝHA/RAL MADLO/MADLO zámek obyčejný		–	3	3
18 D		5300/2500	SKLÁDACÍ DVEŘE, BEZFALCOVÉ PANTY 7 KŘÍDEL v povrchové úpravě DÝHA/RAL MADLO/MADLO zámek obyčejný		–	3	3

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace
ZAK. ČÍSLO: HE-22-003

POČET STRAN:
ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ
ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1.N.D.	2.N.D.	CELKEM
① Z		600/400	Záchytný systém pro servisní žebřík z žár. zinkovaných profilů Jäkl 40/40, kotven nerezovými šrouby přes plech 2x P8 150/150	1	–	1
② Z		3000/2950	Vnitřní dělící stěna z hliníkových profilů DIGERO s horizontálním dělením barva černá středové otvíravé křídlo š. 900, výšky 2950 S NADSVĚTLÍKEM, ČISTÉ KŘÍDLO 2100 VE SPODNÍ ČÁSTI OKOP V. 200mm ČERNÁ VÝPLŇ jednoduché sklo, kalené s fólií CONNEX	–	1	1
③ Z			Automatické dveře jednokřídlové bez prahu, pohon elektro POSUVNÉ KŘÍDLO	1	–	1
④ Z		650x1800	Dělící sanitární stěna oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 25mm, typ Classic (do suchého prostředí) hrana ABS 2mm, desky dle RAL Nosný systém hliníkové profily + komaxit dle RAL samonosné nohy z nerezové oceli, kotvení lepením styčné plochy nohy k podlaze	1	–	1
⑤ Z		DÉLKA 1900 VÝŠKA 1800 PŘÍČKY: 2x1350	Dělící sanitární stěna vč. dveří 2 kabiny, 1ks dělící stěny dl. 1350 2ks dveří š. 700, zámek s úpravou pro WC oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 25mm, typ Classic (do suchého prostředí) hrana ABS 2mm, desky dle RAL Nosný systém hliníkové profily + komaxit dle RAL samonosné nohy z nerezové oceli, kotvení lepením styčné plochy nohy k podlaze	1	–	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace
ZAK. ČÍSLO: HE-22-003

POČET STRAN:
ARCH. ČÍSLO:



PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ
ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1.N.D.	2.N.D.	CELKEM
6 Z		DÉLKA 2800 VÝŠKA 1800 PŘÍČKY: 2x1350	Dělící sanitární stěna vč. dveří 3 kabiny, 2ks dělící stěny dl.1350mm 3ks dveří š. 700, zámek s úpravou pro WC oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 25mm, typ Classic (do suchého prostředí) hrana ABS 2mm, desky dle RAL Nosný systém hliníkové profily + komaxit dle RAL samonosné nohy z nerezové oceli, kotvení lepením styčné plochy nohy k podlaze	1	–	1
7 Z		DÉLKA 2600 VÝŠKA 1800 PŘÍČKY: 1x1550	Dělící sanitární stěna vč. dveří 2 kabiny, 1ks dělící stěny dl.1550mm 2ks dveří š. 700, zámek s úpravou pro WC oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 25mm, typ Classic (do suchého prostředí) hrana ABS 2mm, desky dle RAL Nosný systém hliníkové profily + komaxit dle RAL samonosné nohy z nerezové oceli, kotvení lepením styčné plochy nohy k podlaze	–	1	1
8 Z		DÉLKA 1700 VÝŠKA 1800	Dělící sanitární stěna vč. dveří 1 kabiny 1ks dveří š. 700, zámek s úpravou pro WC oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 25mm, typ Classic (do suchého prostředí) hrana ABS 2mm, desky dle RAL Nosný systém hliníkové profily + komaxit dle RAL samonosné nohy z nerezové oceli, kotvení lepením styčné plochy nohy k podlaze	–	1	1
9 Z		DÉLKA 5650 VÝŠKA 1800 PŘÍČKY: 5x1350	Dělící sanitární stěna vč. dveří 6 kabin, 5ks dělící stěny dl.1350mm 6ks dveří š. 700, zámek s úpravou pro WC oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 25mm, typ Classic (do suchého prostředí) hrana ABS 2mm, desky dle RAL Nosný systém hliníkové profily + komaxit dle RAL samonosné nohy z nerezové oceli, kotvení lepením styčné plochy nohy k podlaze	–	1	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace
ZAK. ČÍSLO: HE–22–003

POČET STRAN:
ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ
ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
10 Z		DÉLKA 76,0M VÝŠKA 900	Kazetový obklad stěn výrobek z desek MDF FIBRALUX, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B NESNADNO HOŘLAVÝ MATERIÁL – PRO SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY KAZETOVÉ FRÉZOVÁNÍ BARVA DLE RAL	–	1	1
11 Z		1.NP: DÉLKA 25,0M VÝŠKA 900 2.NP: DÉLKA 27,0M VÝŠKA 900	Kazetový obklad stěn výrobek z desek GRENAMAT AL TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A NEHOŘLAVÝ MATERIÁL – PRO ÚNIKOVÉ CESTY KAZETOVÉ FRÉZOVÁNÍ BARVA DLE RAL	1	1	2