

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

S001.D.1.1.26 - Výpis oken

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

± 0,000 = 196,300 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM
LYSÁ NAD LABEM, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LYSÁ NAD LABEM

INVESTOR / CLIENT:
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, DIČ: CZ00239402

ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR:

Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
Ing. Jiří Slánský

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
Ing. Dominik Jareš

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
Ing. Dominik Jareš

FÁZE / PHASE:
DPS - Dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT/BUILDING:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

MĚŘÍTKO / SCALE:

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER
J201908015






NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
Výpis oken

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.:
S001.D.1.1.26

DATUM / DATE:
05/2020

REVIZE:
X

SO01.D.1.1.26.1 Výpis oken

Tabulka oken																															
Č.	KS	Náhled	Rozměry		Sestava	Požární odolnost	Barevnost	Rám	Uf	Kotvení rámu	Okraj PS	Střed PS	Osazení rámu	Stavební hloubka rámu	Pohledová výška rámu	Třída neprůzvučnosti	Typ zasklení	Ug	g	Uw	Distanční rámeček	Speciální fólie	Zastínění	Otevirání	Vnější kování	Kování obecně	Parapet vnější	Parapet vnitřní	Materiál parapetů	Schvalování výrobu	Poznámka
			Šířka	Výška																											
O1	4		4 000	1 000	Ano	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	v tepelné izolaci	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Bez	Vnitřní žaluzie	Kombinace podle sestavy	Půlolliva	- celobvodé kování, zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, mikroventilaci, jednoduché a spolehlivé ovládání ; - blokovací mechanismus proti neoprávněnému posunutí kování zvenku; - kovová vnitřní klika přírodní elox; - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K01	T/1	Vnitřní - dřevotříska + CPH/HPL 0,6 mm; Barva vnitřní - šedá; Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích zacišťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém
O1a	2		4 000	1 115	Ano	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	v tepelné izolaci	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Zrcadlová (znemožňující průhlednost)	Vnitřní zatemňovací rolety	Kombinace podle sestavy	Pákové	- celobvodé kování, zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, mikroventilaci, jednoduché a spolehlivé ovládání ; - blokovací mechanismus proti neoprávněnému posunutí kování zvenku; - kovová vnitřní klika přírodní elox; - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K01	T/1	Vnitřní - dřevotříska + CPH/HPL 0,6 mm; Barva vnitřní - šedá; Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích zacišťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém; - v sestavě je nutné uvažovat s rozšiřovacími profily
O2	2		2 000	1 100	Ano	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	v tepelné izolaci	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Bez	Vnitřní žaluzie	Kombinace podle sestavy	Půlolliva	- celobvodé kování, zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, mikroventilaci, jednoduché a spolehlivé ovládání ; - kovová vnitřní klika přírodní elox; - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K02	T/2	Vnitřní - dřevotříska + CPH/HPL 0,6 mm; Barva vnitřní - šedá; Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích zacišťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém
O3	1		1 000	1 250	Ne	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	v tepelné izolaci	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Bez	Vnitřní žaluzie	Oteviravé + sklopné	Půlolliva	- celobvodé kování, zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, mikroventilaci, jednoduché a spolehlivé ovládání ; - blokovací mechanismus proti neoprávněnému posunutí kování zvenku; - kovová vnitřní klika přírodní elox; - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K03	T/3	Vnitřní - dřevotříska + CPH/HPL 0,6 mm; Barva vnitřní - šedá; Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích zacišťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém
O4	1		1 000	1 400	Ne	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	v tepelné izolaci	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Bez	Vnitřní žaluzie	Oteviravé + sklopné	Půlolliva	- celobvodé kování, zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, mikroventilaci, jednoduché a spolehlivé ovládání ; - blokovací mechanismus proti neoprávněnému posunutí kování zvenku; - kovová vnitřní klika přírodní elox; - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K03	T/3	Vnitřní - dřevotříska + CPH/HPL 0,6 mm; Barva vnitřní - šedá; Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích zacišťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém





SO01.D.1.1.26.2 Výpis oken

Tabulka oken																															
Č.	KS	Náhled	Rozměry		Sestava	Požární odolnost	Barevnost	Rám	Uf	Kotvení rámu	Okraj PS	Střed PS	Osazení rámu	Stavební hloubka rámu	Pohledová výška rámu	Třída neprůzvučnosti	Typ zasklení	Ug	g	Uw	Distanční rámeček	Speciální fólie	Zastínění	Otevírání	Vnější kování	Kování obecně	Parapet vnější	Parapet vnitřní	Materiál parapetů	Schvalování výrobu	Poznámka
			Šířka	Výška																											
O5	3		4 000	2 350	Ano	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	v tepelné izolaci	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Bez	Vnitřní vertikální žaluzie	Kombinace podle sestavy	Půlolliva	- celobvodé kování, zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, mikroventilaci, jednoduché a spolehlivé ovládání ; - kovová vnitřní klika přírodní elox; - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K01	-	Vnitřní - dřevotřískas + CPH/HPL 0,6 mm; Barva vnitřní - šedá; Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadpržli 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém
O5 a	1		4 000	2 350	Ano	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	v tepelné izolaci	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Bez	Vnitřní vertikální žaluzie	Kombinace podle sestavy	Půlolliva	- celobvodé kování, zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, mikroventilaci, jednoduché a spolehlivé ovládání ; - kovová vnitřní klika přírodní elox; - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K01	T/1	Vnitřní - dřevotřískas + CPH/HPL 0,6 mm; Barva vnitřní - šedá; Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadpržli 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém
O5 b	1		4 000	2 350	Ano	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	v tepelné izolaci	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Bez	Vnitřní zatemňovací rolety	Kombinace podle sestavy	Půlolliva	- celobvodé kování, zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, mikroventilaci, jednoduché a spolehlivé ovládání ; - kovová vnitřní klika přírodní elox; - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K01	-	Vnitřní - dřevotřískas + CPH/HPL 0,6 mm; Barva vnitřní - šedá; Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadpržli 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů
O0 6	2		3 690	1 100	Navazuje na další okna	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	na vnější hraně zdiva	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Teplo odrážející	Elektro vnitřní vertikální žaluzie - část interiéru	Pevné zasklení	Bez ovládání - fix	- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K09	-	Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna; Vnitřní parapet jinou konstrukcí, umístit drážku pro odpar kondenzátu	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadpržli 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém; - v sestavě nutno uvažovat s nosnými ocelovými sloupky pro navazující konstrukci; - v sestavě je nutné uvažovat s rozšiřovacími profily
O0 7	4		4 840	1 100	Navazuje na další okna	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	na vnější hraně zdiva	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Teplo odrážející	Elektro vnitřní vertikální žaluzie - část interiéru	Pevné zasklení	Bez ovládání - fix	- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K10	-	Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna; Vnitřní parapet jinou konstrukcí, umístit drážku pro odpar kondenzátu	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadpržli 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém; - v sestavě nutno uvažovat s nosnými ocelovými sloupky pro navazující konstrukci; - v sestavě je nutné uvažovat s rozšiřovacími profily

SO01.D.1.1.26.3 Výpis oken

Tabulka oken																															
Č.	KS	Náhled	Rozměry		Sestava	Požární odolnost	Barevnost	Rám	Uf	Kotvení rámu	Okraj PS	Střed PS	Osazení rámu	Stavební hloubka rámu	Pohledová výška rámu	Třída neprůzvučnosti	Typ zasklení	Ug	g	Uw	Distanční rámeček	Speciální fólie	Zastínění	Otevirání	Vnější kování	Kování obecně	Parapet vnější	Parapet vnitřní	Materiál parapetů	Schvalování výrobu	Poznámka
			Šířka	Výška																											
O08	2		4 920	1 100	Navazuje na další okna	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	na vnější hraně zdiva	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Teplo odrážející	Elektro vnitřní vertikální žaluzie - část interiéru	Pevné zasklení	Bez ovládání - fix	- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K06	-	Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna; Vnitřní parapet jinou konstrukcí, umístit drážku pro odpar kondenzátu	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém; - v sestavě nutno uvažovat s nosnými ocelovými sloupky pro navazující konstrukci; - v sestavě je nutné uvažovat s rozšiřovacími profily
O09	2		4 900	1 100	Navazuje na další okna	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	na vnější hraně zdiva	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Teplo odrážející	Elektro vnitřní vertikální žaluzie - část interiéru	Pevné zasklení	Bez ovládání - fix	- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K04	-	Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna; Vnitřní parapet jinou konstrukcí, umístit drážku pro odpar kondenzátu	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém; - v sestavě nutno uvažovat s nosnými ocelovými sloupky pro navazující konstrukci; - v sestavě je nutné uvažovat s rozšiřovacími profily
O10	8		5 000	1 100	Navazuje na další okna	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	na vnější hraně zdiva	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Teplo odrážející	Elektro vnitřní vertikální žaluzie - část interiéru	Pevné zasklení	Bez ovládání - fix	- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K05	-	Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna; Vnitřní parapet jinou konstrukcí, umístit drážku pro odpar kondenzátu	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém; - v sestavě nutno uvažovat s nosnými ocelovými sloupky pro navazující konstrukci; - v sestavě je nutné uvažovat s rozšiřovacími profily
O11a	3		5 000	1 100	Navazuje na další okna	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	na vnější hraně zdiva	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo; neprůhledná TI výplň	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Teplo odrážející	Elektro vnitřní vertikální žaluzie - část interiéru	Pevné zasklení	Bez ovládání - fix	- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K05	-	Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna; Vnitřní parapet jinou konstrukcí, umístit drážku pro odpar kondenzátu	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém; - v sestavě nutno uvažovat s nosnými ocelovými sloupky pro navazující konstrukci; - v sestavě je nutné uvažovat s rozšiřovacími profily
O11b	3		5 000	1 100	Navazuje na další okna	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	na vnější hraně zdiva	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	izolační trojsklo; neprůhledná TI výplň	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Teplo odrážející	Elektro vnitřní vertikální žaluzie - část interiéru	Pevné zasklení	Bez ovládání - fix	- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K05	-	Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna; Vnitřní parapet jinou konstrukcí, umístit drážku pro odpar kondenzátu	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém; - v sestavě nutno uvažovat s nosnými ocelovými sloupky pro navazující konstrukci; - v sestavě je nutné uvažovat s rozšiřovacími profily

SO01.D.1.1.26.4 Výpis oken

Tabulka oken																															
Č.	KS	Náhled	Rozměry		Sestava	Požární odolnost	Barevnost	Rám	Uf	Kotvení rámu	Okraj PS	Střed PS	Osazení rámu	Stavební hloubka rámu	Pohledová výška rámu	Třída neprůzvučnosti	Typ zasklení	Ug	g	Uw	Distanční rámeček	Speciální fólie	Zastínění	Otevirání	Vnější kování	Kování obecně	Parapet vnější	Parapet vnitřní	Materiál parapetů	Schvalování výrobu	Poznámka
			Šířka	Výška																											
O1 2	2		543	1 100	Navazuje na další okna	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	na vnější hraně zdiva	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	neprůhledná TI výplň	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Teplo odrážející	Elektro vnitřní vertikální žaluzie - část interiéru	Pevné zasklení	Bez ovládání - fix	- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K07	-	Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna; Vnitřní parapet jinou konstrukcí, umístit drážku pro odpar kondenzátu	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém; - v sestavě nutno uvažovat s nosnými ocelovými sloupky pro navazující konstrukci; - v sestavě je nutné uvažovat s rozšiřovacími profily
O1 3	2		642	1 100	Navazuje na další okna	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	na vnější hraně zdiva	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	neprůhledná TI výplň	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Teplo odrážející	Elektro vnitřní vertikální žaluzie - část interiéru	Pevné zasklení	Bez ovládání - fix	- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K08	-	Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna; Vnitřní parapet jinou konstrukcí, umístit drážku pro odpar kondenzátu	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém; - v sestavě nutno uvažovat s nosnými ocelovými sloupky pro navazující konstrukci; - v sestavě je nutné uvažovat s rozšiřovacími profily
O1 5	5		160	1 100	Navazuje na další okna	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	<1,0 W/m2K	Kotevní páska do ostění	EX - paropropustná páska + IN parotěsná páska	Komprimační páska	na vnější hraně zdiva	75 - 100 mm	75 -100 mm	4... Rw< 41-45 dB	neprůhledná TI výplň	<0,6 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Teplý	Teplo odrážející	Elektro vnitřní vertikální žaluzie - část interiéru	Pevné zasklení	Bez ovládání - fix	- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	K11	-	Vnější - Titanzinek, tl. 0,7mm; Vnější vložen do parapetní drážky rámu; Vnější barva podle rámu okna; Vnitřní parapet jinou konstrukcí, umístit drážku pro odpar kondenzátu	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - standardní provedení těsnících pásek, připojovací spáru rámu přilepit kompresní pásku; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém; - v sestavě nutno uvažovat s nosnými ocelovými sloupky pro navazující konstrukci; - v sestavě je nutné uvažovat s rozšiřovacími profily
O1 6	1		1 400	700	Ne	Bez požadavku	IT + EX šedá	Hliník	Bez požadavků	Turbošroub skrz rám	speciální řešení	Komprimační páska	na středu zdiva v izolační tvárnici	> 100 mm	75 -100 mm	Bez požadavků	izolační dvojsklo	<1,0 W/m2K	<0,5	<0,9 W/m2K	Běžný	Bez	Vnitřní žaluzie	Posuvné do strany + pevné	Půloliva	- celobvodé kování, zajišťující rovnoměrné těsné přitažení okenního křídla k rámu, mikroventilaci, jednoduché a spolehlivé ovládání ; - blokovací mechanismus proti neoprávněnému posunutí kování zvenku; - kovová vnitřní klika přírodní elox; - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v barvě rámu	-	-	Vnitřní - dřevotříska + CPH/HPL 0,6 mm; Barva vnitřní - šedá	Investor; Projektant	- rozměr je uvažován jako stavební otvor, je nutno ho zmenšit ze tří stran o 10 mm podle skutečného zaměření; - detail osazení bude součástí výrobní dokumentace; - při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x10mm, v nadprží 10 mm, u parapetu 30 mm); - návaznost vnitřních omítek a rámu bude řešen pomocí typových připojovacích začíšťovacích profilů; - okna budou dodána včetně kotvení, přípravy na bezpečnostní systém