

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

S001.D.1.1.32 - Výpis truhlářských výrobků

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

± 0,000 = 196,300 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM
LYSÁ NAD LABEM, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LYSÁ NAD LABEM

INVESTOR / CLIENT:
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, DIČ: CZ00239402

ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR:

Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
Ing. Jiří Slánský

ZPRACOVAL / DRAWN BY:
Ing. Dominik Jareš

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
Ing. Dominik Jareš

FÁZE / PHASE:
DPS - Dokumentace pro provedení stavby

OBJEKT/BUILDING:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

MĚŘÍTKO / SCALE:

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER
J201908015

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
Výpis truhlářských výrobků

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.:
S001.D.1.1.32

DATUM / DATE:
05/2020

REVIZE:
X

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Tabulka truhlářských výrobků

ozn.	popis	poznámka	povrch	materiál	odstín	rozměr	MJ	1.NP	2.NP	střecha	celkem
T/1	Dřevotřískový vnitřní parapet s čelním nosem	Včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - laminování páskou ABS nebo ukončovací lištou v odstínu desky, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k deformaci	otěruvzdorný laminát HPL 0,6 mm	vlhkuodolná DTD deska tl. 16 mm	šedá	délka 3 970 mm šířka 425 mm včetně nosu	ks	6	1	—	7
T/2	Dřevotřískový vnitřní parapet s čelním nosem	Včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - laminování páskou ABS nebo ukončovací lištou v odstínu desky, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k deformaci	otěruvzdorný laminát HPL 0,6 mm	vlhkuodolná DTD deska tl. 16 mm	šedá	délka 1 970 mm šířka 425 mm včetně nosu	ks	—	2	—	2
T/3	Dřevotřískový vnitřní parapet s čelním nosem	Včetně tmelení a příslušenství, úprava viditelné boční hrany - laminování páskou ABS nebo ukončovací lištou v odstínu desky, deska lepena pistolovou pěnou (povrch se nemusí vyrovnat, možno lepit přímo na stěnu) - po položení dostatečně přitížit, aby nedošlo k deformaci	otěruvzdorný laminát HPL 0,6 mm	vlhkuodolná DTD deska tl. 16 mm	šedá	délka 970 mm šířka 235 mm včetně nosu	ks	1	1	—	2
T/4	Dřevotřískový vnitřní parapet	Pracovní dřevotřísková deska se zaoblenými hranami s povrchovou úpravou z polypropylenového lepidla a otěruvzdorného dekorativního laminátu tloušťky 0,6 mm. Včetně kotvicích prvků, temelení a příslušenství.	otěruvzdorný laminát HPL 0,6 mm	vlhkuodolná DTD deska tl. 16 mm	šedá	délka 900 mm šířka 250 mm	ks	—	1	—	1
T/5	Nárazu odolná konstrukce po obvodu tělocvičny	Konstrukce bude dodána včetně vlastního vynášecího kotevního roštu na bázi dřeva a veškerého příslušenství. Vlastní nárazové obložení bude provedeno z překližky s povrchovou úpravou. Dílce budou kladeny na svislo dle požadovaného systému spárořezu, šířka dílce bude 600mm. Tloušťka dílce bude cca 15 mm, hrany zaobleny, bez ostrých částí. Aplikace skrytého systému kotvení desek. Celková šíře konstrukce nárazového obložení do 120 mm. Horní část ukončena dodatečnou deskou (zabránění pádu předmětů za obložení). Budou předloženy vzorky skladby celé konstrukce ke schválení. Buoud předloženy atesty kvality nárazového obložení v souvislosti s jeho vhodností do multifunkční tělocvičny. Upozornění na nožnost zavěšení vybraného vybavení tělocvičny, nutnost instalace itevíravé části pro hydrant, revizní otvory na ZTI apod.	Imitace dřeva	dřevo, překližka	přírodní barva dřeva dopřesnit podle vzorkování	rozměry jednoho panelu: šířka 600 mm výška 2150 mm tl. 15 mm	m2	330	—	—	330
T/6	Imitace koruny stromu	Imitace koruny stromu zhotovená z dřevěných hranolů, namořena. Komfigurace dle výkresů pohledů, bude přizpůsobeno ve spolupráci z architektem. Dodáváno včetně kotevního materiálu, V místě atuky uloženo na patní plech.	dřevo + moření	dřevo, hranoly cca 80/80 mm	světle hnědá	konfigurace dle výkresu spotřeba řeziva cca 25 bm,	bm	-	25	—	25

SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T/7	Dřevěná pergola nad vchodem	Zhotovena z prken šířky 250mm, tl. 80mm; navazuje na prvek T/6. Součástí bude zhotovení podpůrné konstrukce z pozinkované oceli - kotveno do atiky vchodu. Dřevo bude namořeno. Nesmí docházet k odpadávání hořících částí po 15 min - kombinace s impregnační/požárním nátěrem. Bez splnění požárních vlastností nelze použít hořlavý materiál v únikovém koridoru.	dřevo + moření; pozink. Ocel	dřevo, prkna 250/80 mm	světle hnědá	6 ks dílky cca 8m	bm	-	48	—	48
-----	-----------------------------	--	------------------------------------	---------------------------	-----------------	-------------------	-----------	---	----	---	-----------

Poznámka:

Dokumentace zahrnuje všechny vnitřní parapety a pracovní desky v místě občerstvení, ostatní dřevěné výrobky jsou vykazány v části profese interiéru.
Dokumentace stanovuje principy konstrukčního řešení a vzhled výrobků. Proto nelze dokumentaci chápat jako dílenskou. Všechny rozměry je nutné před výrobou zaměřit dle skutečného stavu přímo na stavbě.
Všechny boční hrany konstrukcí budou provedeny ve stejném materiálu a odstínu jako přilehající část výrobku.
Šířka parapetu musí být přizpůsobena šířce dodávaných okenních rámců.
U všech prvků ve sklonu jsou uvažovány půdorysné délky - všechny délky je předem nutné ověřit přímo na stavbě.
VE VÝSPISE NENÍ UVAŽOVÁNO S REZERVOU NA PROŘEZY!