







ALLPLAN

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
08		Rozměr otvoru: 1500 x 1800 Požární odolnost: U-hodnota: 0,85 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: P Směr otevírání: Zámek: ne Model: Atypická výroba Výrobce: Výběrové řízení	Typ rámu: celoodvodový Materiál rámu: Hliníkový profil Povrch rámu: RAL 7016 Materiál křídla: Hliníkový profil Povrch křídla (Int.): RAL 7016 Povrch křídla (Ext.): RAL 7016 Kování (Int.): max. výška 1,50 m Kování (Ext.): okenní klika Závěsy: dle výrobce	Kusy: 1 Plocha/Typ skla: 1,854 / Čiré Poznámka: Specifikace: Okenní výplň	
10		Rozměr otvoru: 2400 x 1800 Požární odolnost: U-hodnota: 0,85 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: - Směr otevírání: Zámek: ne Model: Atypická výroba Výrobce: Výběrové řízení	Typ rámu: celoodvodový Materiál rámu: Hliníkový profil Povrch rámu: RAL 7016 Materiál křídla: Hliníkový profil Povrch křídla (Int.): RAL 7016 Povrch křídla (Ext.): RAL 7016 Kování (Int.): max. výška 1,50 m Kování (Ext.): okenní klika Závěsy: dle výrobce	Kusy: 2 Plocha/Typ skla: 3,212 / Čiré Poznámka: Specifikace: Okenní výplň	
11		Rozměr otvoru: 1200 x 1800 Požární odolnost: U-hodnota: 0,85 Neprůzvučnost: Bezpeč. třída: P Směr otevírání: Zámek: ne Model: Atypická výroba Výrobce: Výběrové řízení	Typ rámu: celoodvodový Materiál rámu: Hliníkový profil Povrch rámu: RAL 7016 Materiál křídla: Hliníkový profil Povrch křídla (Int.): RAL 7016 Povrch křídla (Ext.): RAL 7016 Kování (Int.): max. výška 1,50 m Kování (Ext.): okenní klika Závěsy: dle výrobce	Kusy: 2 Plocha/Typ skla: 1,398 / Čiré Poznámka: Specifikace: Okenní výplň	

Číslení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy				
		Rozměr otvoru:	600 x 900	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy: 1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Hliníkový profil	Plocha/Typ skla: 0,198 / Čiré
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016	Poznámka:
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Hliníkový profil	
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016	Specifikace: Okenní výplň
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016	
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m	
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	okenní klika	
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce	
		Rozměr otvoru:	900 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy: 2
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	Hliníkový profil	Plocha/Typ skla: 0,942 / Čiré
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016	Poznámka:
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	Hliníkový profil	Specifikace: Okenní výplň
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016	
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016	
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m	
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	okenní klika	Specifikace: Okenní výplň
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce	
		Rozměr otvoru:	2921 x 3600	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy: 1
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	AL profil	Plocha/Typ skla: 9,621 / Bezpečně
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 antracit	Poznámka:
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	bez křídla	Specifikace: Vykladec
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):		
		Směr otevírání:	-	Povrch křídla (Ext.):		
		Zámek:		Kování (Int.):		
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):		Specifikace: Vykladec
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:		

Místo stavby: ST.P.Č. 4271/1, 687 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RADNICE U ROKYCAN	Zakázkové číslo:	2025/015
Investor: MĚSTO RADNICE, NÁMĚSTÍ KAŠPARA ŠTERNBERKA 363, RADNICE 338 28	Datum:	LISTOPAD 2025
Stavba:	Stupeň:	DPS
ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU MĚŮ RADNICE RADNICE Č.P.363, 533, NÁMĚSTÍ K.ŠTERNBERKA	Měřítko:	
Část stavby:	Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD: D.1.1 ASŘ		
Obsah výkresu:		
TABULKA OKENNÍCH OTVORŮ 1.NP NOVÁ BUDOVA		D.1.1.2.10