

DVORNÍ FASÁDA

OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU OKENNÍCH VÝPLNÍ

OKNA - kompletní specifikace OSAZENÁ VE FASÁDĚ LOP - 2.NP NOVÁ BUDOVA

ALLPLAN

Projekt: 2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ									
Upravit: Dell									
Datum / Čas: 16.12.2025 / 20:07									
Poznámka:									
Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy							
		Rozměr otvoru:	750 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy:	11		
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil			Plocha/Typ skla:	1,172 / Čiré
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit			Poznámka:	2 X OTEVÍRÁVÉ Z MEZIPODESTY VIZ PBŘ
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL			Specifikace:	Okenní výplň
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit				
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit				
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m				
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	ne				
Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce						
		Rozměr otvoru:	1200 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový	Kusy:	2		
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil			Plocha/Typ skla:	1,74 / Čiré
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit			Poznámka:	
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL			Specifikace:	Okenní výplň
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit				
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit				
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m				
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	ne				
Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce						
OKENNÍ VÝPLNĚ NA SANITÁRNÍM ZÁZEMÍ BUDOU PROVEDENY V NEPRŮHLEDNÉM KONSTRUKCI - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI AD.									

1/2

1/2

OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU OKENNÍCH VÝPLNÍ

OKNA - kompletní specifikace OSAZENÁ VE FASÁDĚ LOP - 2.NP NOVÁ BUDOVA

ALLPLAN

Projekt: 2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ					
Upravit: Dell					
Datum / Čas: 16.12.2025 / 20:07					
Poznámka:					
Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
		Rozměr otvoru:	750 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	ne
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce
		Rozměr otvoru:	770 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	ne
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce
		Rozměr otvoru:	740 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	ne
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce

1/2

FASÁDA DO NÁMĚSTÍ

OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU OKENNÍCH VÝPLNÍ

OKNA - kompletní specifikace OSAZENÁ VE FASÁDĚ LOP - 2.NP NOVÁ BUDOVA

ALLPLAN

Projekt: 2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ					
Upravit: Dell					
Datum / Čas: 16.12.2025 / 20:07					
Poznámka:					
Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy			
		Rozměr otvoru:	730 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	ne
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce
		Rozměr otvoru:	730 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	ne
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce
		Rozměr otvoru:	730 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	ne
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce
		Rozměr otvoru:	730 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	ne
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce
		Rozměr otvoru:	730 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	ne
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce
		Rozměr otvoru:	730 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	ne
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce
		Rozměr otvoru:	730 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	ne
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce
		Rozměr otvoru:	730 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,50 m
		Model:	Atypická výroba	Kování (Ext.):	ne
		Výrobce:	Výběrové řízení	Závěsy:	dle výrobce
		Rozměr otvoru:	730 x 1800	Typ rámu:	celoobvodový
		Požární odolnost:		Materiál rámu:	hliníkový profil
		U-hodnota:	0,85	Povrch rámu:	RAL 7016 - antracit
		Neprůzvučnost:		Materiál křídla:	AL
		Bezpeč. třída:		Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit
		Směr otevírání:	P	Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit
		Zámek:	ne	Kování (Int.):	max. výška 1,5