

DVEŘE - kompletní specifikace

ALLPLAN

Projekt: 2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ
Upravit: Dell
Datum / Čas: 27.12.2025 / 18:12
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D2 / -		Rozměr křídla:	1360 x 2630	Typ zárubně:	celoobvodová rámová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1500 x 2700	Materiál zárubně:	AL profil	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	50	Povrch zárubně:	RAL 7016	Umístění:	Vchodové
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	AL profil	Typ skla:	S prosklením neprůhledným
		U-hodnota:	1	Povrch křídla (Int.):	RAL 7016	Zámek:	Cylindrický - generální klíč
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016	Výrobce / Model:	/
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klíka	Poznámka:	
		Bezbariérové:	NE	Kování (Ext.):	klíka	Specifikace:	Vchodové dveře
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:	dle výrobce		
		D3 / -		Rozměr křídla:	1660 x 2630	Typ zárubně:	celoobvodová rámová
Rozměr otvoru:	1800 x 2700			Materiál zárubně:	AL profil	Směr otevírání:	-
Hloubka zárubně:	50			Povrch zárubně:	RAL 7016	Umístění:	Vchodové
Požární odolnost:				Materiál křídla:	AL profil	Typ skla:	S prosklením neprůhledným
U-hodnota:	1			Povrch křídla (Int.):	RAL 7016	Zámek:	Cylindrický - generální klíč
Neprůzvučnost:				Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016	Výrobce / Model:	/
Bezpeč. třída:				Kování (Int.):	klíka	Poznámka:	
Bezbariérové:	NE			Kování (Ext.):	klíka	Specifikace:	Vchodové dveře
Nouzový východ / Panikové kování:	NE			Závěsy:	dle výrobce		

DVEŘE - kompletní specifikace

ALLPLAN

Projekt: 2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ
Upravit: Dell
Datum / Čas: 27.12.2025 / 18:12
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D4 / -		Rozměr křídla:	1660 x 2030+900	Typ zárubně:	celobvodová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1800 x 3600	Materiál zárubně:	AL profil	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	50	Povrch zárubně:	RAL 7016 - antracit	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	hliníkový profil	Typ skla:	Bezpečné
		U-hodnota:	1	Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit	Zámek:	cylindrický - generální klíč
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit	Výrobce / Model:	Výběrové řízení / Atypická výroba
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klíka/klíka	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):		Specifikace:	Vchodové dveře
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			
D5 / -		Rozměr křídla:	1660 x 2030+900	Typ zárubně:	celobvodová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1800 x 3600	Materiál zárubně:	AL profil	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	RAL 7016 - antracit	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	hliníkový profil	Typ skla:	Bezpečné
		U-hodnota:	1	Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit	Zámek:	cylindrický - generální klíč
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit	Výrobce / Model:	Výběrové řízení / Atypická výroba
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klíka/klíka	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ne	Kování (Ext.):		Specifikace:	Vchodové dveře
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:			

DVEŘE - kompletní specifikace

ALLPLAN

Projekt: 2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ
Upravit: Dell
Datum / Čas: 27.12.2025 / 18:12
Poznámka:

Označení	Grafické schéma	Rozměry [mm], počty a atributy					
D6 / -		Rozměr křídla:	1660 x 2030+900	Typ zárubně:	celobvodová	Kusy:	1
		Rozměr otvoru:	1800 x 3600	Materiál zárubně:	AL profil	Směr otevírání:	-
		Hloubka zárubně:	100	Povrch zárubně:	RAL 7016 - antracit	Umístění:	Vstupní
		Požární odolnost:		Materiál křídla:	hliníkový profil	Typ skla:	Bezpečné
		U-hodnota:	1	Povrch křídla (Int.):	RAL 7016 - antracit	Zámek:	cylindrický - generální klíč
		Neprůzvučnost:		Povrch křídla (Ext.):	RAL 7016 - antracit	Výrobce / Model:	Výběrové řízení / Atypická výroba
		Bezpeč. třída:		Kování (Int.):	klíka/klíka	Poznámka:	
		Bezbariérové:	ANO	Kování (Ext.):			
		Nouzový východ / Panikové kování:	NE	Závěsy:		Specifikace:	Vchodové dveře

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně
-------	-------	------------	-------------	------------------

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLÉDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRETNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.

±0,000 = PODLAHA 1.NP STARÉ HISTORICKÉ BUDOVY					
Zodpovědný projektant		Vypracoval	Area Projekt s.r.o. projektová a inženýrská kancelář Chudenicá 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz	Zasílací adresa : ulice Míru 21, 337 01 Rokycany - Střed sekretariat@areaprojekt.cz	
ING. PETR ČERNÝ		ING. PETR ČERNÝ			
Místo stavby: ST.P.Č. 427/1, 687 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RADNICE U ROKYCAN			Zakázkové číslo:	2025/015	
Investor: MĚSTO RADNICE, NÁMĚSTÍ KAŠPARA ŠTERNBERKA 363, RADNICE 338 28			Datum:	LISTOPAD 2025	
Stavba: ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU MĚÚ RADNICE RADNICE Č.P.363, 533, NÁMĚSTÍ K.ŠTERNBERKA			Stupeň:	DPS	
			Měřítko:		
Část stavby :			Výkres číslo:	Číslo paré	
Část PD : D.1.1 ASŘ					
Obsah výkresu:					
TABULKA DVEŘNÍCH OTVORŮ 1.NP NOVÁ BUDOVA			D.1.1.2.14		