

ALLPLAN

Okenní parapety STARÁ BUDOVA 2.NP

Projekt:2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ

Vypracoval: Dell

Datum / Čas: 28.12.2025 / 9:30

Poznámka:

Poloha	Materiál	Počet	Tloušťka	Zkosení	Jednotková délka	Celková délka
Podlaží 2.NP						
Vnější						
	Šířka: 20 cm					
		1	6,0 cm	9,0 cm	0,700 m	0,700 m
		16	6,0 cm	9,0 cm	0,700 m	11,200 m
		4	6,0 cm	9,0 cm	0,700 m	2,800 m
		6	6,0 cm	9,0 cm	0,700 m	4,200 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	0,700 m	0,700 m
		5	6,0 cm	9,0 cm	0,700 m	3,500 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	0,700 m	0,700 m
Suma: Šířka: 20 cm						23,800 m
Šířka: 21,5 cm						
		2	6,0 cm	9,0 cm	0,500 m	1,000 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	0,500 m	0,500 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	1,200 m	1,200 m
Suma: Šířka: 21,5 cm						2,700 m
Šířka: 24 cm						
		1	6,0 cm	9,0 cm	0,500 m	0,500 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	0,500 m	0,500 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	0,500 m	0,500 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	1,200 m	1,200 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	1,350 m	1,350 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	1,450 m	1,450 m
Suma: Šířka: 24 cm						5,500 m

3. Přesahy podle druhu prvku

Konstrukce	Směr přesahu	Min. hodnota
Parapet – parapet	podélný	100 mm
Atika – atika	podélný	120 mm
Okapnice – oplechování	podélný	80 mm
Lemování otvorů	příčný	60–80 mm
Soklové oplechování	podélný	80 mm

1/1

PARAPETY ZAMĚŘIT IN-SITU PŘED VÝROBOU

ALLPLAN

Okenní parapety - STARÁ BUDOVA 1.NP

Projekt:2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ

Vypracoval: Dell

Datum / Čas: 16.12.2025 / 20:16

Poznámka:

Poloha	Materiál	Počet	Tloušťka	Zkosení	Jednotková délka	Celková délka
Podlaží 1.NP						
Vnější						
	Šířka: 20 cm					
		1	6,0 cm	9,0 cm	0,700 m	0,700 m
		5	6,0 cm	9,0 cm	0,700 m	3,500 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	0,700 m	0,700 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	0,700 m	0,700 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	0,700 m	0,700 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	0,700 m	0,700 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	1,200 m	1,200 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	1,200 m	1,200 m
		3	6,0 cm	9,0 cm	1,200 m	3,600 m
		1	6,0 cm	9,0 cm	1,200 m	1,200 m
Suma: Šířka: 20 cm						14,200 m

ALLPLAN

Okenní parapety NOVÁ BUDOVA 1.NP

Projekt:2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ

Vypracoval: Dell

Datum / Čas: 28.12.2025 / 9:17

Poznámka:

Poloha	Materiál	Počet	Tloušťka	Zkosení	Jednotková délka	Celková délka
1.NP						
Vnější						
	Vnější parapet, Šířka: 21 cm					
		1	2,0 cm	4,0 cm	0,600 m	0,600 m
		2	2,0 cm	4,0 cm	0,900 m	1,800 m
		2	2,0 cm	4,0 cm	1,200 m	2,400 m
		1	2,0 cm	4,0 cm	1,500 m	1,500 m
		2	2,0 cm	4,0 cm	2,400 m	4,800 m
Suma: Vnější parapet, Šířka: 21 cm						11,100 m
	Vnější parapet, Šířka: 15 cm					
		2	2,0 cm	4,0 cm	1,890 m	3,779 m
		2	2,0 cm	4,0 cm	1,890 m	3,779 m
		1	2,0 cm	4,0 cm	2,850 m	2,850 m
		1	2,0 cm	4,0 cm	2,921 m	2,921 m
Suma: Vnější parapet, Šířka: 15 cm						13,329 m

Vzájemné napojení klempířských prvků musí být provedeno po směru odtoku vody s minimálním podélným přesahem 80 mm, u nízkých sklonů min. 120 mm. Příčné přesahy musí být min. 60 mm. Horní prvek musí vždy překrývat spodní a spoje musí být provedeny tak, aby bylo umožněno dilatační namáhání konstrukce.

Klempířské prvky musí být provedeny s minimálním přesahem 30 mm přes líc fasády, u objektů s kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s přesahem min. 40 mm. Všechny prvky musí být opatřeny odkapní hranou a spádovány tak, aby bylo zajištěno bezpečné odvedení srážkové vody mimo povrch fasády.

BARVA PLECHŮ:
- NA NOVÉ BUDOVĚ - RAL 7016 ANTRACIT
- NA STARÉ BUDOVĚ - ŠEDÁ - DLE ODSTÍNŮ OMÍTKY A ŽALUZII -BUDE URČENO V RÁMCI AD.

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610.
OMÍTKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 13914-1, ČSN EN 13914-2.

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE NA FASÁDĚ - SPÁD BUDE MIN. 3°.

NA KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDE POUŽIT POZINKOVANÝ PLECH (Z275; TL.20 µm; EN 10327)
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (NAPŘ.POLYESTER) V ODSTÍNU RAL
TLOUŠŤKA MATERIÁLU BUDE POUŽITA PODEL TYPU KONSTRUKCE A PODEPŘENÍ PLECHU DLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ
KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.				
±0,000 = PODLAHA 1.NP STARÉ HISTORICKÉ BUDOVY				
Zodpovědný projektant		Vypracoval	Area Projekt s.r.o. projektová a inženýrská kancelář Chudenicná 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz	
ING. PETR ČERNÝ		ING. PETR ČERNÝ	Zasílací adresa : ulice Miru 21, 337 01 Rokycany - Střed sekretariat@areaprojekt.cz	
Místo stavby: ST.P.Č. 427/1, 687 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RADNICE U ROKYCAN			Zakázkové číslo:	2025/015
Investor: MĚSTO RADNICE, NÁMĚSTÍ KAŠPARA ŠTERNBERKA 363, RADNICE 338 28			Datum:	LISTOPAD 2025
Stavba: ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU MĚÚ RADNICE RADNICE Č.P.363, 533, NÁMĚSTÍ K.ŠTERNBERKA			Stupeň:	DPS
			Měřítko:	
Část stavby :			Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD :				
Obsah výkresu:				
TABULKA OKENNÍCH PARAPETŮ EXTERNÍCH			D.1.1.2.15	

ALPROMJEKT