

Okenní parapety VNĚJŠÍ ŽULOVÉ (GRANITOVÉ)

Projekt:	2025_015 RADNICE_EÚO MĚÚ
Vypracoval:	Dell
Datum / Čas:	16.12.2025 / 20:16
Poznámka:	

Poloha	Materiál	Počet	Tloušťka	Jednotková délka	Celková délka
Podlaží 1.PP					
Vnější					
	Šířka: 20 cm				
		15	4,0 cm	1,000 m	15,000 m
		4	4,0 cm	0,600 m	2,400 m
	Suma: Šířka: 20 cm				17,400 m

VÝBĚR KONKRÉTNÍHO DRUHU A ODSTÍNU KAMENE SE PROVEDE V RÁMCI AD, A TO POROVNÁNÍM S ODSTÍNY FASÁDY.

Osazení žulových parapetů vyžaduje přesné usazení s minimálním sklonem (cca 1-2 mm) od okna pro odvod vody, dostatečným přesahem (vnitřní 2-3 cm, venkovní 3-5 cm) a fixací na podklad (cementové lože, lepidlo) a utěsnění silikonem vhodným pro kámen nebo impregnacív místě spoje s oknem, aby se zajistila funkčnost a ochrana proti vlhkosti. Klíčová je příprava podkladu (suchý, vyrovnaný) a správné zohlednění hloubky parapetu vůči profilu okna.

Klíčové detaily osazení:

- Sklon:** Vnitřní mírný sklon pro odtok, venkovní minimálně 3° (1-2 mm na 10 cm délky) směrem ven1, 3, 6.
- Přesah:** Vnitřní 2-3 cm, venkovní 3-5 cm (z důvodu odkapávání vody).
- Podklad:** Cementové lože nebo lepidlo, na vyschlou fasádu.
- Spoj s oknem:** Utěsnit silikonem (pro kámen) nebo impregnací.
- Venkovní:** Nutná **odkapová drážka** na spodní straně parapetu (cca 3-4 cm od hrany).
- Boční přesahy:** Zajistit symetrické přesahy vůči ostění.

Postup:

- Příprava podkladu:** Ostění musí být suché a rovné. Parapet zapustit pod profil okna (cca 10 mm).
- Zkušební osazení:** Nanečisto umístit parapet, vyrovnat klínky a zkontrolovat přesahy.
- Fixace:** Nanést lepidlo (cementové lože) a parapet usadit.
- Zajištění:** V rozích zafixovat betonem, aby se při omítání neposunul.
- Těsnění:** Spoj okna s parapetem utěsnit.
- Dokončení:** Omítnout okolní stěnu (vápenno-cementová omítka pro exteriér/vlhké prostory).

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně
-------	-------	------------	-------------	------------------

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.

±0,000 = PODLAHA 1.NP STARÉ HISTORICKÉ BUDOVY						
Zodpovědný projektant		Vypracoval		Area Projekt s.r.o. projektová a inženýrská kancelář Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz	Zasílací adresa : ulice Miru 21, 337 01 Rokycany - Střed sekretariat@areaprojekt.cz	
ING. PETR ČERNÝ		ING. PETR ČERNÝ				
Místo stavby: ST.P.Č. 427/1, 687 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RADNICE U ROKYCAN			Zakázkové číslo:		2025/015	
Investor: MĚSTO RADNICE, NÁMĚSTÍ KAŠPARA ŠTERNBERKA 363, RADNICE 338 28			Datum:		LISTOPAD 2025	
Stavba: ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU MĚÚ RADNICE RADNICE Č.P.363, 533, NÁMĚSTÍ K.ŠTERNBERKA			Stupeň:		DPS	
			Měřítko:			
Část stavby :			Výkres číslo:		Číslo paré	
Část PD : D.1.1 ASŘ						
Obsah výkresu: TABULKA OKENNÍCH PARAPETŮ 1.PP STARÁ BUDOVA						
			D.1.1.2.35			

ALLPROJEKT