

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Technická data:

- hmotnost nástavby NN3 cca	620 kg
- výška NN3 nad rám vozidla	60 mm
- šířka rámu NN3	865 mm
- délka rámu NN3 – dle typu pracovních nástaveb	
- maximální užitečné zatížení NN3	12 000 kg
- maximální hmotnost nástavby při výměně	2 500 kg
- pracovní tlak hydraulického okruhu	180 bar
- čas záměny nástaveb – dle typu pracovních nástaveb	5 – 15 minut
- objem olejové nádrže – dle požadavků pracovní nástavby	40 - 180 l

NN3 výrobní číslo: 051134NN3 ke kterému se vztahuje tento „Návod k obsluze a údržbě“, je určen pro manipulaci a záměně pouze nezatížených nástaveb do celkové hmotnosti nástavby v okamžiku výměny 2.500 kg.

Součástí dodávky nosiče nástaveb NN3 jsou nástavby typu:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Korba S3 | Výr.číslo: 051223FS3 |
| 2. Další nástavby: | Výr.číslo:..... |

Pro tyto uvedené nástavby jsou dodány originální zásuvné (odstavné) nohy.

Pro odstavení nástaveb je přísně zakázáno užívat jiných než výrobcem dodaných originálních odstavných noh.

Seznam dodaných nástaveb a odstavných noh:

Typ nástavby: Korba S3 výrobní číslo: 051223FS3

Nástavba určena k odstavení bez přepravovaného materiálu.

Počet odstavných noh.....4 ks

Maximální nosnost jedné nohy1500kg

Výrobní čísla odstavných noh: 0512155/L 0512156/L
0512157/L 0512158/L

Typ nástavby:..... výrobní číslo:.....

Nástavba určena k odstavení bez přepravovaného materiálu.

Počet odstavných noh.....4 ks

Maximální nosnost jedné nohy1500kg/3000kg

Výrobní čísla odstavných noh:.....
.....