

		NOVÁ BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY BAŠŤ					
		85_rev 01 VÝKAZ OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
		D.1.1 Architektonické a stavebně tech. řešení					

TABULKA VYKÁZANÝCH OSTATNÍCH VÝROBKŮ							
			CHARAKTERISTIKA, POPIS				
OZN.	ČÍSLO STRAN	REVIZE	POPIS	1.NP	2.NP/KROV	STŘECHA	CELKEM
							POZN.

OBJEKT SO 01A							
OV.101		00	POKLOP 600x900 REVIZNÍ ŠACHTY ZTI, K ZADLÁŽDĚNÍ, S PNEUMATICKÝM PÍSTEM	ks 2			2 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.103
OV.102		00	SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠŤ, LÁTKY A MOTORU, 2500/3400	ks 12			12 - Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.103		00	SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠŤ, LÁTKY A MOTORU, 1175/3400	ks 1			1 - Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.104		00	SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠŤ, LÁTKY A MOTORU, 2190/3950	ks 2			2 - Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.105		00	SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠŤ, LÁTKY A MOTORU, 3000/3950	ks 1			1 - Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.106		00	SANITÁRNÍ PŘÍČKY VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVENÍ V MÍSTNOSTI 11.A.19 A 11.A.23	ks 2			2 - Prvek zakreslen v půdorysech - Podrobná specifikace viz. PD INTERIÉR
OV.107		00	POŽÁRNÍ HYDRANT D25/30 BÍLÝ + ČERVENÝ ZNAK 650x650x285	ks 3			3 - Prvek zakreslen v půdorysech
OV.108		00	NÁSTĚNNÝ DESIGN. STOJAN PRO HASÍCÍ PŘÍSTROJ BÍLÁ + ČERVENÝ ZNAK	ks 6			6 - Prvek zakreslen v půdorysech - Lakovaný ocelový plech s povrchovou úpravou z práškové barvy; rozměr 600x300x200 mm
OV.109		00	SANITÁRNÍ PŘÍČKY VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVENÍ V MÍSTNOSTI 11.A.08 A 11.A.10	ks 2			2 - Prvek zakreslen v půdorysech - Podrobná specifikace viz. PD INTERIÉR
OV.110		00	PŘECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠŤA HLINÍK 800 mm	ks 4			4 - Prvek zakreslen v půdorysech - Barva a typ dle výběru architekta
OV.111		00	SOKLOVÁ LIŠŤA Z MDF DESKY, 40x16 mm, BARVAL RAL 9010	bm 431,55	bm 584,43		1015,98 - Prvek zakreslen ve schématech D.1.1.91
OV.112		00	SDRUŽENÁ SYSTÉMOVÁ PROSTUPKA PROTI TLAKOVÉ VODĚ, 3x PROSTUP, VČETNĚ TĚSNĚNÍ DLE KONKRÉTNÍHO PROSTUPUJÍCÍHO MÉDIA VNITŘNÍ PR. PAŽNICE 150 mm	ks 1			1 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.10 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.104
OV.113		00	SYSTÉMOVÁ PROSTUPKA PROTI TLAKOVÉ VODĚ, VČETNĚ TĚSNĚNÍ DLE KONKRÉTNÍHO PROSTUPUJÍCÍHO MÉDIA, VNITŘNÍ PR. PAŽNICE 150 mm	ks 1			1 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.10 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.104
OV.114		00	MANŽETA PRO NÁPOJENÍ NA ASFALTOVOU HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY, S POTRUBÍM DN125, DO STĚNY	ks 4			4 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.10 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.105
OV.115		00	MANŽETA PRO NÁPOJENÍ NA ASFALTOVOU HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY, S POTRUBÍM DN110, DO ZÁKL.	ks 27			27 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.10 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.102
OV.116		00	FABION VYTVOŘENÝ VYTAŽENÍM VINÝLOVÉ PODLAHOVINY NA STĚNU DO VÝŠKY 40 mm	bm 0	bm 6,615		6,615 - Prvek zakreslen ve schématech D.1.1.91
OV.117		00	KERAMICKÝ SOKL V. 80 mm, DLE VÝROBKU NA PODLAZE	bm 0	bm 7,98		7,98 - Prvek zakreslen ve schématech D.1.1.91
OV.118		00	FABION VYTVOŘENÝ VYTAŽENÍM PVC PODLAHOVINY NA STĚNU DO VÝŠKY 40 mm	bm 0	bm 13,125		13,125 - Prvek zakreslen ve schématech D.1.1.91

TABULKA VYKÁZANÝCH OSTATNÍCH VÝROBKŮ							
			CHARAKTERISTIKA, POPIS				
OZN.	ČÍSLO STRAN	REVIZE	POPIS	1.NP	2.NP/KROV	STŘECHA	CELKEM
							POZN.
OV.119		00	SYSTÉMOVÁ PROSTUPKA PROTI TLAKOVÉ VODĚ, TĚSNĚNÍ V DODÁVCE PROFESE ELEKTRO, VNITŘNÍ PR. PAŽNICE 150 mm	ks 1			1 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.10 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.104 a D.1.1.81_DET.106
OV.120a		00	DŘEVĚNÁ OKENICE TVOŘENÁ DŘ. RÁMEM A VODOROVNÝM DŘ. OBKLADEM OBKLAD VIZUÁLNĚ STEJNÝ JAKO V PLNĚ ČÁSTI FASÁDY, ODHAD.	ks 1			1 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.20 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.104 a D.1.1.81_DET.106
OV.120b		00	DVEŘE TVOŘENÉ OCELOVÝM RÁMEM A VODOROVNÝM DŘ. OBKLADEM, OBKLAD VIZUÁLNĚ STEJNÝ JAKO V PLNĚ ČÁSTI FASÁDY, ODHAD. HM. 50 kg (HMOTNOST PRO JEDNO KŘÍDLO)	ks 1			1 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.20 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.104 a D.1.1.81_DET.106 - Dveře kryjí elektrické přípojkové skříně
OV.120c		00	DŘ. DVÍŘKA S DŘ. RÁMEM, ROZMĚRY 260x435 mm, UZAVÍRÁNÍ NA MAGNET	ks 1			1 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.20 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.104 a D.1.1.81_DET.106 - Dveře kryjí optickou přípojkovou skříňku
OV.120d		00	DŘ. DVÍŘKA S DŘ. RÁMEM, ROZMĚRY 150x300 mm, UZAVÍRÁNÍ NA MAGNET	ks 1			1 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.20 - Dveře kryjí krabičku se zkušebními svorkami hromosvodu (alt. bez krabičky dle PD)
OV.121		00	SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠT, LÁTKY A MOTORU, 1250/3000		ks 68		68 - Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.122		00	SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠT, LÁTKY A MOTORU, 3000/3000		ks 5		5 - Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.123		00	POŽÁRNÍ HYDRANT D25/30 BÍLÝ + ČERVENÝ ZNAK 650x650x285		ks 1		1 - Prvek zakreslen v půdorysech
OV.124		00	NÁSTĚNNÝ DESIGN. STOJAN PRO HASÍČÍ PŘÍSTROJ BÍLÁ + ČERVENÝ ZNAK		ks 6		6 - Prvek zakreslen v půdorysech - lakovaný ocelový plech s povrchovou úpravou z práškové barvy; rozměr 600x300x200 mm
OV.125		00	SANITÁRNÍ PŘÍČKY VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVENÍ		ks 1		1 - Prvek zakreslen v půdorysech - Podrobná specifikace viz. PD INTERIÉR
OV.126		00	SANITÁRNÍ PŘÍČKY VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVENÍ		ks 1		1 - Prvek zakreslen v půdorysech - Podrobná specifikace viz. PD INTERIÉR
OV.127		00	SANITÁRNÍ PŘÍČKY VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVENÍ		ks 1		1 - Prvek zakreslen v půdorysech - Podrobná specifikace viz. PD INTERIÉR
OV.128a		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - ŠEDÝ CEMENT, 400x400 mm	ks 20	ks 22		42 - Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.128b		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - ŠEDÝ CEMENT, 500x500 mm	ks 1	ks 0		1 - Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.128c		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - ŠEDÝ CEMENT, 600x600 mm	ks 2	ks 0		2 - Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.128d		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - ŠEDÝ CEMENT, 300x300 mm	ks 5	ks 1		6 - Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.129a		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - BÍLÝ CEMENT, 400x400 mm	ks 11	ks 2		13 - Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.129b		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - BÍLÝ CEMENT, 300x300 mm	ks 3	ks 2		5 - Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.129c		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - BÍLÝ CEMENT, 600x600 mm	ks 1	ks 0		1 - Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů

TABULKA VYKÁZANÝCH OSTATNÍCH VÝROBKŮ							
			CHARAKTERISTIKA, POPIS				
OZN.	ČÍSLO STRAN	REVIZE	POPIS	1.NP	2.NP/KROV	STŘECHA	CELKEM
							POZN.
OV.130		00	SYSTEMOVÁ TVAROVKA PROSTUPU PRO KABELY S PVC MANŽETOU, DN 100 VČETNĚ TRUBEK OHYBU KE STŘEŠNÍ ROVINĚ			ks 3	3 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40
OV.131		00	KOTVÍCÍ BOD ZÁCHYTNÉHO SYSTEMU U3 URČENÝ KE SVÍRÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ PODKLADŮ, DÉLKA 1500 mm			ks 11	11 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40
OV.132		00	KOTVÍCÍ BOD ZÁCHYTNÉHO SYSTEMU U4 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE, DÉLKA 700 mm			ks 7	7 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40
OV.133		00	KOTVÍCÍ BOD ZÁCHYTNÉHO SYSTEMU U6 PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE, DÉLKA 600 mm			ks 1	1 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40
OV.134		00	HLINÍKOVÁ KAČÍRKOVÁ LIŠTA VÝŠKY 70 mm, TL. 1,5 mm VČ. SPOJOVACÍHO DÍLU			bm 107,05	107,05 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40
OV.135		00	PLASTOVÁ KONTROLNÍ ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY, ROZMĚRY 300x300x130 mm			ks 7	7 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40
OV.136		00	POJISTNÝ PŘEPAD KULATÝ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU DN 70 DÉLKA CCA 905 mm			ks 4	4 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.132 a D.1.1.81_DET.133
OV.137		00	SYSTEMOVÝ ODVĚTRAVACÍ KOMÍNEK SLOUŽÍ JAKO VERTIKÁLNÍ POJISTNÝ PŘEPAD, DN 70 VČETNĚ DEŠŤOVÉ KRYTKY A NAVAZUJÍCÍHO POTRUBÍ			ks 3	3 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.181
OV.138		00	PLASTOVÁ KONTROLNÍ ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY, ROZMĚRY 300x300x1230 mm			ks 2	2 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40
OV.139		00	POJISTNÝ PŘEPAD KULATÝ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU DN 70 DÉLKA CCA 565 mm			ks 2	2 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40
OV.140		00	PLASTOVÁ KONTROLNÍ ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY, ROZMĚRY 300x300x230 mm			ks 3	3 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40
OV.141		00	POJISTNÝ PŘEPAD KULATÝ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU DN 70 DÉLKA CCA 605 mm			ks 1	1 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40
OV.142		00	MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA PVC HYDROIZOLACI S POTRUBÍM DN110			ks 1	1 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40
OV.143		00	MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA PVC HYDROIZOLACI S POTRUBÍM DN75			ks 5	5 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.40
OV.144		00	SDRUŽENÁ SYSTÉMOVÁ PROSTUPKA PROTI TLAKOVÉ VODĚ, 3x PROSTUP, VČETNĚ TĚSNĚNÍ DLE KONKRÉTNÍHO PROSTUPUJÍCÍHO MÉDIA VNITŘNÍ PR. PAŽNICE 150 mm			ks 3	3 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.41 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.186
OV.145		00	MODULARNÍ PODPURNÝ SYSTÉM PRO ULOŽENÍ VZT JEDNOTKY 3.001 NA PLOCHOU STŘECHU ROZMĚRY 4090x2000 mm			ks 1	1 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.41 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.85_OV.145
OV.146		00	MODULARNÍ PODPURNÝ SYSTÉM PRO ULOŽENÍ 14 VZT A CHL ZAŘÍZENÍ NA PLOCHOU STŘECHU ROZMĚRY 10775x2000 mm			ks 1	1 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.41 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.85_OV.146
OV.147		00	MODULARNÍ PODPURNÝ SYSTÉM PRO ULOŽENÍ 8 VZT A CHL ZAŘÍZENÍ NA PLOCHOU STŘECHU ROZMĚRY 10990x1200 mm			ks 1	1 - Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.41 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.85_OV.147

TABULKA VYKÁZANÝCH OSTATNÍCH VÝROBKŮ								
			CHARAKTERISTIKA, POPIS					
OZN.	ČÍSLO STRAN	REVIZE	POPIS	1.NP	2.NP/KROV	STŘECHA	CELKEM	POZN.
OV.148		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK STĚNY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP1, 300x300 mm		3	ks	3	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.20, 21
OV.149		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 15 DP1, 400x400 mm		2	ks	2	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.20, 21
OV.501		00	PVC MRIZKA DO PODHLEDU PRO ODVĚTRÁNÍ A REVIZI PŘIVĚTRÁVACÍHO VENTILU, 300x300 mm	ks 3	ks 0		3	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů

TABULKA VYKÁZANÝCH OSTATNÍCH VÝROBKŮ								
			CHARAKTERISTIKA, POPIS					
OZN.	ČÍSLO STRAN	REVIZE	POPIS	1.NP	2.NP/KROV	STŘECHA	CELKEM	POZN.
OBJEKT SO 01B								
OV.151		00	POKLOP 600x900 REVIZNÍ ŠACHTY ZTI, K ZADLÁŽDĚNÍ, S PNEUMATICKÝM PÍSTEM	ks 2			2	- Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.103
OV.152		00	NÁSTĚNNÝ DESIGN. STOJAN PRO HASÍCÍ PŘÍSTROJ BÍLÁ + ČERVENÝ ZNAK	ks 6			6	- Prvek zakreslen v půdorysech - lakovaný ocelový plech s povrchovou úpravou z práškové barvy; rozměr 600x300x200 mm
OV.153		00	SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠT, LÁTKY A MOTORU, 1140/3200	ks 78			78	- Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.154		00	PODLAHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA	bm 6			6	- Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.122
OV.155		00	POKLOP 600x800 REVIZNÍ ŠACHTY ELE, K ZADLÁŽDĚNÍ, S PNEUMATICKÝM PÍSTEM	ks 2			2	- Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.103
OV.156		00	SOKLOVÁ LIŠTA Z MDF DESKY, 40x16 mm, BARVAL RAL 9010	bm 234,99			234,99	- Prvek zakreslen v půdorysech
OV.157		00	MANŽETA PRO NÁPOJENÍ NA ASFALTOVOU HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY, S POTRUBÍM DN125, DO STĚNY	ks 4			4	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.10
OV.158a		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - ŠEDÝ CEMENT, 400x400 mm	ks 8			8	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.158b		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - ŠEDÝ CEMENT, 300x300 mm	ks 1			1	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.159		00	FABION VYTVOŘENÝ VYTAŽENÍM PVC PODLAHOVINY NA STĚNU DO VÝŠKY 40 mm	bm 60,27			60,27	- Prvek zakreslen ve schématech D.1.1.91
OV.160		00	SDRUŽENÁ SYSTÉMOVÁ PROSTUPKA PROTI TLAKOVÉ VODĚ, 4x PROSTUP, TĚSNĚNÍ V DODÁVCE PROFESE ELEKTRO, VNITŘNÍ PR. PAŽNICE 150 mm	ks 3			3	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.10 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.104 a D.1.1.81_DET.106 - Těsnění je popsáno v samostatné části dokumentace D.1.4.5
OV.161		00	MANŽETA PRO NÁPOJENÍ NA ASFALTOVOU HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY, S POTRUBÍM DN110, DO ZÁKL. DESKY	ks 16			16	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.10 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.102
OV.162		00	SYSTÉMOVÁ PROSTUPKA PROTI TLAKOVÉ VODĚ, TĚSNĚNÍ V DODÁVCE PROFESE ELEKTRO, VNITŘNÍ PR. PAŽNICE 150 mm	ks 1			1	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.10 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.104 - Těsnění je popsáno v samostatné části dokumentace D.1.4.5
OV.181		00	HLINÍKOVÁ KAČÍRKOVÁ LIŠTA VÝŠKY 70 mm, TL. 1,5 mm VČ. SPOJOVACÍHO DÍLU			bm 157,4	157,4	- Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.132
OV.182		00	PLASTOVÁ KONTROLNÍ ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY, ROZMĚRY 300x300x130 mm			ks 7	7	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.41
OV.183		00	POJISTNÝ PŘEPAD KULATÝ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU DN 70 DÉLKA CCA 905 mm			ks 4	4	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.41 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.132
OV.184		00	SYSTÉMOVÁ TVÁROVKA PROSTUPU PRO KABELY S PVC MANŽETOU, DN 100 VČETNĚ TRUBEK OHYBU KE STŘEŠNÍ ROVINĚ			ks 3	3	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.41

TABULKA VYKÁZANÝCH OSTATNÍCH VÝROBKŮ								
			CHARAKTERISTIKA, POPIS					
OZN.	ČÍSLO STRAN	REVIZE	POPIS	1.NP	2.NP/KROV	STŘECHA	CELKEM	POZN.
OBJEKT SO 02								
OV.201			DŘEVĚNÁ SOKLOVÁ LIŠTA PŘÍRODNÍ, 40x16 mm	bm 133,14	bm 92,505		225,645	- Prvek zakreslen ve schématech D.1.1.91
OV.202			OCHRANNÁ KONSTRUKCE NÁSTĚNNÉ CHLADÍČÍ JEDNOTKY, U DŘEVĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY		ks 2			- Poloha prvku zakreslena v půdorysech - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.85_OV.202
OV.203			OCHRANNÁ KONSTRUKCE NÁSTĚNNÉ CHLADÍČÍ JEDNOTKY, U ŽB STĚNY		ks 2			- Poloha prvku zakreslena v půdorysech - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.85_OV.203
OV.204		00	NÁSTĚNNÝ DESIGN. STOJAN PRO HASÍČÍ PŘÍSTROJ BÍLÁ + ČERVENÝ ZNAK	ks 4			4	- Prvek zakreslen v půdorysech - Lakovaný ocelový plech s povrchovou úpravou z práškové barvy; rozměr 600x300x200 mm
OV.205		00	DŘ. DVÍŘKA S DŘ. RÁMEM, ROZMĚRY 150x300 mm, UZAVÍRÁNÍ NA MAGNET	ks 2			2	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.26 - Dveře kryjí krabičku se zkušebními svorkami hromosvodu (alt. bez krabičky dle PD)
OV.221			SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠT, LÁTKY A MOTORU, 2500/3000		ks 24		24	- Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.231			KOTEVNÍ BOD ZÁCHYTNÉHO SYSTEMU U5 DO DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ, DÉLKA 600 mm			ks 9	9	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.42
OV.232		00	HLINÍKOVÁ KAČÍRKOVÁ LIŠTA VÝŠKY 70 mm, TL. 1,5 mm VČ. SPOJOVACÍHO DÍLU			bm 99,1	99,1	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.42 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.224
OV.233		00	PLASTOVÁ KONTROLNÍ ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY, ROZMĚRY 300x300x130 mm			ks 4	4	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.42
OV.234		00	POJISTNÝ PŘEPAD KULATÝ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU DN 70 DÉLKA CCA 600 mm			ks 4	4	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.42 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.224
OV.235		00	SYSTEMOVÁ TVAROVKA PROSTUPU PRO KABELY S PVC MANŽETOU, DN 100 VČETNĚ TRUBEK OHYBU KE STŘEŠNÍ ROVINĚ			ks 2	2	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.42

TABULKA VYKÁZANÝCH OSTATNÍCH VÝROBKŮ								
			CHARAKTERISTIKA, POPIS					
OZN.	ČÍSLO STRAN	REVIZE	POPIS	1.NP	2.NP/KROV	STŘECHA	CELKEM	POZN.
OBJEKT SO 03								
OV.301		00	POKLAP 600x900 REVIZNÍ ŠACHTY ZTI, K ZADLÁŽDĚNÍ, S PNEUMATICKÝM PÍSTEM	ks 3			3	- Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.103
OV.302		00	SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠT, LÁTKY A MOTORU, 1400/3200	ks 14			14	- Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.303		00	SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠT, LÁTKY A MOTORU, 5240/2665	ks 1			1	- Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.304		00	SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠT, LÁTKY A MOTORU, 5280/2405	ks 1			1	- Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.305		00	SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠT, LÁTKY A MOTORU, 5220/1405	ks 1			1	- Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.306		00	SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠT, LÁTKY A MOTORU, 5295/1580	ks 1			1	- Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.307		00	SCREENOVÝ BOX VČETNĚ VODÍČÍCH LIŠT, LÁTKY A MOTORU, 5295/1820	ks 1			1	- Prvek rozkreslen v detailech okenních nadpraží ve složce D.1.1.81 - Kniha detailů
OV.308		00	SANITÁRNÍ PŘÍČKY VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVENÍ V MÍSTNOSTI 31.08	ks 1			1	- Prvek zakreslen v půdorysech - Podrobná specifikace viz. PD INTERIÉR
OV.309		00	SANITÁRNÍ PŘÍČKY VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVENÍ V MÍSTNOSTI 31.17	ks 1			1	- Prvek zakreslen v půdorysech - Podrobná specifikace viz. PD INTERIÉR
OV.310		00	SOKLOVÁ LIŠTA Z MDF DESKY, 40x16 mm, BARVAL RAL 9010	bm 412,65			412,65	- Prvek zakreslen ve schématech D.1.1.91
OV.311		00	POŽÁRNÍ HYDRANT D25/30 BÍLÝ + ČERVENÝ ZNAK 950x650x285	ks 1	ks 1		2	- Prvek zakreslen v půdorysech - kombinované provedení
OV.312		00	NEOBSAZENO			ks 0	0	
OV.313		00	PODLAHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA	bm 24,75			24,75	- Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.323
OV.314		00	OHEBNÁ TRUBKA K MECHANICKÉ OCHRANĚ KABELŮ DN54, PŘÍPRAVA TRASY PRO CHLAD	bm 10			10	- Prvek bez rozkreslení
OV.315a		00	MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA ASFALTOVOU HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY, S POTRUBÍM DN125, DO STĚNY	ks 2			2	- Poloha prvku a konkrétní dimenze dle PD D.1.4.1 ZTI - Polohy označeny i v PD D.1.2a Statika_ZD
OV.315b		00	MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA ASFALTOVOU HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY, S POTRUBÍM DN160, DO STĚNY	ks 4			4	- Poloha prvku a konkrétní dimenze dle PD D.1.4.1 ZTI - Polohy označeny i v PD D.1.2a Statika_ZD
OV.315c		00	MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA ASFALTOVOU HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY, S POTRUBÍM DN110, DO DESKY	ks 17			17	- Poloha prvku a konkrétní dimenze dle PD D.1.4.1 ZTI - Polohy označeny i v PD D.1.2a Statika_ZD
OV.316a		00	REVIZNÍ DVIŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - ŠEDÝ CEMENT, 400x400 mm	ks 10			10	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.317a		00	REVIZNÍ DVIŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - BÍLÝ CEMENT, 150x150 mm	ks 1			1	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.318		00	NÁSTĚNNÝ DESIGN. STOJAN PRO HASÍCÍ PŘÍSTROJ BÍLÁ + ČERVENÝ ZNAK	ks 2			2	- Prvek zakreslen v půdorysech - lakovaný ocelový plech s povrchovou úpravou z práškové barvy; rozměr 600x300x200 mm
OV.319		00	TROJITÁ PTAČÍ BUDKA PRO VRABCE, DŘEVOCEMENT. ROZM. cca 25x43x20 cm	ks 4			4	- Prvek bude osazen na JZ kamennou stěnu nad parkoviště, příp. na jižní fasádu SO03.

TABULKA VYKÁZANÝCH OSTATNÍCH VÝROBKŮ								
			CHARAKTERISTIKA, POPIS					
OZN.	ČÍSLO STRAN	REVIZE	POPIS	1.NP	2.NP/KROV	STŘECHA	CELKEM	POZN.
OV.320		00	PVC MRIZKA DO PODHLEDU PRO ODVĚTRÁNÍ A REVIZI PŘIVĚTRÁVACÍHO VENTILU, 300x300 mm	ks 1			1	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.331		00	KOTVÍCÍ BOD ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU U2, STŘEŠNÍ HÁK PRO ŠIKMÉ STŘECHY			ks 21	21	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.43

TABULKA VYKÁZANÝCH OSTATNÍCH VÝROBKŮ								
			CHARAKTERISTIKA, POPIS					
OZN.	ČÍSLO STRAN	REVIZE	POPIS	1.NP	2.NP/KROV	STŘECHA	CELKEM	POZN.
OBJEKT SO 04								
OV.401			PODLAHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA	bm 8,84	bm 4,38		13,22	- Prvek zakreslen v půdorysech
OV.402			POKLAP 600x900 REVIZNÍ ŠACHTY ZTI, K ZADLÁŽDĚNÍ, S PNEUMATICKÝM PÍSTEM	ks 5			5	- Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.103
OV.403		00	SOKLOVÁ LIŠTA Z MDF DESKY, 40x16 mm, BARVAL RAL 9010	bm 6,51	bm 164,325		170,835	- Prvek zakreslen ve schématech D.1.1.91
OV.404a		00	MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA ASFALTOVOU HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY, S POTRUBÍM DN125, DO STĚNY	ks 4			4	- Poloha prvku a konkrétní dimenze dle PD D.1.4.1 ZTI - Polohy označeny i v PD D.1.2a Statika_ZD
OV.404b		00	MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA ASFALTOVOU HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY, S POTRUBÍM DN160, DO STĚNY	ks 6			6	- Poloha prvku a konkrétní dimenze dle PD D.1.4.1 ZTI - Polohy označeny i v PD D.1.2a Statika_ZD
OV.404c		00	MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA ASFALTOVOU HYDROIZOLACI SPODNÍ STAVBY, S POTRUBÍM DN110, DO DESKY	ks 40			40	- Poloha prvku a konkrétní dimenze dle PD D.1.4.1 ZTI - Polohy označeny i v PD D.1.2a Statika_ZD
OV.405a		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z IMPREG. SDK DESKY, 200x200 mm	ks 5	ks 0	--	5	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.405b		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z IMPREG. SDK DESKY, 300x300 mm	ks 3	ks 0	--	3	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.405c		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z IMPREG. SDK DESKY, 400x400 mm	ks 23	ks 0	--	23	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.405d		01	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z IMPREG. SDK DESKY, 500x500 mm	ks 1	ks 0	--	1	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.406a		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK STĚNY Z IMPREGNOVANÉ SDK DESKY 800x600 mm (šxv) PO EW 15 DP1	ks 0	ks 1	--	1	- Prvek zakreslen v půdoryse 2.NP SO.04
OV.406b		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK STĚNY Z IMPREGNOVANÉ SDK DESKY 300x300 mm (šxv) PO EW 15 DP1	ks 0	ks 1	--	1	- Prvek zakreslen v půdoryse 2.NP SO.04 - Souč. dodávky vložený SDK mezistrop BEZ PO do úrovně podhledu.
OV.407		00	KERAMICKÝ SOKL V. 80 mm, DLE VÝROBKU NA PODLAZE	bm 123,795	bm 70,56		194,355	- Prvek zakreslen ve schématech D.1.1.91
OV.408a		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - ŠEDÝ CEMENT, 150x150 mm	ks 1	ks 0	--	1	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.408b		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - ŠEDÝ CEMENT, 300x300 mm	ks 1	ks 0	--	1	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.408c		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - ŠEDÝ CEMENT, 400x400 mm	ks 0	ks 3	--	3	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.408d		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - ŠEDÝ CEMENT, 600x600 mm	ks 0	ks 3	--	3	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.408e		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - <u>BÍLÝ</u> CEMENT, 400x400 mm	ks 0	ks 3	--	3	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů
OV.408f		00	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU Z DESEK Z DŘEVITÉ VLNY - <u>BÍLÝ</u> CEMENT, 600x600 mm	ks 0	ks 2	--	2	- Prvek zakreslen v půdorysech koordinace podhledů

TABULKA VYKÁZANÝCH OSTATNÍCH VÝROBKŮ								
			CHARAKTERISTIKA, POPIS					
OZN.	ČÍSLO STRAN	REVIZE	POPIS	1.NP	2.NP/KROV	STŘECHA	CELKEM	POZN.
OV.409a		00	PŘECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA HLINÍK 1100 mm	ks 1	ks 1		2	- Prvek zakreslen v půdorysech - Barva a typ dle výběru architekta
OV.409b		00	PŘECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA HLINÍK 1000 mm	ks 1	ks 1		2	- Prvek zakreslen v půdorysech - Barva a typ dle výběru architekta
OV.409c		00	PŘECHODOVÁ PODLAHOVÁ LIŠTA HLINÍK 800 mm	ks 2	ks 0		2	- Prvek zakreslen v půdorysech - Barva a typ dle výběru architekta
OV.410a		00	SÍTĚ PROTI HMYZU RÁM V ODSTÍNU DŘEVA DLE OKENNÍCH VÝPLNÍ ROZMĚR 930 x 1680 mm (šxv) SÍŤOVINA ŠEDÁ	ks 6	ks 0	0	6	- Prvek zakreslen ve výkresech půdorysů 1.NP SO04
OV.410b		00	SÍTĚ PROTI HMYZU RÁM V ODSTÍNU DŘEVA DLE OKENNÍCH VÝPLNÍ ROZMĚR 900 x 1390 mm (šxv) SÍŤOVINA ŠEDÁ	ks 9	ks 0	0	9	- Prvek zakreslen ve výkresech půdorysů 1.NP SO04
OV.411		00	POŽÁRNÍ HYDRANT D25/30 BÍLÝ + ČERVENÝ ZNAK 650x650x285	ks 0	ks 1		1	- Prvek zakreslen v půdorysech
OV.412		00	FALEŠNÁ ŘÍMSA Z EPS 150S - ATYPICKÝ PROFIL Fasádní profil s finálním omítkovým povrchem. Lepení na jádrovou omítku. rozm. cca 360 x 170 mm	bm 0	bm 105,15		105,15	- Prvek zakreslen ve výkresech pohledů a v řezech obj. SO04. Tvar dle výkresu OV.412 v D.1.1.85
OV.413		00	LIŠTA DILATAČNÍ POD OMÍTKU, PRŮBĚŽNÁ PRO POHYBLIVÉ SPÁRY. MAT.: PVC, M.PVC, SKLOTEXTIL. TKANINA	bm 14,6	bm 0		14,6	- Prvek zakreslen ve výkresech pohledů a v půdorysech obj. SO04
OV.414		00	ROHOVÁ LIŠTA DILATAČNÍ POD OMÍTKU, PROFIL S TKANINOU 100x100 mm MAT.: PVC, M.PVC, SKLOTEXTIL. TKANINA	bm 9,1	bm 0		9,1	- Prvek zakreslen ve výkresech pohledů a v řezech obj. SO04
OV.415		00	NÁSTĚNNÝ DESIGN. STOJAN PRO HASÍCÍ PŘÍSTROJ BÍLÁ + ČERVENÝ ZNAK	ks 3	ks 3		6	- Prvek zakreslen v půdorysech - Lakovaný ocelový plech s povrchovou úpravou z práškové barvy; rozměr 600x300x200 mm
OV.416		00	Elastomerová objektová dilatace do podlahy. ROHOVÁ ke stěně. Šířka spáry 35 mm	bm 7,5	bm 8,1		15,6	- Prvek zakreslen ve výkresech pohledů a v řezech obj. SO04
OV.417		00	Elastomerová objektová dilatace do podlahy. STANDARDNÍ. Šířka spáry 35 mm	bm 6,3	bm 3,4		9,7	- Prvek zakreslen ve výkresech pohledů a v řezech obj. SO04
OV.431			KOTVÍCÍ BOD ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU DO OCELOVÉ KONSTRUKCE U1, VČ. ZTUŽUJÍCÍ TRUBKY, DÉLKA 400 mm			ks 17	17	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.44
OV.432		00	HLINÍKOVÁ KAČÍRKOVÁ LIŠTA VÝŠKY 70 mm, TL. 1,5 mm VČ. SPOJOVACÍHO DÍLU			bm 20,3	20,3	- Poloha prvku zakreslena v příloze D.1.1.44 - Prvek rozkreslen v příloze D.1.1.81_DET.484

POZNÁMKA:

- OSTATNÍ VÝROBKÝ JSOU ROZKRESLENY VE SLOŽCE D.1.1.81 - KNIHA TYPICKÝCH DETAILŮ