

Datum:	2017-03-15
Poptávka:	
Projekt:	ČEROZFRUCHT s. r. o.
Číslo nabídky::	
Pozice:	Rampa banány 102
Vypracoval:	Tomáš Adamec

Chladič Referenční typ HT-03

Ventilátory (EC): 2 ks 1~230V 50-60Hz

Údaje pro 1 motor (stítkové hodnoty):

Otáčky: 1130 min⁻¹

Výkon (el.): 0.07 kW

Proud: 0.60 A⁽⁴⁾

ErP: Compliant⁽⁵⁾

Hladina akust. tlaku: 45 dB(A) v 3.0 m⁽³⁾

Hladina akust. výkonu: 67 dB(A)

Dofuk: --

Námraza: 0.0 mm

Celkový el. příkon: --

Energetická třída: --

Opláštění: AlMg, Práškové lakováno RAL 9003

Trubky: Med⁽⁶⁾

Teplosmenná plocha: 34.6 m²

Lamely: Hliník⁽⁶⁾

Objem: 7.2 l

Roztec lamel: 4.00 mm

Hmotnost: 65 kg⁽⁷⁾


Rozměry:

L = 1516

mm

E = 1260

mm



Upozornění: Skica a rozmery neplatí pro všechny možné varianty příslušenství!

(S = Speciální ventilátor VT03040U 1~230V 5060Hz, Sání: 28.0 * 1.50 mm, Kapiláry: 5.0 * 1.00 mm, 500 mm, Sberac: 28.0* 1.50 mm)

Ceníkové ceny bez MwSt:

Cena výmeníku

ks

Jednotková cena

Celková cena

1

Příslušenství

Propojení na čele el. krabice

1

Závit R 3/4" Bronz 4243g

1

Jiné příslušenství

Ventilátor VT03040U

2

Ceníková cena celkem (bez MwSt., vč. balení)

Cena se rozumí:

Platební podmínky:

Dodací lhůta: bez udání (Stav: 2017-03-15)

Platnost nabídky:

Podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek!

Important remarks / explanatory notes:

(1) Capacity according to Eurovent

(2) Fluid group 2 according to pressure equipment directive 2014/68/EU

(3) pro obalovou plochu podle EN 13487

(4) Proud se může v závislosti na teplotě vzduchu a kolísání napětí v síti podle směrnic VDE lišit.

(5) This unit is equipped with fans that meet the efficiency requirements of Directive 2009/125/EC (ErP Directive).

(6) The unit may not be suitable for very corrosive atmospheres (close to shores, in smoke rooms, etc.). For further information see program menu "?", "Material recommendations brochure", or ask your sales partner.

(7) Rozměry a hmotnosti neplatí pro všechny varianty! Mohou se lišit v závislosti na příslušenství, nebo u S- typů

Chladic vzduchu

Výkon:	10.0 kW	Umístění:	Opláštění	
Tepl. plocha:	34.6 m²	Přípoje:	vpravo	
Potrebná plocha:	33.8 m²			
Rezerva plochy:	2.4 %	Uspořádání trubek:	vystrídane	
Kondenzát:	4.70 kg/h	Námraza:	0.0 mm	
k:	39.33 W/(m²·K)			
LMTD:	7.51 K	Podíl citelného tepla:	67.3 %	
Vzduch	Vstup	Výstup	Látka:	Voda(R718)⁽¹⁾
Prutok:	3192 m³/h ⁽²⁾	3115 m³/h	Vstup:	0.5 °C
Teplota:	13.0 °C	6.7 °C	Výstup:	4.0 °C
Rel. vlhkost:	70 %	87 %	Prutok:	2.44 m³/h
Nadmorská výška:	250 m	Hmotnostní tok:		2443 kg/h
Rychlost:		1.8 m/s		
Tlaková ztráta:		37 Pa	Tlaková ztráta:	0.52 bar
Objem:		7.3 l	Trubky:	Med ⁽³⁾
Roztec lamel:		4.00 mm	Lamely:	Hliník ⁽³⁾
Hmotnost:		19.4 kg	Kolektor:	Med
Lamelová délka:	1200 mm	Rám:		AlMg Lamelová
výška:		400 mm	Pocet okruhu:	2N
Celková délka:		1362 mm	Pocet tahu:	12
Délka rámu:		1300 mm	Pocet sekcí:	2 * 2
Výška rámu:		500 mm	Nosné trubky:	4
Hloubka rámu:		250 mm		
Pocet rad do hloubky:		6		
Max. provozní tlak:		16.0 bar	PED classification:	Art. 4, par. 3 ⁽⁴⁾
Rozdelovac:	2 x 22.0 * 1.00 mm		Sberac:	2 x 22.0 * 1.00 mm
Vstup:	2 x 22.0 * 1.00 mm		Výstup:	2 x 22.0 * 1.00 mm
Príslušenství			ks	
Závit R 3/4" Bronz 4243g			4	
Odvzdušnění/vypouštění			2	
Vrchní a spodní plech s otvorem pro odpad			1	