

Kulturní a kreativní centrum Kbely

Mladoboleslavská 1108, p.č. 1944/38, 1944/103, Praha 9, k.ú. Kbely

D.1.1.c.01 SKLADBY PODLAH**OBEZNÁMKA:**

Skladby **všech** použitých podlah budou provedeny tak, aby výsledné nášlapné vrstvy probíhaly v jedné úrovni. Mezi jednotlivými typy nášlapů a předěly místností budou do podlahy vloženy kovové dilatační L lišty.

S1 Keramické podlahy sanitárních místností

Dlažba 598/598 ve standardu RAKO, protiskluz R10, místnosti oddělené dilatačními L profily v povrchu dlažby, jednoúrovňové návaznosti na ostatní prostory. Spárovací hnota v odstínu dlažby.	10
Flexibilní lepidlo	3
Stěrková hydroizolace s koutovými pásy přecházející na přilehlé stěny s obkladem.	1
Penetr. nátěr dle předpisu výrobce stěr. hydroizol.	
Vyrovnávací stěrka	2-3
Kontaktní můstek dle předpisu výrobce stěrky na zbroušené stávající podlaze	
Současná betonová podlaha zbavená nečistot a nesoudržných částí, hrubší nerovnosti budou vyrovnány vhodnou reprofilační maltou pro maximální úsporu samonivelační stěrky.	

S2a Keramická podlaha zádveří

Dlažba 598/598 ve standardu RAKO, protiskluz R10, místnosti oddělené dilatačními L profily v povrchu dlažby, jednoúrovňové návaznosti na ostatní prostory, dlažba přechází v sokl 80mm. Spárovací hnota v odstínu dlažby.	10
Spárovací hnota v odstínu dlažby	
Flexibilní lepidlo	3
Penetr. nátěr dle předpisu výrobce stěr. hydroizol.	
Vyrovnávací stěrka	2-3
Kontaktní můstek dle předpisu výrobce stěrky na zbroušené stávající podlaze	
Současná betonová podlaha výškově upravená, hrubší nerovnosti budou vyrovnány vhodnou reprofilační maltou pro maximální úsporu samonivelační stěrky.	

S2b Čistící zóna v zádveří

Rohož z přírodních kokosových vláken s podkladem z PVC š. 2m, pískové barvy, vsazená do AL L rámu 20/30.	17
Fixační lepidlo na lepidlo koberce.	3
Penetr. nátěr dle předpisu výrobce stěr. hydroizol.	
Vyrovnávací stěrka	2-3
Kontaktní můstek dle předpisu výrobce stěrky na zbroušené stávající podlaze	

	Současná betonová podlaha výškově upravená, hrubší nerovnosti budou vyrovnány vhodnou reprofilační maltou pro maximální úsporu samonivelační stěrky.	
--	--	--

S3 Polyuretanové stěrky

	Barevná polyuretanová stěrka se vsypem. Stěrka tvoří též na přilehlých stěnách sokl v 80mm.	1
	Kontaktní můstek dle předpisu výrobce stěrky	
	Vyrovnávací samonivelační stěrka	2-3
	Kontaktní můstek dle předpisu výrobce stěrky na zbroušené stávající podlaze	
	Současná betonová podlaha zbavená nečistot a nesoudržných částí, hrubší nerovnosti budou vyrovnány vhodnou reprofilační maltou pro maximální úsporu samonivelační stěrky.	

S4 Vinylové podlahy

	Heterogenní vinyl, ISO10874, třída 33-34, ve standardu např. Tarkett odstín dle výběru arch.	3
	Lepidlo	2
	Penetr. nátěr dle předpisu výrobce vinylové podl.	
	Vyrovnávací stěrka	2-3
	Kontaktní můstek dle předpisu výrobce stěrky na zbroušené stávající podlaze	
	Současná betonová podlaha zbavená nečistot a nesoudržných částí, hrubší nerovnosti budou vyrovnány vhodnou reprofilační maltou pro maximální úsporu samonivelační stěrky.	

S5 Podlahy z lepených koberců

	Zátěžový koberec ve čtvercích+sokly v 80	4
	Lepidlo na kobercovou krytinu	3
	Penetr. nátěr dle předpisu výrobce stěr. hydroizol.	
	Vyrovnávací stěrka	2-3
	Kontaktní můstek dle předpisu výrobce stěrky na zbroušené stávající podlaze	
	Současná betonová podlaha zbavená nečistot a nesoudržných částí, hrubší nerovnosti budou vyrovnány vhodnou reprofilační maltou pro maximální úsporu samonivelační stěrky.	