



	SILOVÉ ROZVODY SVĚTELNÉ, ZÁSUVKOVÉ PROVEDENÉ KABELY CYKY
	SILOVÉ ROZVODY SVĚTELNÉ, ZÁSUVKOVÉ V SOUBĚHU PROVEDENÉ KABELY CYKY
	VODIČE PRACOVNÍHO UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ
	OHNI ODOLNÝ KABEL PRAFLADUR 90 4x1,5
	BEZPEČNOSTNÍ VYRÁŽECÍ TLAČÍTKO
	JEDNOPOLOVÝ SPINAČ, ŘAZENÍ Č.1
	SERIOVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ Č.5
	STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ, ŘAZENÍ Č.6
	OZNAČENÍ POHYBOVÉHO SENZORU, SENZORU PŘÍTOMNOSTI
	JEDNOPOLOVÝ ZAP. ŽALUZIOVÝ OVLADAČ, ŘAZENÍ Č. 1/0So
	DOMOVNÍ ZÁSUVKA 230V/16A URČENÁ PRO BĚŽNÝ ZÁS. ROZVOD
	OZNAČENÍ ZÁSUVKY 400V/16A
	ZÁSUVKY V SOUSTŘEDNÉM RÁMEČKU VČ. SLABOPROUDÝCH
	ZÁSUVKY V SOUSTŘEDNÉM RÁMEČKU VČ. SLABOPROUDÝCH
	PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ SKŘIŇ
	OZNAČENÍ MOTOROVÉHO SPOTŘEBIČE – VENKOVNÍCH ŽALUZII, VENTILÁTORU
	OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE S Č. OBVODU A JEHO PŘÍKONU (EL. BOILERU)
	OZNAČENÍ NAPAJEČE LED PÁSKŮ – DODÁVKA ITAB.COM
	OZNAČENÍ EL. KRABICE NA VEDENÍ
	ROZVODNÉ ZAŘÍZENÍ SILOVÉ S OZNAČENÍM (2.NP–ROZVADĚČ SVĚTELNÝ–OBJEKT B–1 PATRO)
	OVLADACÍ ROZVODNICE OSVĚTLENÍ S OZNAENÍM MS1
	VEDENÍ VZESTUPNÉ, SESTUPNÉ
	OZNAČENÍ PROSTORU SE ZVYŠENOU OCHRANOU POSPOJOVÁNÍM
	VKLADACÍ DRÁTĚNÝ, PLASTOVÝ ŽLAB S VYZNAČENÍM ROZMĚRU
	
	OZNAČENÍ NOUZOVÉHO OBVODU Č.1
	SVĚTELNÝ OBVOD Č.1 OVLÁDANÝ SPINAČEM Č.2 EVENT. Z MS1
	ZÁSUVKOVÝ OBVOD Č.1 NAPOJENÝ Z ROZVADĚČE 2RS–B1
	SILOVÝ OBVOD Č.1 NAPOJENÝ Z ROZVADĚČE 2RS–B1
	TECHNOLOGICKÝ OBVOD 230V Č.1 NAPOJENÝ Z ROZVADĚČE 2RS–B1
	WS1 OVLADACÍ OBVOD Č.1
	EH1 OZNAČENÍ TĚPELNÉHO SPOTŘEBIČE S Č. OBVODU
	

DODÁVKA SVĚTEL: ITAB.COM

A	 HERO l.1960mm suspension 3000K 42 W
B	 HERO l.1680mm suspension 3000K 36 W
C	 HERO l.1120mm suspension 3000K 24 W
D	 HERO angulare l.589x589mm suspension 3000K 24 W
E	 NIK recessed 22W UGR<19 60° 3000K
F	 SLIM recessed 20W 3000K
H	 HERO C l.1680mm recessed dimmable DALI 3000K 36 W
I	 HALOS EMISSIONE DIRECTA ceiling/suspension/wall 93W d1.1440mm d1.1440mm 2700K/3000K/4000K
L	 THE PANEL 2 /micro optima/tezlato CR90 suspension 35 W 4000K
M	 LED strip 5W/m
N	 Revoc 3000 930 medium black
O	 HERO l.1680mm ceiling 3000K 36 W
P	 221 globe COB 3000 930 FLOOD
R	 Philips W7080C LL500 /R40
S	 NOVALUX - ROTO 31W 3K D=400
T	 Tile 14W direct (10x40x 94)
U	 HERO l.1200mm suspension 3000K 30 W
N	 PANLUX PN35200013 FENIX LED 300 5W 770 IP65
NA	 SCHRACK nouzové svídlo s piktoogramem
	 Třířárová lišta
	 PAR čtldlo

– NEPŘESNOSTI A NEJASNOSTI VZNIKLE CHYBNÝMI PODKLADY NEBO ZAMĚŘENÍM KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
– V PROJEKTU UVEDENÉ ROZMĚRY KONTROLOVAT A DOKLADAT NA STAVĚ, ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
– PRO TECHNOLOGIE PROVEDENÍ STAVBY DODRŽOVAT PLÁNE ČSN, ZÁKONY, OHP A ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE
– U PRÁVU A VÝROBKU NEPODLEHALÝCH PŘESNĚ SPECIFIKACÍ JE NUTNÉ JEJICH ODSOUHLAŠENÍ PROJEKTANTEM
– MATERIÁLY A POUKROHÉ OPRAVY PROVÁDĚT DLE VZORKU ODSOUHLAŠENÉHO PROJEKTANTEM
– PŘI ROZPOŘECH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PLATÍ Z HLEDISKA ZÁVAZNOSTI A PLATNOSTI TOTO POŘADÍ:
1. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA, 3. OSTATNÍ PŘÍLOHY A TABULKY, 4. VÝKAZ VÝMĚR
– NEOPRAVNĚNĚ VYUŽITÍ DOKUMENTACE KE KOMERČNÍM ÚČELŮM BEZ SOUHLASU AUTORŮ JE TRESTNĚ

PROJEKT:	AREÁL KBELY VESTAVBA MÍSTNÍ KNIHOVNY DO ČÁSTI OBJEKTU B.1 MLADOBOLSLAVSKÁ 1108, P.Č. 1944/38, 1944/103 K.Ú. KBELY, PRAHA 19			
OBEDNATEL:	Malojd Investment SICAV a.s., IČ:05259797 Mladoboleslavská 1108 19700 Praha 19 – Kbely			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	4DS 4 DS spol. s r. o. NAD MOTOLSKOU NEMOCNICÍ 16 169 00 PRAHA 6			
ZOUP. PROJEKTANT:	Karel Čáp Jiří Horník			
PROJEKTANT:	Ing.arch. Jiří Kryl			
FAZE:	DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE:	ASR			
NAZEV VÝKRESU:	ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD L E G E N D A			
Č. VÝKRESU:	MĚŘITKO:	DATUM:	DATA V PC:	PARÉ:
D.1.4.9		05/24	296_Kbely	