

I.03.02 SPECIFIKACE POVRCHŮ

ozn.	schéma	popis	poznámka
STĚNY			
W.01		Původní povrch betonových sloupů bude očištěn, zbaven starých nátěrů, tmelená vysprávka stop po původních instalacích a povrchových poškozeních, penetrace a nátěr s vysokou odolností proti otěru, odstín bude vzorkován.	Přirozené povrchové stopy po bednění jsou žádoucí.
W.02		Malba s vysokou kryvostí na povrchově vyspravené parapetní stěně původní štukované vyzdívky. Odstín bude vzorkován.	Před opravou povrchů a výmalbou bude nezbytná dočasná demontáž parapetních otopných těles.
W.03		Malba s vysokou kryvostí na nové stěně z dvojitého SDK. Odstín bude vzorkován.	
W.04		Keramický obklad na SDK stěně z formátů 600/300 ve standardu např. RAKO, spáry 2mm v odstínu obkladu.	Princip kladení formátů viz příslušné výkresy sparožezu.
W.05	viz výkr.	Akusticky pohltivý svisle strukturovaný obklad z panelů kotvených do SDK stěny.	
W.06		Jednostraně opláštěná SDK stěna v dotyku se stropní konstrukcí zakončená kluznou spárou.	
STROPY A PODHLEDY			
C.01		Původní povrch betonového stropu včetně průvlaků bude očištěn, zbaven starých maleb, tmelená vysprávka stop po původních instalacích a povrchových poškozeních, penetrace a malířská barva s vysokou kryvostí, odstín malby bude vzorkován.	Přirozené povrchové stopy po bednění jsou žádoucí.
C.02		Původní povrch betonového stropu včetně průvlaků bude očištěn, zbaven starých maleb. Na takto upraveném povrchu bude zavěšen typový SDK podhled z voděodolného SDK.	
C.03	viz výkr.	Akusticky pohltivý obklad stropu z heraklithových desek 2000/600/25 kladených do vazby na roštu z CD profilů.	Součástí je i profilovaná obvodová hrana pro osazení LED pásku.
C.04		Svěšený akusticky pohltivý horizontální prvek organického tvaru s integrovaným svítidlem.	
DOPLŇKOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY			

B.01		Dopadová plocha 5,2/6,5m z pryžových čtverců barva terakota, atestatce výrobku na bezpečnost pádu podle ČSN EN 1177.	Do prostoru 1.13
B.02		Čalouněná sedací podložka, jádro z tužšího molitanu, potažené barevným omyvatelným/pratelným potahem, 1,0/1,5/0,1m, 8ks	Do prostoru 1.13
B.03		Koberec s vyšším vlasem a okraji 2,7/5,0m	Do prostoru 1.14
B.04		Koberec s vyšším vlasem 3/3m	Do prostoru 1.16
B.05		Koberec s vyšším vlasem kruhový d=3m	Do prostoru 1.17
B.06		Koberec s vyšším vlasem 3/4,2m	Do prostoru 1.20