



č.m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNA
2.01	LOŽNICE	17,70	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.02	POKOJ	17,47	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.03	OBÝVACÍ POKOJ	17,52	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.04	KUCHYNĚ	17,14	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.05	KOUPELNA	5,51	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.06	WC	2,17	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.07	PŘEDSÍN	3,66	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.08	SCHODIŠTĚ	-	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.09	SCHODIŠTĚ	-	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.10	ARCHIV	8,06	PVC	OMITKA + MALBA
2.11	KABINET	25,95	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.12	TRÍDA	72,28	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.13	TRÍDA	36,09	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.14	DĚTSKÝ KOUTEK / ČITARNA	10,72	PVC	OMITKA + MALBA
2.15	CHODBA	11,96	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.16	WC - ŽENY	6,60	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.17	WC - MUŽI	6,24	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ
2.19	WC - UČITELE	4,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA / KERAM. OBKLAD
2.20	UČEBNA	36,78	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- STAVAJÍCÍ ŽIVO

ZAZDÍVKY OTVORŮ - keramické tvárnice / cihly na maltu.

Přesné betonové tvárnice z betonu C 16/20 a výztužné oceli (B 50B8)

VNITŘNÍ NEMOSNÉ PŘÍLCY: protibetonové tvárnice 599/249/125 a 599/249/150 na systémovou tenkovrstvou maltu. Zúzková neprázdnost Rw (125) = 39dB, Rw (150) = 41 dB.

VNITŘNÍ SÍROKOTROVNÝ PRŮŘÍZ: 2x ovláštěná, tl. 150mm, vnější okraje 50x 125mm (vnitřní, vnitřní = vysokopersonní desky tl. 125mm typ OFR112 s akustickou izolací tl. 50mm)
- POZNÁMKY
- POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ DODATEČNĚ VYKLAZANÝCH PŘEKLADŮ:

- Na obou stranách stěny se přijímají ocelové výkonné profily dle statického výpočtu.

- Bude provedeno dodané podépní stropní konstrukce, které zajistí provádění firmy v rámci své pracovní přípravy.

- Na jedné straně zdi se vyšlá drážka pro uložení nosníku do hloubky 1/3 tloušťky zdi, výměří se podkladní betonové kvádry na posetech stran zdi, kladí tl. 50mm. V místě, kde se nosník spojuje s nosníkem, provede se zvláštní vyztužení nad nosníkem nadstavěním a vyhloubením. Vyklopování z dohledu bude provedeno až k ocelovému nosníku, který vyčnívá ze stěny v objektu. Po zavěření mají být nosníky odokrajová z druhé strany zdi.


- Postup se opakuje i z druhé strany zdi. Nosník se nadezdí a ukládne podobně jako nosník první.

- Posetím se vybudují konstrukce pod ocelovým překladem a odlepe křivlinou zapravení nové vypočetné otvory.

Všechny omítky stávkující zdi v běžných prostorech stavebního úpravy budou odtučeny na režné zdi. Budou provedeny všechny potřebné úpravy, které budou provedeny v rámci své pracovní přípravy. Všechny omítky stávkující zdi v běžných prostorech stavebního úpravy budou odtučeny na režné zdi. Budou provedeny všechny potřebné úpravy, které budou provedeny v rámci své pracovní přípravy. Všechny omítky stávkující zdi v běžných prostorech stavebního úpravy budou odtučeny na režné zdi. Budou provedeny všechny potřebné úpravy, které budou provedeny v rámci své pracovní přípravy.

Všechny nové stěny konstrukce (zdi, stropy, příčky) budou od stávajícího zdi izolovány proti pronikání vlhkosti ze stávajícího zdi. Všechny nové stěny konstrukce (zdi, stropy, příčky) budou od stávajícího zdi izolovány proti pronikání vlhkosti ze stávajícího zdi. Všechny nové stěny konstrukce (zdi, stropy, příčky) budou od stávajícího zdi izolovány proti pronikání vlhkosti ze stávajícího zdi.

0,000 = 454,61
m,cm, Bp,x



SVORTI

SVORTI, s.r.o.,
Opatkova 37, 637 00 Brno, Jihomoravský kraj
IČO: 253119971

Opatkova 37, Brno 637 00
IČO: 253119971
www.svorti.cz

HÍP: Ing. Otmar Vojtek
ZÓP - PROJEKTANT: Ing. arch. Milan Grigor (AI)
ARCHITEKT: Ing. arch. František Šimůn, Ing. arch. Jakub Zich
PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Zich, Ing. Pavel Mikuláš, Bc. František Kudva
INVESTOR: Obec Kosiřsko, Kosiřsko 465 672 02 Kosiřsko
AKCE: MODERNIZACE ŠKOLY V KOSIŘSKÉ
PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Zich, Ing. Pavel Mikuláš, Bc. František Kudva
INVESTOR: Obec Kosiřsko, Kosiřsko 465 672 02 Kosiřsko
AKCE: MODERNIZACE ŠKOLY V KOSIŘSKÉ

D1.1
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES: D1.1.107

0,000 = 454,61
m,cm, Bp,x

0,000 = 454,61
m,cm, Bp,x