

Rozměry navrhovaných výplní otvorů je nutno ověřit přímo na stavbě přesným zaměřením dodavatelem oken!

Index	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Vedoucí projektant: Ing. arch. Miroslav Dvořák		Projektant: DELTA projekt s.r.o. Antonínská 15 38001 Dačice IČ: 251 60 150 DIČ: CZ25160150		
Vypracoval: Ing. arch. Eva Komendová				
Investor: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí				
Akce:	Rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě ve Vranově n. Dyjí		Zak. č.: 13 09 / 2019	Kopie:
		Datum: květen 2020		
		Stupeň: DPS		
Část:	D. Dokumentace objektu	Místo: Vranov n. Dyjí	Kopie:	
		Okres: Znojmo	13	
Obsah:	Tabulka výrobků	Počet A4:34		
		Měřítko: 1:100		

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 01			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
100	1600/2100 +150		1	0	0	1
POPIS Hlavní vstupní dveře do objektu. Ud max.= 1,2 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Vstupní stěna z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a průběžnou pěnovou výplní rámu dveří i dveřního křídla, min. 2 těsnicí roviny, min. stavební hloubka profilů: 72 mm, ve spodní části podkladový profil pro omezení vzniku tepelných mostů v. cca 150 mm Barva rámu a křídla: bílá. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Dvoukřídlé otočné dveře s polodrážkou po celém obvodu (falcové), dovnitř otevíravé. Hlavní křídlo musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. Dveře budou vybaveny tříbodovým bezpečnostním zámkem. Dveře budou na obou dveřních křídlech opatřeny vodorovným madlem z ušlechtilé oceli ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku křídel dveří umístěným na straně opačné, než jsou závěsy. Dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení koule-klika, kartáčovaná nerez. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře budou ze 2/3 prosklené. Izolační trojsklo, čiré, vnitřní i vnější sklo bezpečnostní vrstvené 33.1 - 1 PVB fólie - odolné vůči nárazu, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. Ve výšce 1400 až 1600 mm bude prosklení kontrastně označeno oproti pozadí - pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm, vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Pozn.: Součástí montáže dveří je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám dveří bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.						


VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 03			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
102	1100/2350 +150		1	0	0	1
POPIS Částečně prosklené dveře do prostoru hlavního schodiště. Ud max.= 1,3 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 5-komorový dveřní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem dveří a dveřním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic, plastohliníkový práh či hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, v dolní části podkladový profil pro omezení vzniku tepelných mostů v. cca 150 mm. Barva rámu a křídla: bílá. Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídlé otočné dveře, levé, s polodrážkou po celém obvodu (falcové), dovnitř otevíravé. Dveře budou vybaveny tříbodovým bezpečnostním zámkem. Dveře budou opatřeny vodorovným madlem z ušlechtilé oceli ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku křídla dveří umístěným na straně opačné, než jsou závěsy. Dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení koule-klika, kartáčovaná nerez. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře budou ze 2/3 prosklené. Izolační trojsklo, čiré, vnitřní i vnější sklo bezpečnostní vrstvené 33.1 - 1 PVB fólie - odolné vůči nárazu, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. Ve výšce 1400 až 1600 mm bude prosklení kontrastně označeno oproti pozadí - pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm, vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Pozn.: Součástí montáže dveří je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám dveří bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 04			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
103	910/2020 +150		1	0	0	1
POPIS Částečně prosklené dveře do prostoru schodiště do bytu 2C Ud max.= 1,3 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 5-komorový dveřní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem dveří a dveřním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic, plastohliníkový práh či hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, v dolní části podkladový profil pro omezení vzniku tepelných mostů v. cca 150 mm. Barva rámu a křídla: bílá. Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídlé otočné dveře, levé, s polodrážkou po celém obvodě (falcové), dovnitř otevíravé. Dveře budou vybaveny tříbodovým bezpečnostním zámkem. Dveře budou opatřeny vodorovným madlem z ušlechtilé oceli ve výšce 800 až 900 mm přes celou šířku křídla dveří umístěným na straně opačné, než jsou závěsy. Dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení koule-klika, kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře budou ze 2/3 prosklené. Izolační trojsklo, matné, vnitřní i vnější sklo bezpečnostní vrstvené 33.1 - 1 PVB fólie - odolné vůči nárazu, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. Pozn.: Součástí montáže dveří je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám dveří bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.						


VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 05			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
104	880/2020 +150		1	0	0	1
POPIS Plné vstupní dveře do vodoměrné místnosti. Ud max.= 1,3 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 5-komorový dveřní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem dveří a dveřním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výtuhami dle platných statických směrnic, plastohliníkový práh či hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, v dolní části podkladový profil pro omezení vzniku tepelných mostů v. cca 150 mm. Barva rámu a křídla: bílá. Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Dveře: OL, jednokřídlé, dovnitř otevíravé Tříbodový bezpečnostní zámek. Dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení klika-klika. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře bez prosklení, plné. Pozn.: Součástí montáže dveří je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám dveří bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.						


VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 06			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
105	1000/2070 +150		1	0	0	1
POPIS Plné vstupní dveře do skladu zahradního nábytku. Ud max.= 1,3 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 5-komorový dveřní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem dveří a dveřním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic, plastohliníkový práh či hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, v dolní části podkladový profil pro omezení vzniku tepelných mostů v. cca 150 mm. Barva rámu a křídla: bílá. Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Dveře: OP, jednokřídlé, dovnitř otevíravé Tříbodový bezpečnostní zámek. Dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení klika-klika. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře bez prosklení, plné. Pozn.: Součástí montáže dveří je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám dveří bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 07			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
106	2400/2100		2	0	0	2
POPIS Garážová vrata dvoukřídlová. ZÁKLADNÍ PROFIL Systém hliníkových profilů křídel i rámu, svislé lamely, křídla stejně široká, s přerušeným tepelným mostem. Práh vrat také s přerušeným tepelným mostem. Barva rámu a křídla: světle šedá. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Dveře: dvoukřídlové, ven otevíravé Tříbodový bezpečnostní zámek. Dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení klika-klika, včetně možnosti aretace křídel. Barva kliky a pantů - světle šedá či stříbrná. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře bez prosklení, plné. Pozn.: Součástí montáže dveří je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám dveří bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 08			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
107	2740/2100		1	0	0	1
POPIS Garážová vrata dvoukřídlá. Barevně a materiálově sjednotit se sousedními vraty (výrobek 106) ZÁKLADNÍ PROFIL Systém hliníkových profilů křídel i rámu, svislé lamely, křídla stejně široká, s přerušeným tepelným mostem. Práh vrat také s přerušeným tepelným mostem. Barva rámu a křídla: světle šedá OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Dveře: dvoukřídlé, ven otevíravé Tříbodový bezpečnostní zámek. Dveřní křídlo bude vybaveno dveřním kováním v provedení klika-klika, včetně možnosti aretace křídel. Barva kliky a pantů - světle šedá či stříbrná. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře bez prosklení, plné. Pozn.: Součástí montáže dveří je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám dveří bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.						


VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 09			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
108	1800/1500		2	0	0	2
POPIS Dvoukřídle okno s pákovým ovladačem (úprava pro handicap). Uw max.= 0,8 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 6-komorový okenní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic. Barva rámu a křídla: bílá Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování, vč. funkce mikroventilace. Okno otevíravě-sklopné, ovládání 4 polohovou klikou (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace) a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce max. 1100 mm nad podlahou (úprava pro handicap). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Plastový parapet š. cca 300 mm, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Předsazená montáž okna.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 10			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
109	2400/1500		1	0	0	1
POPIS Dvojdílná okenní sestava s jednou pevnou svislou příčkou; pákový ovladač (úprava pro handicap) Uw max.= 0,8 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 6-komorový okenní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic. Barva rámu a křídla: bílá Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Pravá část: jednokřídlé okno, OS Celoobvodové kování, vč. funkce mikroventilace. Ovládání 4 polohovou klikou (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace). Střední část: pevná Levá část: jednokřídlé okno, S Celoobvodové kování, vč. funkce mikroventilace. Ovládání dvoupolohovou klikou a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce max. 1100 mm nad podlahou (úprava pro handicap) ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Plastový parapet š. cca 300 mm, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Předsazená montáž okna.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 11			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
110	1000/1500		1	0	0	1
POPIS Jednokřídlé okno s pákovým ovladačem (úprava pro handicap) $U_w \text{ max.} = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 6-komorový okenní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic. Barva rámu a křídla: bílá Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování, vč. funkce mikroventilace. Okno otevíravě-sklopné, ovládání 4 polohovou klikou (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace) a současně pákovým ovladačem s bovdenovým mechanismem a pákou ve výšce max. 1100 mm nad podlahou (úprava pro handicap). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Plastový parapet š. cca 400 mm, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Předsazená montáž okna.						


VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 12			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
111	1000/1500		1	1	0	2
POPIS Jednokřídlé okno do schodišťové haly. $U_w \max. = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 6-komorový okenní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic. Barva rámu a křídla: bílá Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování, vč. funkce mikroventilace. Okno otevíravě-sklopné, ovládání 4 polohovou klikou (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Plastový parapet š. cca 250 mm, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou. Předsazená montáž okna.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 13			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
112	1000/1200		1	0	0	1
POPIS Jednokřídlé okno do skladu zahradního nábytku. $U_w \max. = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 6-komorový okenní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic. Barva rámu a křídla: bílá Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování, vč. funkce mikroventilace. Okno otevíravě-sklopné, ovládání 4 polohovou klikou (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Plastový parapet š. cca 600 mm, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Předsazená montáž okna.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 15			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
114	2110/600		1	0	0	1
POPIS Dvoudílné okno. Uw max.= 0,8 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 6-komorový okenní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic. Barva rámu a křídla: bílá Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování. Okno sklopné, ovládání 2 polohovou klikou (zavřené, otevřené). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Plastový parapet š. cca 650 mm, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Předsazená montáž okna.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 16			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
200	1000/1500		0	3	4	7
POPIS Jednokřídlé okno, širší parapet. $U_w \max. = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 6-komorový okenní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic. Barva rámu a křídla: bílá Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování, vč. funkce mikroventilace. Okno otevíravě-sklopné, ovládání 4 polohovou klikou (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Plastový parapet š. cca 460 mm, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou. Předsazená montáž okna.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 17			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
201	900/1500		0	1	0	1
POPIS Jednokřídlé okno, širší parapet. $U_w \max. = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 6-komorový okenní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic. Barva rámu a křídla: bílá Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování, vč. funkce mikroventilace. Okno otevíravě-sklopné, ovládání 4 polohovou klikou (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Plastový parapet š. cca 460 mm, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Předsazená montáž okna.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 18			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
202	600/900		0	4	0	4
POPIS Jednokřídle okno. Uw max.= 0,8 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 6-komorový okenní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic. Barva rámu a křídla: bílá Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování, vč. funkce mikroventilace. Okno otevíravě-sklopné, ovládání 4 polohovou klikou (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, matné, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Plastový parapet š. cca 460 mm, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Předsazená montáž okna.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 19			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
203	1800/1500		0	5	0	5
POPIS Dvoukřídlé okno. $U_w \max. = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 6-komorový okenní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic. Barva rámu a křídla: bílá Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování, vč. funkce mikroventilace. Okno otevíravě-sklopné, ovládání 4 polohovou klikou (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Plastový parapet š. cca 460 mm, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřik PUR pěnou. Předsazená montáž okna.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 21			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
300	1000/1000		0	0	1	1
POPIS Jednokřídlé okno do schodišťové haly. $U_w \max. = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 6-komorový okenní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic. Barva rámu a křídla: bílá Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování, vč. funkce mikroventilace. Okno otevíravě-sklopné, ovládání 4 polohovou klikou (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Plastový parapet š. cca 250 mm, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Předsazená montáž okna.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 22			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
301	2000/1300		0	0	4	4
POPIS Dvoukřídle okno. $U_w \max. = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZÁKLADNÍ PROFIL Plastový minimálně 6-komorový okenní profil (rám i křídlo), základní stavební hloubka profilů min. 80 mm, 3 těsnicí roviny mezi rámem okna a okenním křídlem, vyztužení ocelovými pozinkovanými výztuhami dle platných statických směrnic. Barva rámu a křídla: bílá Klasifikace tloušťky stěny hlavních profilů (dle EN 12608): třída A pohledových i nepohledových ploch. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Celoobvodové kování, vč. funkce mikroventilace. Okno otevíravě-sklopné, ovládání 4 polohovou klikou (zavřené, otevřené, ventilace, mikroventilace). ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. PARAPETY VNITŘNÍ Plastový parapet š. cca 250 mm, barvy světle šedé, vč. bočních koncových krytek Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou. Předsazená montáž okna.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 24			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
303	780/1178		0	0	8	8
POPIS Střešní okno. Uw max.= 1,1 W/m2K ZÁKLADNÍ PROFIL Lepený tepelně upravený dřevěný profil s vrstvou polyuretanu. Vnitřní povrch: bílý, bezúdržbový Venkovní provedení: hliník OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Spodní ovládací klika, ventilační klapka. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Izolační trojsklo, čiré, s distančním rámečkem "warm edge" zajišťujícím teplou hranu izolačního skla. Pozn.: Součástí montáže oken je i jejich napojení na navazující obvodové stěny prostřednictvím parotěsné pásky z interiérové strany a paropropustné pásky ze strany exteriérové. Rám okna bude mechanicky kotven + zástřík PUR pěnou.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 25			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
401	cca 3300		4	0	0	4
POPIS Madla u bazbariérové rampy v 1NP ZÁKLADNÍ PROFIL Madlo bude z trubkové bezešvé nerezové oceli Ø cca 40 mm. Systémové kotvy nerezové. INSTALACE Madla budou instalována ve výši 900 mm, druhé madlo ve výši 750 mm; madla budou přesahovat nejméně 150 mm začátek a konec šikmé rampy. Madla budou odsazena od svislé konstrukce ve vzdálenosti min. 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 26			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
402	cca 800		1	0	0	1
POPIS Sklopné madlo u WC v bytě 1A ZÁKLADNÍ PROFIL Madlo bude nerezové, sklopné, délky min. 80 cm INSTALACE Madlo bude přesahovat záchodovou mísu o 100 mm.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 29			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
403	600		4	0	0	4
POPIS Pevné madlo v koupelně bytu 1A ZÁKLADNÍ PROFIL Madlo bude nerezové, pevné. INSTALACE Madlo bude přesahovat záchodovou mísu o 200 mm. Vedle umyvadla bude madlo instalováno svisle. V místě ruční sprchy bude vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo bude ve výši 800 mm nad podlahou, bude umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo bude umístěno 900 mm od rohu sprchového koutu.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 30			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
404	450x450		1	0	0	1
POPIS Sklopné sedátko do sprchy v bytě 1A INSTALACE Sklopné sedátko bude instalováno ve výši 460 mm nad podlahou v osově vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 31			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
405	cca 3000		2	0	0	2
POPIS Trubkové madlo z nerezové oceli Ø cca 40 mm pro připevnění na stěnu, systémové kotvy nerezové. UMÍSTĚNÍ Madlo bude přesahovat o cca 150 mm první a poslední stupeň schodiště. Madlo bude odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti min. 60 mm. Madlo bude umístěno ve výši 900 mm.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 32			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
406	cca 3400		0	2	0	2
POPIS Trubkové madlo z nerezové oceli Ø cca 40 mm pro připevnění na stěnu, systémové kotvy nerezové. UMÍSTĚNÍ Madlo bude přesahovat o cca 150 mm první a poslední stupeň schodiště. Madlo bude odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti min. 60 mm. Madlo bude umístěno ve výši 900 mm.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 33			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
407	3234		1	0	0	1
POPIS Trubkové madlo z nerezové oceli Ø cca 40 mm pro připevnění na stěnu plynoměrné místnosti (m. č. 1.24), systémové kotvy nerezové. UMÍSTĚNÍ Madlo bude přesahovat o cca 150 mm první stupeň schodiště. Madlo bude odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti min. 60 mm. Madlo bude umístěno ve výši 1000 mm a bude napojeno na navazující zábradlí.						

VÝPIS PRVKŮ PSV			LIST Č. 34			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED	MNOŽSTVÍ (ks)			
			1NP	2NP	3NP	CELKEM
408	3068+296 +3405 +3405 +1300 =11474	Vyobrazeno a okótováno ve výkresu 09 Dílčí řez schodištěm	1	0	0	1
POPIS Zábradlí u vnitřního schodiště, výšky 1000 mm, s trubkovým madlem a sloupky z nerezové oceli Ø cca 40 mm, výplň z tahokovu						