





Rozměry navrhovaných výplní otvorů je nutno ověřit přímo na stavbě přesným zaměřením dodavatelem!


Index	Popis změny	Datum	Provedl	Podpis
Vedoucí projektant: Ing. arch. Miroslav Dvořák		Projektant: DELTA projekt www.deltaprojekt.cz +420 724 046 424 DELTA projekt s.r.o. Antonínská 15 38001 Dačice IČ: 251 60 150 DIČ: CZ25160150		
Vypracoval: Ing. arch. Eva Komendová				
Investor: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí				
Akce:	Rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě ve Vranově n. Dyjí	Zak. č.: 13 09 / 2019	Kopie:	
		Datum: květen 2020		
		Stupeň: DPS		
Část:	D. Dokumentace objektu	Místo: Vranov n. Dyjí	Kopie: 14	
		Okres: Znojmo		
Obsah:	Tabulka vnitřních dveří	Počet A4:10		
		Měřítko: 1:100		


VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 02			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1NP	2NP	3NP	CELKEM	
D01	1100/1970		L	0	0	0	1
			P	1	0	0	
POPIS Jednokřídlé interiérové dveře do místnosti 1.03, protipožární EW 30 - DP3 - C. ZÁKLADNÍ PROFIL Vnitřní dveře s povrchem z CPL tl. 0,2 mm, hladké, barvy světle šedé - konkrétní odstín bude vybrán projektantem. Materiál výplně dvevního křídla - dřevotřísková (DTD deska). Vč. ocelových zárubních totožné barvy jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Budou vybaveny zámkovou cylindrickou vložkou. Dvevní křídlo bude vybaveno dvevním rozetovým kováním v provedení klika-klika, kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Plné dveře, bez prosklení.							


VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 03			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1NP	2NP	3NP	CELKEM	
D02	900/1970		L	1	-	-	1
			P	-	-	-	
POPIS Jednokřídlé vstupní dveře do bytu 1A řešené pro handicap, protipožární EW 30 - DP3. ZÁKLADNÍ PROFIL Vstupní dveře do bytu s povrchem z HPL, tl. 0,8 mm, hladké, barvy světle šedé - konkrétní odstín bude vybrán projektantem. Materiál výplně dveřního křídla - dřevotřísková (DTD deska). Včetně ocelových zárubní totožné barvy jako dveřní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou po celém obvodu (falcové). Dveře budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Dveře budou opatřeny vodorovným madlem z ušlechtilé oceli ve výšce 800 až 900 mm přes celou jejich šířku umístěným na straně opačné než jsou závěsy. Dveře budou mít bezpečnostní kování v provedení klika - knoflík, vč. cylindrické vložky. Kování - kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Plné dveře, bez prosklení. Včetně dveřního kukátka.							


VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 04			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1NP	2NP	3NP	CELKEM	
D03	900/1970		L	1	-	-	3
			P	2	-	-	
POPIS Jednokřídlé interiérové dveře pro handicap v bytě 1A. ZÁKLADNÍ PROFIL Vnitřní dveře s fóliovaným povrchem, hladké, barvy bílé. Materiál výplně dvevního křídla - dřevotříska (DTD deska). Včetně ocelových zárubní s totožné barvy jako dvevní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou po celém obvodu (falcové). Dveře budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Dveře budou opatřeny vodorovným madlem z ušlechtilé oceli ve výšce 800 až 900 mm přes celou jejich šířku umístěným na straně opačné než jsou závěsy. Dveře budou osazeny WC zámkem. Dvevní křídlo bude vybaveno rozetovým dvevním kováním v provedení klika-klika. Kování - kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Plné dveře, bez prosklení.							


VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 05			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1NP	2NP	3NP	CELKEM	
D04	900/1970		L	-	-	-	1
P	1	-	-				
POPIS Jednokřídlé interiérové dveře pro handicap v bytě 1A, s prosklením. ZÁKLADNÍ PROFIL Vnitřní dveře s fóliovaným povrchem, hladké, barvy bílé. Materiál výplně dveřního křídla - dřevotříska (DTD deska). Včetně ocelových zárubní totožné barvy jako dveřní křídlo. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou po celém obvodu (falcové). Dveře budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Dveře budou opatřeny vodorovným madlem z ušlechtilé oceli ve výšce 800 až 900 mm přes celou jejich šířku umístěným na straně opačné než jsou závěsy. Dveře budou osazeny WC zámkem. Dveřní křídlo bude vybaveno rozetovým dveřním kováním v provedení klika-klika. Kování - kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře budou ze 2/3 prosklené, sklo čiré lepené s bezpečnostní fólií. Ve výšce 1400 až 1600 mm bude prosklení kontrastně označeno oproti pozadí.							

VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 06			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1NP	2NP	3NP	CELKEM	
D05	800/1970		L	2	0	0	8
			P	2	1	3	
POPIS Jednokřídlé interiérové dveře, protipožární EW 30 - DP3 - C ZÁKLADNÍ PROFIL Vnitřní dveře s povrchem z CPL tl. 0,2 mm, hladké, barvy světle šedé - konkrétní odstín bude vybrán projektantem. Materiál výplně dvevního křídla - dřevotřísky (DTD deska). 5x vč. ocelových zárubní, totožné barvy jako dvevní křídlo, 3x vč. obložkových zárubní s požární odolností EW 30 - DP3 (protipožární obklad), totožné barvy jako dvevní křídlo (do komor ve 3NP) OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou po celém obvodu (falcové), včetně osazení samozavíračem. Budou vybaveny zámkovou cylindrickou vložkou. Dvevní křídlo bude vybaveno dvevním rozetovým kováním v provedení klika-klika, kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Plné dveře, bez prosklení.							

VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 07			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1NP	2NP	3NP	CELKEM	
D06	700/1970		L	-	4	3	13
			P	-	2	4	
POPIS Jednokřídlé interiérové dveře. ZÁKLADNÍ PROFIL Vnitřní dveře s fóiovaným povrchem, hladké, barvy bílé. Materiál výplně dveřního křídla - dřevotříska (DTD deska). 6x vč. ocelových zárubní totožné barvy jako dveřní křídlo. 7x vč. obložkových zárubní totožné barvy jako dveřní křídlo (ve 3NP). OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Dveře budou osazeny WC zámkem. Dveřní křídlo bude vybaveno rozetovým dveřním kováním v provedení klika-klika. Kování - kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Plné dveře, bez prosklení.							

VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 08			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1NP	2NP	3NP	CELKEM	
D07	800/1970		L	-	4	1	9
			P	1	1	2	
POPIS Jednokřídlé interiérové dveře. ZÁKLADNÍ PROFIL Vnitřní dveře s fóliovaným povrchem, hladké, barvy bílé. Materiál výplně dvevního křídla - dřevotříska (DTD deska). 6x vč. ocelových zárubní totožné barvy jako dvevní křídlo. 3x vč. obložkových zárubní totožné barvy jako dvevní křídlo (ve 3NP), z toho 2x pro tloušťku stěny 200 mm. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Dveře budou osazeny WC zámkem. Dvevní křídlo bude vybaveno rozetovým dvevním kováním v provedení klika-klika. Kování - kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Plné dveře, bez prosklení.							

VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 09			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1NP	2NP	3NP	CELKEM	
D08	800/1970		L	-	-	2	6
			P	-	3	1	
POPIS Jednokřídlé interiérové dveře s prosklením. ZÁKLADNÍ PROFIL Vnitřní dveře s fóiovaným povrchem, hladké, barvy bílé. Materiál výplně dvevního křídla - dřevotříska (DTD deska). 3x vč. ocelových zárubní totožné barvy jako dvevní křídlo. 3x vč. obložkových zárubní totožné barvy jako dvevní křídlo (ve 3NP), z toho 2x pro tloušťku stěny 200 mm. OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou po celém obvodě (falcové). Dveře budou osazeny WC zámkem. Dvevní křídlo bude vybaveno rozetovým dveřním kováním v provedení klika-klika. Kování - kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Dveře budou ze 2/3 prosklené, sklo čiré lepené s bezpečnostní fólií.							

VÝPIS PRVKŮ PSV				LIST Č. 10			
OZN.	SKLADEBNÝ ROZMĚR (mm)	SCHÉMATICKÝ POHLED ZVENKU	MNOŽSTVÍ (ks)				
			1NP	2NP	3NP	CELKEM	
D09	800/1970		L	-	2	1	6
			P	-	1	2	
POPIS Jednokřídlé vstupní dveře do bytu, protipožární EW 30 - DP3 ZÁKLADNÍ PROFIL Vstupní dveře do bytu s povrchem z HPL, tl. 0,8 mm, hladké, barvy světle šedé - konkrétní odstín bude vybrán projektantem. Materiál výplně dvevního křídla - dřevotřísky (DTD deska). 3x včetně ocelových zárubní, totožné barvy jako dvevní křídlo. 3x včetně obložkových zárubní s požární odolností EW 30 - DP3 (protipožární obklad), totožné barvy jako dvevní křídlo, pro tloušťku stěny 200 mm (3NP). OTEVÍRÁNÍ VÝPLNĚ, OVLÁDÁNÍ Jednokřídlé otočné dveře s polodrážkou po celém obvodu (falcové). Dveře budou mít bezpečnostní kování v provedení klika - knoflík, vč. cylindrické vložky. Kování - kartáčovaná nerez. ZASKLENÍ VÝPLNĚ Plné dveře, bez prosklení. Včetně dvevního kukátka.							