


±0,000 = 200,270

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	 ATELIER HABINA	
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MLÝNSKÁ		
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ING. ARCH. MARTIN HABINA ING. ARCH. JIŘÍ BUŽEK	GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ATELIER HABINA KOPEČNÁ 987/11, 602 00 BRNO TEL. : 543 213 030, 602 586 095 EMAIL. : ATELIER@HABINA.CZ WWW.HABINA.CZ	
ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: ING. ZSOLT KOCSIS	ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: PROMED Brno spol. s r.o. ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO TEL. : 541 229 375, 541 229 410 FAX. : 541 229 378 WWW.PROMEDBRNO.CZ	
PROFESE : ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:	STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01	
VEDOUcí PROJEKTANT : ING. ZSOLT KOCSIS	FIRMA :  PROMED Brno spol. s r.o. ŽITNÁ 19, 621 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. FRANTIŠEK JAKUBEC		
VYPRACOVAL : ING. ZSOLT KOCSIS, ING. MARTIN KLÁSEK		
KONTROLOVAL : ING. FRANTIŠEK JAKUBEC		
NÁZEV VÝKRESU : SPECIFIKACE PLASTOVÝCH VÝROBKŮ	DATUM : 08/2014	
	ČÍSLO ZAKÁZKY : 12–011	
	MĚŘÍTKO : –	
	PARÉ :	ČÍSLO VÝKRESU : D1.1.18

SPECIFIKACE PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ VÝROBKŮ
PLASTOVÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY V PŮDORYSECH ČÍSLEM V KROUŽKU (OD ČÍSLA 300 AŽ 399).
V TABULCE JSOU UVEDENY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY, SCHEMATA A POČTY. PŘÍPADNĚ DETAILS (POKUD JE TO PRO URČENÍ VÝROBKU NUTNÉ) JSOU DOKUMENTOVÁNY V PŘÍLOHÁCH ZA TABULKAMI.

ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBU OVĚŘIT NA STAVBĚ.
PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

POHLEDY NA VÝROBKY OSAZENÉ VE FASÁDÁCH JSOU KRESLENY ZE STRANY EXTERIERU. POKUD MAJÍ VÝROBKY ZRCADLOVÉ PROVEDENÍ.

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NÁSLEDUJÍCÍCH NOREM A PŘEDPISŮ :

ČSN 73 0202	PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČSN 73 3440	SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.
ČSN 73 0540–2 (10/2011)	TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – ČÁST 2 : FUNKČNÍ POŽADAVKY.
ČSN 73 0540–2 ZMĚNA 1 (04/2012)	TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – ČÁST 2 : FUNKČNÍ POŽADAVKY.
ČSN 73 0532	AKUSTIKA – OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ – POŽADAVKY
ČSN EN 12207	OKNA A DVEŘE – PRŮVZDUŠNOST –KLASIFIKACE
ČSN EN 12208	OKNA A DVEŘE – VODOTĚSNOST – KLASIFIKACE
ČSN EN 12210	OKNA A DVEŘE ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM – KLASIFIKACE
ČSN EN 1191	OKNA A DVEŘE ODOLNOST PROTI OPAKOVANÉMU OTEVRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ – ZKUŠEBNÍ METODA
ČSN EN 12400	OKNA A DVEŘE MECHANICKÁ TRVANLIVOST – POŽADAVKY A KLASIFIKACE
ČSN EN 12519	OKNA A DVEŘE – TERMINOLOGIE
ČSN EN 14351 – 1 +A1	OKNA A DVEŘE – NORMA VÝROBKU, FUNKČNÍ VLASTNOSTI – ČÁST 1: OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE BEZ VLASTNOSTÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A/NEBO KOUŘOTĚSNOSTI
TNI 74 6077	OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE – POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ

OKNA A DVEŘE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH, V BYTECH PRO OSOBY NA VOZÍKU A V UPRAVITELNÝCH BYTECH BUDOU MÍT KOVÁNÍ VE VÝŠCE MAXIMÁLNĚ 1100 MM NAD ČISTOU PODLAHOU

SCHÉMA, ROZMĚR		POZNÁMKA	POČET KUSŮ					
OZN.			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
		PLASTOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE S RÁMY A KŘÍDLY ZHOTOVENÝMI Z VÍCEKOMOROVÝCH (MIN.5 KOMOR) PLASTOVÝCH PROFILŮ HLUBKY 73MM, BARVA OKEN ZE VNITŘÍ I Z VENKU – BÍLÁ, S OCELOVÝMI POZINKOVANÝMI VÝZTUHAMI, S DVOUSTUPŇOVÝM TĚSNĚNÍM Z MATERIÁLU EPDM, ZASKLENÉ ČÍRÝM IZOLAČNÍM DVOUSKLEM S TEPLÝM OKRAJEM (Ug = 1,1 Wm–2K–1), HLOUBKA ZASKLIVACÍ POLODŘÁŽKY 25MM. OTEVÍRÁVÁ KŘÍDLA BUDOU OPATŘENA CELOOBVODOVÝM ČTYŘPOLOHOVÝM KOVÁNÍM S MIKROVENTILACÍ S BEZPEČNOSTNÍM PRVKEM PROTI VYSAZENÍ KŘÍDLA A POJISTKOU PROTI CHYBNÉ MANIPULACI, KLIKY Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU. BALKONOVÉ DVEŘE BUDOU S NÍZKÝM PRAHEM, KŘÍDLA BALKONOVÝCH DVEŘÍ BUDOU OPATŘENA BALKONOVOU ZAPADKOU A MADĚLKEM. POŽADAVEK NA SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELOU OTVOROVOU VÝPLNÍ FASÁDY JE Uw = 1,2 Wm–2K–1 VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT VYROBENY A NAMONTOVÁNY TAK, ABY JEJICH CELÝ VNITŘNÍ POVRCH, OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ I PARAPET BYLY I PŘÍ VENKOVNÍ TEPLOTĚ Te =–15°C, NAD NORMOVOU KRITICKOU TEPLOTOU Ti = +10°C. PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM, SPOJE A STYKY PRVKŮ ,MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY ÚČINNÝM TROJSTUPŇOVÝM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM MATERIÁLY S POTŘEBNOU ŽIVOTNOSTÍ, ODOLÁVAJÍCÍM VLIVU POVĚTRNOSTI, DILATAČNÍM POHYBŮM A OBĚMOVÝM ZMĚNÁM.JE TŘEBA TÉŽ ZAJISTIT, ABY NEDOCHÁZELO KE KONDENZACI VODNÍ PÁRY V TĚSNĚNÍ SPÁR. POŽADAVEK NA VÁŽENOU STAVEBNÍ NEPRŮZVUČNOST OTVOROVÝCH VÝPLNÍ FASÁDY PO ZABUDOVÁNÍ DO OBVODOVÝCH STĚN BUDOVY JE R'w = 38 dB. OKNO VYBAVENO INTEGROVANOU AKUSTICKOU ŠTĚRBINOU PRO PŘÍVOD VZDUCHU Z EXTERIERU A VENKOVNÍM AKUSTICKÝM KRYTEM –POVRCHOVĚ ÚPRAVY ŠTĚRBIN DLE RAL OKNA. POŽADAVKY NA PŘEDSAZENOU MONTÁŽ A OSAZENÍ DO ZDIVA POPSÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.						
300	2350 x 1500	PLASTOVÉ OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, DODÁVKA VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU TL. 100 MM. OSAZENÍ DO LÍCE ZDIVA	–	1	1	1	–	3
301	2700 x 2400	SESTAVA PLASTOVÝCH OTEVÍRÁVÝCH A SKLÁPACÍCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ A PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM, DODÁVKA VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU TL. 100 MM A ROZŠÍŘOVACÍHO PODLAHOVÉHO PROFILU VÝŠKY 150 MM V 2NP A 100 MM V OSTATNÍCH PATRECH. OSAZENÍ DO LÍCE ZDIVA	–	1	1	1	–	3
302	1850 x 1500	PLASTOVÉ OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ. OSAZENÍ DO LÍCE ZDIVA	–	1	1	1	–	3
303	3455 x 2100	SESTAVA PLASTOVÝCH OTEVÍRÁVÝCH A SKLÁPACÍCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ A PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM, DODÁVKA VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU TL. 100 MM A ROZŠÍŘOVACÍHO PODLAHOVÉHO PROFILU VÝŠKY 150 MM V 2NP A 100 MM V OSTATNÍCH PATRECH. OSAZENÍ DO LÍCE ZDIVA	–	1	1	1	–	3
304	1660 x 2100	SESTAVA PLASTOVÝCH OTEVÍRÁVÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ A PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM, DODÁVKA VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU TL. 100 MM. DO VÝŠKY 500 MM PLNÁ VÝPLŇ A ROZŠÍŘOVACÍHO PODLAHOVÉHO PROFILU VÝŠKY 100 MM. OSAZENÍ DO LÍCE ZDIVA	–	–	–	–	1	1
305	2350 x 1500	PLASTOVÉ OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, DODÁVKA VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU TL. 100 MM. OSAZENÍ DO LÍCE ZDIVA	–	–	–	–	1	1
306	2680 x 2100	SESTAVA PLASTOVÝCH OTEVÍRÁVÝCH A SKLÁPACÍCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ A PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM, DODÁVKA VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PODLAHOVÉHO PROFILU VÝŠKY 100 MM. OSAZENÍ DO LÍCE ZDIVA	–	–	–	–	1	1
307	2840 x 2100	SESTAVA PLASTOVÝCH OTEVÍRÁVÝCH A SKLÁPACÍCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ A PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM, DODÁVKA VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PODLAHOVÉHO PROFILU VÝŠKY 100 MM. OSAZENÍ DO LÍCE ZDIVA	–	–	–	–	1	1
309	1875 x 600	PLASTOVÉ SKLÁPĚCÍ OKNO. OSAZENÍ DO LÍCE ZDIVA	–	3	3	3	–	9
311	1875 x 600	PLASTOVÉ SKLÁPĚCÍ OKNO, VYBAVENÉ DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM OKNA POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU (JE ZDE VYSOKÝ PARAPET). OSAZENÍ DO LÍCE ZDIVA	1	–	–	–	–	1

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POZNÁMKA	POČET KUSŮ					
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
312	2675 x 600	SESTAVA PLASTOVÉHO SKLÁPĚČÍHO OKNA A PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM, VYBAVENÉ DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM OKNA POMOCÍ PÁKOVÉHO MECHANISMU (JE ZDE VYSOKÝ PARAPET). OSAZENÍ DO LÍCE ZDIVA	1	-	-	-	-	1
313	2600 x 600	SESTAVA PLASTOVÉHO SKLÁPĚČÍHO OKNA A PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM. PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ PŘED LÍČ ZDIVA	-	-	-	-	1	1
314	2600 x 600	SESTAVA PLASTOVÉHO SKLÁPĚČÍHO OKNA A PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM. PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ PŘED LÍČ ZDIVA	-	-	-	-	1	1
315	5700 x 800	SESTAVA PLASTOVÉHO SKLÁPĚČÍHO OKNA A PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM. PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ PŘED LÍČ ZDIVA	-	-	-	-	1	1
317	2675 x 2120	SESTAVA PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ, PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM A PLASTOVÉHO OTEVÍRAVÉHO SKLÁPĚČÍHO OKNA. OSAZENÍ DO LÍCE ZDIVA	-	-	-	-	2	2
318	2675 x 2120	SESTAVA PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ, PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM A PLASTOVÉHO OTEVÍRAVÉHO SKLÁPĚČÍHO OKNA. OSAZENÍ DO LÍCE ZDIVA	-	-	-	-	2	2
319	3575 x 2100	SESTAVA PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ, PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM A PLASTOVÉHO OTEVÍRAVÉHO SKLÁPĚČÍHO OKNA, DODÁVKA VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU TL. 100 MM A ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU PODE DVEŘMI VÝŠKY 100 MM. PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ PŘED LÍČ ZDIVA	-	-	1	1	-	2
319A	3575 x 2030	SESTAVA PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ, PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM A PLASTOVÉHO OTEVÍRAVÉHO SKLÁPĚČÍHO OKNA, DODÁVKA VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU TL. 100 MM A ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU PODE DVEŘMI VÝŠKY 150 MM. PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ PŘED LÍČ ZDIVA	-	1	-	-	-	1
320	1670 x 2100	SESTAVA PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ A PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM, DODÁVKA VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU TL. 100 MM A ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU PODE DVEŘMI VÝŠKY 100 MM. PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ PŘED LÍČ ZDIVA	-	-	3	3	-	6
320A	1670 x 2100	SESTAVA PLASTOVÝCH OTEVÍRAVÝCH BALKONOVÝCH DVEŘÍ A PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM, DODÁVKA VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU TL. 100 MM A ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU PODE DVEŘMI VÝŠKY 150 MM. PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ PŘED LÍČ ZDIVA	-	3	-	-	-	3
321	1710 x 2000	SESTAVA PLASTOVÉHO OTEVÍRAVÉHO SKLÁPĚČÍHO OKNA A PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM. PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ PŘED LÍČ ZDIVA	-	3	3	-	-	6
322	1710 x 2000	SESTAVA PLASTOVÉHO OTEVÍRAVÉHO SKLÁPĚČÍHO OKNA A PLASTOVÉHO RÁMU S FIXNÍM ZASKLENÍM, DODÁVKA VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU TL. 100 MM. PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ PŘED LÍČ ZDIVA	-	-	-	3	-	3

