

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
V06		typ: okno rozměr: 2400x1700 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otvíravé/sklopné izolační vlastnosti: celé okno $U_{wmax}=0,9/m2K$ klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	16 ks
V08		typ: okno rozměr: 1200x1700 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otvíravé/sklopné izolační vlastnosti: celé okno $U_{wmax}=0,9/m2K$ klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	2 ks
V18		typ: okno rozměr: 600x900 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otvíravé/sklopné izolační vlastnosti: celé okno $U_{wmax}=0,9/m2K$ klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	2 ks
V19		typ: okno rozměr: 2600x1700 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otvíravé/sklopné izolační vlastnosti: celé okno $U_{wmax}=0,9/m2K$ klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	2 ks
V20		typ: okno rozměr: 2600x900 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otvíravé/sklopné izolační vlastnosti: celé okno $U_{wmax}=0,9/m2K$ klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	3 ks
V21		typ: okno rozměr: 2400x900 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otvíravé/sklopné/fixní izolační vlastnosti: celé okno $U_{wmax}=0,9/m2K$ klika bílá, vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	2 ks

POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM VÝPLNÍ!

Montáž provedena dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
V22		typ: dveře rozměr: 2600x2500 mm, otvíravé křídlo min. průchod 900 mm materiál: hliníkový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: otvíravé izolační vlastnosti: celé dveře $U_{Dmax}=0,9/m2K$	1 ks
V23		typ: dveře rozměr: 1000x2100 mm materiál: plastový rám, výplň plná, odstín bílá, specifikace: otvíravé izolační vlastnosti: celé dveře $U_{Dmax}=0,9/m2K$	1 ks
V24		typ: okno rozměr: 2500+2650x4300-5295 mm (podkladní profil v. 30 mm) materiál: plastový rám s izolačním trojsklem, odstín bílá, specifikace: fixní izolační vlastnosti: celé okno $U_{wmax}=0,9/m2K$ vnitřní parapet plastový bílý, vnější parapet pozinkovaný lakovaný plech šedé barvy	1 ks

DEK

PROJEKT

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU

Dům s pečovatelskou službou, Šrámkova 730, 373 44 Zlív

projektant:

DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10 - Malešice
tel. 234 054 284, info@dekprojet.cz

objednatel:

Město Zlív
Dolní náměstí 585
373 44 Zlív

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro stavební povolení

část dokumentace:

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:

Výpis výplní otvorů
Část C

vypracoval:

Ing. Lucie Hecová

zodpovědný projektant:

Ing. David Tesař

kontroloval:

Ing. David Tesař

paré:

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 758

číslo výkresu:

D.1.1.b) 44

formát:

2x A4

datum:

červen 2025

měřítko:

-

č. zakázky:

2025-011600-Hecl