

ŘEZ

ROOF AND WALLS:

- BETONOVÉ TAŠKY
- DŘEVĚNÉ LATĚ 50/30
- KONTRALAT
- DŘEVĚNÉ KROKVE 120/160
- ŽELEZOBETONOVÝ STROP (C 25/30 – XA1, XC4, XF3 max. průsak 35 mm) – 250 mm
- BETONOVÁ DLAŽBA 400x400x50 50 mm
- KLADECÍ VRSTVA 30 mm
- ŠTERKODRT 100 mm
- ŠTERKOPISEK 100 mm
- CELKEM – 280 mm

FLOORING AND FINISHES:

- ASFALTOVÝ-BETON STŘEDNĚZRNNÝ-ACQ II 48 mm (ČSN EN 13108–1)
- SPOJOVACÍ POŠTŘIK 0,2 kg/m² PS-EK (ČSN 73 6129)
- OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP 16+ 60 mm (ČSN EN 13108–1)
- SPOJOVACÍ POŠTŘIK 0,2 kg/m² PS-EK (ČSN 73 6129)
- MECHANICKÝ ZPEV. KAMENIVO MZK 0/32 150 mm (ČSN EN 13285 Edef,2=130MPa)
- ŠTERKODRT ŠDA 0/32 UE7 200 mm (ČSN EN 13285 Edef,2= 80MPa)
- CELKEM 450 mm

FOUNDATION AND BASEMENTS:

- KONSTRUKČNÍ BETON
- DNO ŽELEZOBETONOVÉ VANY (C 25/30 – XF3, max. průsak 50 mm) – 400 mm
- SEPARAČNÍ KLIZNÁ VRSTVA – 2x NEPÍSK. LEPENKA
- PODKLADNÍ BETON (C12/15) – 150 mm
- DNO ŽELEZOBETONOVÉ VANY (C 25/30 – XF3, max. průsak 50 mm) – 400 mm
- SEPARAČNÍ KLIZNÁ VRSTVA – 2x NEPÍSK. LEPENKA
- PODKLADNÍ BETON (C12/15) – 150 mm
- SPÁDOVÁ BET. MAZANINA SLABĚ VYZTUŽENÁ
- ZÁSYP VHODNOU HUTNITELNOU ZEMLINOU HUTNIT KAŽDÝCH 300 mm NA 30–35 MPa

Other Details:


- OCELOVÝ SVAŘENEC 2xU200 (UPN)
- Hladina vody: -0.780 HLADINA VODY
- Původní terén
- HTO

	BETONOVÉ TVÁRNICE TEPELNĚ IZOLAČNÍ (300/400/190 mm)
	BETONOVÉ NOSNÉ TVÁRNICE (250/400/190 mm)
	PŘÍČKOVÉ BETONOVÉ TVÁRNICE (120/500/190 mm)
	PROSTÝ BETON (C12/15)
	ŽELEZOBETON C25/30
	ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE
	ŽELEZOBETON C20/25

	DŘEVO
	POROROŠT
	ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP
	HUTNĚNÝ ZÁSYP
	TEPELNÁ IZOLACE
	HYDROIZOLACE
	POLYSTYREN

5				
4				
3				
2				
1	AKTUALIZACE po zpřesnění statické části PD	01/2015	Ing.M.JANIČEK	
0	PRVNÍ VYDÁNÍ	12/2014	Ing.M.JANIČEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

$$\pm 0,000 = 228,15 \text{ m n.m.} - \text{Bpv}$$

VYPRACOVÁNÍ	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podháji 226/28 40 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz		
Ing.M.JANIČEK	P.GUERREROVÁ	Ing.P.PLIČTA	Ing.J.MALÁ			
						
INVESTOR: OBEC PŘÍSTOUPIM PŘÍSTOUPIM 80 282 01 ČESKÝ BROD						
STAVBA : PŘÍSTOUPIM – ČOV A KANALIZACE				FORMÁT	6xA4	ČÍSLO PARÉ
				ŮČEL	DZS	
				DATUM	09/2014	
				MĚŘÍTKO	1 : 50	
				kótováno v	mm	
OBSAH: SO 02 PROVOZNÍ OBJEKT S AKTIVACÍ ŘEZ B–B [*]				Č.ZAKÁZKY	047	Č.ÝKRESU D.1.1.02–05