

Zámek Choceň - oprava krovu**I. ETAPA****Vikýře**

Označení	Profil	Délka mm	Poškození (nutná výměna)	Počet kusů	Poznámka
VIK/11	sl.170/150	700	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	dř.okno jednoduché 720/400, úprava viz samost. část VÝPLNĚ OTVORŮ
	krove 90/90	650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
výměna 160/160		2000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/12	sl.170/150	750	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	stáv. novodobé izol. okno viz samost. výplně otvorů
	krove 90/90	650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/13	sl.170/150	750	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	stáv. novodobé izol. okno viz samost. výplně otvorů
	krove 90/90	650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/14	sl.170/150	800	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	stáv. novodobé izol. okno viz samost. výplně otvorů
	krove 90/90	4x650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/15	sl.170/150	800	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	stáv. novodobé izol. okno viz samost. výplně otvorů
	krove 90/90	650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	

Zámek Choceň - oprava krovu**I. ETAPA****Vikýře**

Označení	Profil	Délka	Poškození (nutná výměna)	Počet kusů	Poznámka
VIK/16	sl.170/150	800	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	stáv. novodobé izol. okno viz samost. výplně otvorů
	krove 90/90	650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/17	sl.170/150	800	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	stáv. novodobé izol. okno viz samost. výplně otvorů
	krove 90/90	650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/22	sl.170/150	800	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	stáv. novodobé izol. okno viz samost. výplně otvorů
	krove 90/90	4x650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/23	sl.170/150	800	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	stáv. novodobé izol. okno viz samost. výplně otvorů
	krove 90/90	650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	
VIK/24	sl.170/150	800	ošetřit dřevěnou konstrukci	2	stáv. novodobé izol. okno viz samost. výplně otvorů
	krove 90/90	650	ošetřit dřevěnou konstrukci	4	
	par.tr. 180/180	1000	ošetřit dřevěnou konstrukci	1	

součástí vikýřů jsou klempířské prvky - viz samostatná část. Dle požadavků NPÚ je doplněno krytí kl. prvků impregnovaným dřevěným profilem - viz detail.

80/24 - 2200mm + 150/24 - 5200mm